

## Handbrandmelder

**TN006** MCP

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### BEHUIZING

**Materiaal** ABS (RAL 3000)  
Polycarbonaat

**Afmetingen** 100 x 100 x 28,5 (mm)

#### HARTAFSTAND BEVESTIGINGSGATEN

60mm

#### WERKING

normaal open  
alarmweerstand 1K-1W op de lus

#### MAXIMALE VOCHTIGHEID

95% REL geen condensatie

#### OMGEVINGSTEMPERATUUR

-10°C tot +60°C

#### NORMEN

EN54-11

#### OPTIE

Transparante afdekklep in polycarbonaat

- Onbreekbaar polycarbonaat bij activatie
- Herbewapenbaar met meegeleverde sleutel
- Eenvoudige montage
- Goede feedback bij bediening
- Eenvoudig te testen
- Tweedraadssysteem
- Bedrijfszeker
- Optioneel gebruik van transparante afscherming
- Verkrijgbaar in rood, blauw, geel, groen en wit
- Ingebouwde alarmweerstand

Het polycarbonaat venster breekt niet doch klikt weg bij bediening.

Bij bediening krijgt men een goede feedback door gevoelsmatig een sterke 'klik', visueel het oplichten van een rode led en het verschijnen van de tekst 'activated'.

De module kan door indrukken eenvoudig getest worden, waarna men het polycarbonaat venster eenvoudig kan herbewapenen met de meegeleverde sleutel.

De handbrandmelder kan geleverd worden met transparante afscherming, ideaal voor gebruik in scholen, openbare plaatsen, enz.



Mét transparante afscherming

Artikelcode	Artikelnnaam
11100101	Rode handbrandmelder
11100102	Blauwe handbrandmelder
11100103	Groene handbrandmelder
11100104	Gele handbrandmelder
11100105	Witte handbrandmelder
<b>Optie</b>	
11100107	Plexi bescherming handbrandmelder