

Buitensirene

RO/R/D/3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEHUIZING

Materiaal ABS
Afmetingen 90mm x 92mm (met voet)
d x h

VOEDINGSSPANNING
24 VDC

STROOMVERBRUIK

18 mA
30 mA startstroom (2 ms)

AANTAL TONEN

24, selecteerbaar via dipswitches

GELUIDSNIVEAU

tussen 91 -> 110 dB
(afhankelijk van de geselecteerde toon)

WERKINGSTEMPERATUUR

-40°C tot +80°C

VEILIGHEIDSKLASSE

IP65
30 mA startstroom (2 ms)

BASISKLEUREN

Rood of wit

Bijgeleverd: hoge voet met wartelingangen

- Eenvoudige montage
- Geschikt voor binnen en buiten
- Kunststof behuizing
- 24 instelbare tonen
- Regelbaar volume
- Automatische synchronisatie
- Zeer laag stroomverbruik



De RO/R/D/3 elektronische sirene is geschikt voor binnen- en buitenmontage.

De sirene kan 24 verschillende tonen genereren en beschikt over 2 aanstuurbare alarmen.

Bij iedere alarmingang kan er door middel van dipswitches geselecteerd worden welke alarmtoon er dient weergegeven te worden.

Het geluidsniveau van de RO/R/D/3 is instelbaar en bij aaneenschakeling van meerdere sirenes wordt het signaal automatisch gesynchroniseerd.

Artikelcode **Artikelnaam**

40200005 Buitensirene