

Vocale telefoonkiezer

SINTECOM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING

12VDC nominaal

STROOMVERBRUIK

In rust 60 mA

In alarm 115 mA

ALARMINGANGEN

2 (NF)

VOCAL BOODSCHAPPEN

2 van elk 10 seconden

1 per ingang

ANTISABOTAGECONTACT

microschakelaar, met veer op print

TELEFOONNUMMERS

Aantal 6 (3 per ingang)

Max. aantal cijfers 20

PROGRAMMERING

via DTMF telefoontoestel

INDICATIES

7-segments LED display

voor ondersteuning bij programmering

LED's uitschakelbaar

2 (voeding OK / kiezer actief)

SABOTAGE UITGANGEN

NG contact

KIESMODE

puls of DTMF

AFMETINGEN

140 x 110 x 50 (mm)

GEWICHT

180 g

WERKINGSTEMPERATUUR

+5°C à +40°C

KEURING

TBR21

- 4 alarmingangen
- 4 gesproken boodschappen van elk 10 sec. (1 per ingang)
- 3 telefoonnummers programmeerbaar per ingang
- Eenvoudige installatie en programmering
- Compacte afmetingen



Universeel toepasbaar

Kan 2 verschillende meldingen (1 per ingang) doorsturen naar tot 6 verschillende telefoonnummers (3 per ingang). De gesproken meldingen zijn van een uitermate hoge kwaliteit, dit door gebruik te maken van de nieuwste techniek in spraaksynthese. Door zijn compacte afmetingen kan hij gemakkelijk gebruikt worden in toepassingen met beperkte installatieruimte.

Programmering

Is volledig programmeerbaar met een DTMF-telefoontoestel. Via het 7-segment LED-display wordt de programmering gevisualiseerd.

Geruststellende betrouwbaarheid

Beveiliging van de voedingsingang tegen kortsluiting en polariteitsomkering alsook het gebruik van hoogwaardige componenten garanderen een betrouwbare werking van 24 uur per dag.

Artikelcode Artikelnaam

40182500 Sintecom doormelder

Optie

10192412 Omvormer 24V naar 12V