

NX-8E-BE

Centrale 8-192 zones met PSTN kiezer





De NetworX NX-8E centrale is een toekomstgericht beveiligingssysteem. De NX-8E gebruikt een vergevorderde technologie voor zowel inbraak-, brand,- als omgevingsdetectie. De NX-8E is een flexibel systeem, dat eenvoudig te installeren en zeer gebruiksvriendelijk voor de eigenaar is.

Met zijn 8 partities, uitbreidingsmogelijkheden tot 192 zones en een ingebouwde kiezer, vult de NX-8E de behoeftes van grote residenties en industrie in. Het modulair design zorgt voor een complete integratie van meerdere modules binnen één systeem. Het toevoegen van zones of modules gaat snel en eenvoudig.

Het systeem kan ter plaatse vlot geprogrammeerd worden met behulp van de alfanumerieke klavieren of vanop afstand met behulp van de DL900 software



	ificaties

Zone uitbreidingen	NX-216E, NX-808-I & NX-816-I	
Modules	32 (inclusief klavieren)	
Klavieren 32		
Partities	8	
Gebruikers	240 (4-cijferig) of 166 (6-cijferig)	
Logboek	512 gebeurtenissen	
Stroomverbruik	60mĀ	
Batterij	Max 12V/18Ah	
Afmetingen behuizing (BxHxD)	290x290x95mm	
Databus	3-draads, max.800m, extra 800m mits	
	gebruik NX-320	
Incert	B-503-0035	

Aansluitingen/principeschema



Bestelreferenties

NX-8E-BE	Centrale 8-192 zones, PSTN kiezer, NX-003 behuizing
NX-8E-CB-BE	Centrale 8-192 zones, PSTN kiezer, NX-003-CB behuizing
NX-8E-BO-FG-BE	Centrale 8-192 zones, PSTN kiezer, enkel print
NX-003	Kleine metalen behuizing voor NX, met slot, zonder tamper
NX-003-C	Grote metalen behuizing voor NX, met slot, zonder tamper
NX-003-CB	Grote metalen behuizing voor NX, met slot, zonder tamper, U
NX-005	Tampercontact met metalen beugel voor NX-002/003, U-profiel
NX-005-C	Tampercontact met metalen beugel voor NX-003C/CB, L-prof.
600-CL	Slot met 2 sleutels voor NX-003/003-C/003-CB
51-0003	Transfo 40VA voor NX-8E/NX-320



Vliegveld 37 8560 Wevelgem Tel: +32 (0)56 78 20 20 Fax: +32 (0)56 78 20 21 Web: <u>www.lobeco.be</u>