

Branddeurmagneten

BB-5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AANSLUITSPANNING 24VDC

STROOMVERBRUIK 80mA

KLEEFKRACHT 490 N

INSCHAKELDUUR 100%

BESCHERMING MAGNEET IP54

ISOLATIEKLASSE

VDE0580/1070E 120°C

In het magneethuis van de kleefmagneten bevinden zich twee ingebouwde dioden. Eén diode is parallel geschakeld met de spoel om bij het uitschakelen spanningspieken te voorkomen, de tweede diode is in serie geschakeld om bescherming te bieden bij foutieve aansluiting. Tevens is iedere deurmagneet voorzien van een verende stootpen voor het opheffen van het eventueel aanwezige restmagnetisme.

- Eenvoudige installatie
- 24 VDC aansluitspanning
- 490 Newton kleefkracht
- Ompoolbeveiliging
- Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften

Deurmagneet voor wand- of vloermontage BB-5

Gemonteerd op een stalen afstandhouder, kan de deurmagneet voor wand- of vloermontage worden ingekort tot 145 mm (wandmodel) en 110 mm (vloermodel). De magnetische kop kan in een handomdraai van vloer- naar wandmontage worden omgebouwd.

De deurmagneet is voorzien van een onderbrekingsdrukknop, een aansluitblokje en is compleet bedraad.

Lengte: 150 mm

Afmetingen montagevlak: 90 x 80 mm



Deurmagneet voor opbouw GTR048A07

Robuuste kunststofbehuizing met wanddikte 4/6 mm, onderbrekingsdrukknop en compleet bedraad.

Afmetingen: 120 mm x 65 mm x 30 mm (h x b x d)



Ankerplaat (verstelbaar) BB-20



Artikelcode	Artikelnaam
40180150	Magneet wand/vloer 150mm
40180300	Magneet wand/vloer 300mm
40180485	Magneet wand/vloer 450mm
40180048	Magneet wandmontage
40182055	Ankerplaat flexibel
40180255	Ankerplaat vast