

Kingspan Light + Air | Argina Technics • Anthonis De Jonghestraat 50 • 9100 Sint-Niklaas • T +32 3 780 55 20 • info@argina.com • www.argina.com

Handbrandmelder

TN005 MCP-A

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEHUIZING

Materiaal

ABS RAL 3000 Polycarbonaat

Afmetingen

100 x 100 x 28,5h (mm)

HARTAFSTAND BEVESTIGINGSGATEN

60mm

VOEDINGSSPANNING

9-29 Vdc

STROOMAFNAME

In rust 1,2mA In alarm 2,2mA

NORMEN

EN54-11 typeA, indoor EN 54-17

MAXIMALE VOCHTIGHEID

95% REL geen condensatie

IP RATING IP30

OMGEVINGSTEMPERATUUR

-10°C tot +60°C

VERKRIJGBAAR IN ROOD, BLAUW, GROEN, GEEL EN WIT

- Onbreekbaar polycarbonaat
- Herbewapenbaar met meegeleverde sleutel
- · Eenvoudige montage
- · Goede feedback bij bediening
- Ingebouwde kortsluitisolator
- Adresseerbaar via Laserboxafstandsbediening
- · Eenvoudig te testen
- Tweedraadssysteem
- Bedrijfszeker
- Optioneel gebruik van transparante afscherming

Er is geen gevaar voor kwetsen door glassplinters: het polycarbonaat venster breekt niet maar klikt weg bij bediening. Bij bediening krijgt men een goede feedback door gevoelsmatig een sterke 'klik', visueel het oplichten van een rode led en het verschijnen van de tekst 'activated'.

De module communiceert voortdurend met de centrale en staat in voor het doorgeven van de alarmstatus van de handbrandmelder en voor het in- of uitschakelen van de verdergaande lus.

Bij optreden van een kortsluiting op de lus wordt enkel dat gedeelte van de lus uitgeschakeld dat zich tussen 2 isolatoren bevindt. De plaats van de kortsluiting is dan snel te vinden door de aanduiding op de brandmeldcentrale.

De module heeft een eigen encodernummer, snel in te stellen met de LaserBox afstandsbediening. De module kan door indrukken eenvoudig getest worden, waarna men het polycarbonaat venster eenvoudig kan herbewapenen met de meegeleverde sleutel.

De handbrandmelder kan geleverd worden met transparante afscherming, ideaal voor gebruik in scholen, openbare plaatsen, voedingsverwerkende nijverheid en overal waar kans op ongecontroleerd gebruik mogelijk is.





Mét transparante afscherming

Artikelcode	Artikelnaam
11100201	Handbrandmelder adresseerbaar rood
11100202	Handbrandmelder adresseerbaar blauw
11100203	Handbrandmelder adresseerbaar groen
11100204	Handbrandmelder adresseerbaar geel
11100205	Handbrandmelder adresseerbaar wit
Optie	
11100107	Plexi bescherming handbrandmelder