

Sleutelschakelaar

AR/SL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEHUIZING

Materiaal

ABS (RAL3000)

Afmetingen

100x100x28,5 (mm)

HARTAFSTAND BEVESTIGING

60 mm

MAXIMALE VOCHTIGHEID

95% REL

geen condensatie

OMGEVINGSTEMPERATUUR

-10°C tot +60°C

KONTAKTEN

weerstand 1K/1W op de lus bij alarm

- Eenvoudige montage
- Type sleutelschakelaar
- Ingebouwde alarmweerstand
- Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, geel of wit

De handbrandmelder met sleutelschakelaar is uitgevoerd in slagvaste kunststof (ABS).

Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren, afhankelijk van hun toepassing (rood, blauw, groen, geel of wit).

Door de sleutelschakelaar van positie te veranderen zal een microschakelaar vrijkomen, waardoor het contact sluit.

De sleutel kan niet afgenomen worden in de "ON"-positie.



Artikelcode Artikelnaam

11100121	Rode sleutelschakelaar
11100122	Blauwe sleutelschakelaar
11100123	Groene sleutelschakelaar
11100124	Gele sleutelschakelaar
11100125	Witte sleutelschakelaar