SERIE 300 MAGNEETCONTACTEN MC



MC 340 Magneetcontact



alarm- als toegangscontrole systemen wordt toegepast voor de controle op MC 340 is een universeel inbouw magneetcontact (NC), dat zowel in onbevoegd openen van deuren, poorten en ramen.

waterdicht (IP67) en beschikken over een flens voor eenvoudige montage Zowel de magneet als het contactdeel zijn uit kunststof vervaardigd, in houten en kunststof kozijnen.

contacten eenvoudig geschikt te maken voor zowel in- als opbouw op Met behulp van de uitgebreide reeks installatiematerialen zijn dit type metaal en andere materialen.

Technische gegevens:

Montageuitvoering	Inbouw
Contacttype	NC
Goedkeuring	REO, VdS-B, Incert
Aansluitingen	Kabel
Boordiameter mm	8
Magneet type	Alnico 5
Schakelafstand (gemiddeld)	
niet magnetisch materiaal mm	20
Schakelafstand (gemiddeld)	
magnetisch materiaal mm	X
Contactbelasting	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Sabotagevoorziening	Ja
Behuizing	ABS Kunststof, wit
Bedrijfstemperatuur	-40 tot +70°C
Beschermingsklasse	IP 67
Afmetingen contactdeel (mm)	(L x Ø) mm 26 x 9
Afmetingen magneetdeel (mm)	(L x Ø) mm 26 x 9

Bestelinformatie:

Artikel	Omschrijving
MC 340	Inbouw magneetcontact, NC, 2 m kabel
MC 340-P1KS1K	Inbouw magneetcontact, NC, o.a. voor Galaxy, 2 m kabel
MC 340-P4K7S2K2	MC 340-P4K7S2K2 Inbouw magneetcontact, NC, o.a. Scantronic, 2 m kabel
MC 340-5	Inbouw magneetcontact, NC, 5 m kabel
MC 340-10	Inbouw magneetcontact, NC, 10 m kabel
MC 340-C	Contactdeel MC 340 zonder magneet, NC, 5 m kabel