

28. Використовувати API вже навчились, вчимося його тестувати. Напиши чек-ліст для 3 запитів з User (Petstore swagger):							Test data			
<b>a)Post /user</b>							<b>Username:</b>	vasichaka	<b>Email:</b>	email@gmail.com
1. Створити юзера з валідними даними – Username, Firstname Lastname(латинські букви)							<b>First name:</b>	Ivan	<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>	Vasylenko	<b>Phone:</b>	9166126362
							<b>Username:</b>	vasichaka777	<b>Email:</b>	email@gmail.com
2. Створити юзера з валідними даними – Username, Firstname Lastname(латинські букви + цифри)							<b>First name:</b>	Ivan1	<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>	Vasylenko0	<b>Phone:</b>	9166126362
							<b>Username:</b>	vasichaka_	<b>Email:</b>	email@gmail.com
3. Створити юзера з валідними даними – Username, Firstname Lastname(латинські букви + спеціальні знаки)							<b>First name:</b>	Ivan-Vasyl	<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>	Vasylenk'o	<b>Phone:</b>	9166126362
							<b>Username:</b>		<b>Email:</b>	email@gmail.com
4. Створити юзера без даних – Username, Firstname Lastname(пробіл)							<b>First name:</b>		<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>		<b>Phone:</b>	9166126362
							<b>Username:</b>	vasichaka	<b>Email:</b>	email@gmail.com
5. Створити юзера без даних – Firstname Lastname(кирилицею)							<b>First name:</b>	Іван	<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>	Василенко	<b>Phone:</b>	9166126362
							<b>Username:</b>	vasichaka	<b>Email:</b>	12132@gmail.com
6. Створити юзера без даних – email цифри							<b>First name:</b>	Ivan	<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>	Vasylenko	<b>Phone:</b>	9166126362
							<b>Username:</b>	vasichaka	<b>Email:</b>	email-m@gmail.com
7. Створити юзера з валідними даними – email спеціальні знаки							<b>First name:</b>	Ivan	<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>	Vasylenko	<b>Phone:</b>	9166126362
							<b>Username:</b>	vasichaka	<b>Email:</b>	email@gmail.com
8. Створити юзера з валідними даними – пароль спеціальні знаки							<b>First name:</b>	Ivan	<b>Password:</b>	Password1!!!
							<b>Lastname:</b>	Vasylenko	<b>Phone:</b>	9166126362
							<b>Username:</b>	vasichaka	<b>Email:</b>	email@gmail.com
9. Створити юзера з валідними даними – номер телефону спеціальні знаки							<b>First name:</b>	Ivan	<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>	Vasylenko	<b>Phone:</b>	1+9166126362
							<b>Username:</b>		<b>Email:</b>	
10. Спробувати створити юзера без даних - всі поля залишити пустими							<b>First name:</b>		<b>Password:</b>	
							<b>Lastname:</b>		<b>Phone:</b>	
							<b>Username:</b>	vasichaka	<b>Email:</b>	email@gmail.com
11. Спробувати створити існуючого користувача							<b>First name:</b>	Ivan	<b>Password:</b>	Password1
							<b>Lastname:</b>	Vasylenko	<b>Phone:</b>	9166126362
<b>b)Get /user/{username}</b>										
1. Знайти юзера по username - латиниця							GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/moisha">https://petstore.swagger.io/v2/user/moisha</a>			
2. Знайти юзера по username - латиниця + цифри							GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/moisha777">https://petstore.swagger.io/v2/user/moisha777</a>			
3. Знайти юзера по username - латиниця + спеціальні знаки							GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/moisha_!">https://petstore.swagger.io/v2/user/moisha_!</a>			

4. Знайти юзера по ID	GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/9223372036854775807">https://petstore.swagger.io/v2/user/9223372036854775807</a>			
5. Знайти юзера по username - (one space character)	GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/">https://petstore.swagger.io/v2/user/</a>			
6. Спробувати знайти юзера з неіснуючим username	GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/moiusha">https://petstore.swagger.io/v2/user/moiusha</a>			
7. Спробувати знайти юзера з username кирилиця	GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/мойсей">https://petstore.swagger.io/v2/user/мойсей</a>			
c)Get /user/login				
	Username:	vasyliii		
1. Залогінітися з існуючим узером у якого ім'я латиниця	Password:	Password		
	Username:	vasyliii1		
2. Залогінітися з існуючим узером у якого ім'я латиниця + цифри	Password:	Password		
	Username:	vasyliii1		
3. Залогінітися з існуючим узером у якого пароль латиниця + цифри	Password:	Password1		
	Username:	vasyliii_		
4. Залогінітися з існуючим узером у якого ім'я латиниця + спеціальні знаки	Password:	Password		
	Username:	vasyliii		
5. Залогінітися з існуючим узером у якого пароль латиниця + спеціальні знаки	Password:	Password_		
	Username:	vasyliii		
6. Залогінітися з існуючим узером у якого пароль кирилицею	Password:	пароль		
	Username:	vasyliii		
7. Спробувати залогінітися з існуючим узером не вводючи пароль	Password:			
	Username:	vasyliii		
8. Спробувати залогінітися з існуючим узером вводючи не правельний пароль	Password:	qwerty12345		