SOLUCIONES	Modelo 1

1.- ¿Cuáles son las principales actividades del arquitecto de software?

- ☐ Servir de puente entre el equipo de desarrollo y los usuarios finales de la aplicación con el objetivo de definir los requisitos del sistema.
- ☐ Diseñar la arquitectura siguiendo los atributos de calidad definidos por los *stakeholders.*
- ☑ Trabajar con el equipo de requisitos, con los *stakeholders*, con el equipo de diseño técnico y con los gestores de proyecto para realizar el diseño de la arquitectura.

2.- CQRS…

- ☐ …es un modelo de mensajería que facilita la integración entre aplicaciones
- ☑ …propone separar el modelo en una parte que modifica el estado y otra que solamente lo consulta
- ☐ …es un sistema de control de *releases* de software

3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☑ GIT es un sistema de control de versiones distribuido
- ☐ CVS es un sistema de control de versiones distribuido
- ☐ SVN es un sistema de control de versiones distribuido

4.- ¿Cuáles son las fases RUP?

- ☑ Inicio, elaboración, construcción y transición.
- ☐ Ciclos, fases e iteraciones.
- ☐ Análisis, diseño, implementación y pruebas

5.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- ☐ La Arquitectura dirigida por modelos permite, mediante los 3 puntos de vista definidos (CIM, PIM e ISM), la portabilidad, interoperabilidad y reusabilidad del software.
- ☑ En la Arquitectura dirigida por modelos, mediante un proceso de abstracción, se obtiene un modelo como simplificación de la realidad, que ayuda a entender y razonar sobre dicha realidad.
- ☐ La Arquitectura dirigida por modelos (MDA) es el término genérico que se emplea para identificar el enfoque de desarrollo del Software que, tomando a los modelos como elementos principales, permite un mayor grado de abstracción e interoperabilidad.

6.- En la documentación de una arquitectura, La Hoja de ruta de la documentación describe…

- ☐ …cómo se ha creado la documentación, qué fases ha pasado y que metodología se ha utilizado.
- ☐ …cómo se ha procesado la documentación, qué responsables ha tenido y la lista de firmas.
- ☑ …cómo se ha realizado la documentación, su organización y la manera de buscar información en ella.

7.- ¿Qué características son muy importantes en el concepto de Arquitectura del software?

- ☐ Especifica los requisitos de red necesarios para un sistema.
- ☐ Define las características funcionales, dejando las no funcionales para la etapa de diseño
- ☑ Especifica la comunicación entre los componentes.

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- ☐ La Arquitectura del Software se basa en los requisitos funcionales de la aplicación.
- ☑ La Arquitectura del Software se define sobre una serie de atributos de calidad.
- ☐ La Arquitectura del Software define el lenguaje de programación que deberá usar el equipo de desarrollo.

9.- La vista de módulos define la manera en que se descompone el sistema, en ella, ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer entre los módulos?

- ☐ *concerns*, *allocated-to* y *migrates-to*.
- ☐ *relates-to*, *related-on* y *call-return*.
- ☑ *is-a*, *is-part-of* y *depends-on*.

10.- Un problema de Pipes and Filters es…

- ☐ …la falta de concurrencia
- ☑ …la falta de interactividad
- ☐ …que no es extensible

11.- En HTTP, la operación DELETE...

- ☐ ...no es ni idempotente ni segura
- ☐ ...es idempotente y segura
- ☑ ...es idempotente pero no segura

12.- ADD es un método de diseño de arquitecturas que se basa en…

- ☑ …la identificación de atributos de calidad que son modelados mediante escenarios de calidad.
- ☐ …las definiciones funcionales que permiten identificar atributos y escenarios de calidad.
- ☐ …la identificación de escenarios de calidad a partir de los cuales se crean los atributos de calidad.

13.-En Git, el término *origin* suele referirse a…

- ☐ el directorio de trabajo local
- ☐ el primer *commit*
- ☑ el repositorio remoto del cual se hizo la primera clonación

14.- En el estilo MVC, el estado es representado por…

- ☐ ... el controlador
- ☑ ... el modelo
- ☐ ... la vista

15.- Un interfaz fluido...

- ☑ ...se puede obtener si los métodos que modifican un objeto devuelven dicho objeto
- ☐ ...es un servicio web que separa los métodos de consulta de los métodos de escritura
- ☐ ...se implementa mediante HATEOAS

16.- Los COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) son componentes…

- ☑ …obtenidos de fuentes de software libre o de proveedores.
- ☐ …que han sido rechazados para el sistema implementado.
- ☐ …que no pertenecen a la plataforma desarrollada sino a los clientes.