

```

<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Adding HTML5 Video</title>
  </head>
  <body>
    <video src="video/puppy.mp4"
      poster="images/puppy.jpg"
      width="400" height="300"
      preload
      controls
      loop>
    </video>
    <p>Un video de un cachorro jugando en la nieve</p>
    <p>En HTML5 no es necesario proporcionar valores para todos los atributos,
    como los controles, reproducción automática y atributos de bucle utilizados
    con el elemento <code><video></code>. Estos atributos son como interruptores de encendido/apagado.
    Si el atributo está presente, activa esa opción. Si se omite el atributo, la opción
    está desactivada. Si el navegador no admite el elemento <code><video></code> o el formato de vídeo
    utilizado, se mostrará lo que esté entre la <code><video></code> de apertura y las etiquetas de
    <code><?video></code> de cierre.</p>
    <p><b>preload:</b> este atributo le indica al navegador qué hacer cuando se carga la página. Puede
    tener uno de tres valores: <br>
    <i>none:</i> el navegador no debe cargar el vídeo hasta que el usuario presiona Play. <br>
    <i>auto:</i> el navegador debe descargar el vídeo cuando se carga la página. <br>
    <i>metadata:</i> el navegador debe simplemente recopilar información como el tamaño,
    el primer fotograma, la lista de pistas y la duración.<br></p>
  </body>
</html>

```