

## Técnico en Programación de Software

```
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Adding HTML5 Audio</title>
    </head>
    <body>
        <audio src="audio/test-audio.ogg" controls autoplay>
            This browser does not support our audio format.
        </audio>
        \langle p \rangle \frac{\ell t}{a} audio \frac{\ell qt}{a} HTML5 introdujo el elemento \frac{\ell lt}{a} audio \frac{\ell qt}{a} para incluir archivos de audio
        en sus páginas. Al igual que con el vídeo HTML5, los navegadores esperan diferentes formatos
        para el audio. El elemento & 1t; audio & 9t; tiene un número de atributos que le permiten
        controlar la reproducción de audio: 
        <i>src:</i> este atributo especifica la ruta de acceso al archivo de audio.
        <i>controls:</i> este atributo indica si el reproductor debe mostrar los controles.
        Si no utiliza este atributo, no se mostrarán controles de forma predeterminada.
        También puede especificar sus propios controles mediante JavaScript.
        <i>autoplay:</i> la presencia de este atributo indica que el audio debe empezar a
        reproducirse automáticamente. (Se considera una mejor práctica permitir que los visitantes
        elijan reproducir audio.)
        <i>>loop:</i> este atributo especifica que la pista de audio debe reproducirse de nuevo
        una vez que haya finalizado
        <q>>
    </body>
</html>
```