

Esa pantalla es la **página de inicio de Jenkins**, donde puedes **crear tu primer trabajo (job)** o configurar un **entorno distribuido** mediante agentes o nubes para ejecutar tareas en distintos servidores.

¡Bienvenido a Jenkins!

This page is where your Jenkins jobs will be displayed. To get started, you can set up distributed builds or start building a software project.

Start building your software project

Create a job



Set up a distributed build

Set up an agent



Configure a cloud



Learn more about distributed builds





Esa pantalla muestra el **asistente para crear una nueva tarea (job) en Jenkins**, donde puedes **asignar un nombre al proyecto** y elegir su tipo:

- **Proyecto de estilo libre:** para configuraciones básicas y manuales.
- **Pipeline:** para flujos automatizados y complejos.
- **Multi-configuración:** para pruebas en varios entornos.
- **Folder:** para agrupar proyectos.
- **Multibranch Pipeline:** para pipelines por ramas de un repositorio.

Nuevo Tarea

Enter an item name

Select an item type



Crear un proyecto de estilo libre

Classic, general-purpose job type that checks out from up to one SCM, executes build steps serially, followed by post-build steps like archiving artifacts and sending email notifications.



Pipeline

Gestiona actividades de larga duración que pueden abarcar varios agentes de construcción. Apropiado para construir pipelines (conocidas anteriormente como workflows) y/o para la organización de actividades complejas que no se pueden articular fácilmente con tareas de tipo freestyle.



Crear un proyecto multi-configuración

Adecuado para proyectos que requieran un gran número de configuraciones diferentes, como testear en multiples entornos, ejecutar sobre plataformas concretas, etc.



Folder

Creates a container that stores nested items in it. Useful for grouping things together. Unlike view, which is just a filter, a folder creates a separate namespace, so you can have multiple things of the same name as long as they are in different folders.



Multibranch Pipeline

Creates a set of Pipeline projects according to detected branches in one SCM repository.



Nuevo Tarea

Enter an item name

primeros_pasos

Select an item type



Crear un proyecto de estilo libre

Classic, general-purpose job type that checks out from up to one SCM, executes build steps serially, followed by post-build steps like archiving artifacts and sending email notifications.



Pipeline

Gestiona actividades de larga duración que pueden abarcar varios agentes de construcción. Apropiado para construir pipelines (conocidas anteriormente como workflows) y/o para la organización de actividades complejas que no se pueden articular fácilmente con tareas de tipo freestyle.



Crear un proyecto multi-configuración

Adecuado para proyectos que requieran un gran número de configuraciones diferentes, como testear en multiples entornos, ejecutar sobre plataformas concretas, etc.



Folder

Creates a container that stores nested items in it. Useful for grouping things together. Unlike view, which is just a filter, a folder creates a separate namespace, so you can have multiple things of the same name as long as they are in different folders.



Multibranch Pipeline

Creates a set of Pipeline projects according to detected branches in one SCM repository.

OK



Jenkins

/ primeros_pasos ▾ / Configuration



Configure



General



Configurar el origen del código fuente



Triggers



Environment



Build Steps



Acciones para ejecutar después.

General

Enabled



Descripción

mi primer proyectos en Jenkins

Plain text [Visualizar](#)

☐

Desechar ejecuciones antiguas ?

☐

Esta ejecución debe parametrizarse ?

☐

GitHub project

☐

Throttle builds ?

☐

Lanzar ejecuciones concurrentes en caso de ser necesario ?

Avanzado ▾

Esa sección “General” en Jenkins sirve para definir la configuración básica del proyecto, como su descripción, si se parametriza, se vincula a GitHub o permite ejecuciones simultáneas.

Esta sección sirve para **conectar Jenkins con el repositorio del código fuente (por ejemplo, Git)**, desde donde descargará automáticamente el código para ejecutar las compilaciones.

 **Jenkins** / primeros_pasos ▾ / Configuration

Configure

-  General
-  Configurar el origen del código fuente
-  Triggers

Configurar el origen del código fuente

Connect and manage your code repository to automatically pull the latest code for your builds.

☒ Ninguno

☐ Git 

Esta sección **Triggers** permite definir **cuándo se ejecutará el proyecto automáticamente**, por ejemplo, al cambiar el código, de forma periódica o desde otro proyecto.



Jenkins / primeros_pasos ▾ / Configuration

Configure



General



Configurar el origen del código fuente



Triggers



Environment



Build Steps



Triggers

Set up automated actions that start your build based on specific events, like code changes or scheduled times.

☐

Lanzar ejecuciones remotas (ejem: desde 'scripts') ?

☐

Construir tras otros proyectos ?

☐

Ejecutar periódicamente ?

☐

GitHub hook trigger for GITScm polling ?

☐

Consultar repositorio (SCM) ?

Esta sección **Environment** permite **definir variables y condiciones del entorno de ejecución**, como limpiar el espacio de trabajo, usar credenciales seguras o detener la ejecución si se bloquea.



Jenkins / primeros_pasos ▾ / Configuration

Configure



General



Configurar el origen del código fuente



Triggers



Environment



Build Steps



Acciones para ejecutar después.

Environment

Configure settings and variables that define the context in which your build runs, like credentials, paths, and global parameters.

☐

Delete workspace before build starts

☐

Use secret text(s) or file(s) ?

☐

Abortar la ejecución si se atasca

☐

Add timestamps to the Console Output

☐

Inspect build log for published build scans

☐

With Ant ?



Jenkins

/ primeros_pasos ▾ / Configuration

Configure



General



Configurar el origen del código fuente



Triggers



Environment



Build Steps



Acciones para ejecutar después.

- ☐ Delete workspace before build starts
- ☐ Use secret text(s) or file(s) ?
- ☐ Abortar la ejecución si se atasca
- ☐ Add timestamps to the Console Output
- ☐ Inspect build log for published build scans
- ☐ With Ant ?

Build Steps

Automate your build process with ordered tasks like code compilation, testing, and deployment.

+ Añadir un nuevo paso

Acciones para ejecutar después.

Define what happens after a build completes, like sending notifications, archiving artifacts, or triggering other jobs.

+ Añadir una acción

Build Steps

Automate your build process with ordered tasks like code compilation, testing, and deployment.

+ Añadir un nuevo paso

🔍 Filter

Ejecutar Ant

Ejecutar línea de comandos (shell)

Ejecutar tareas 'maven' de nivel superior

Ejecutar un comando de Windows

Invoke Gradle script

Run with timeout

Set build status to "pending" on GitHub commit

...sending notifications, archiving artifacts, or triggering other jobs.

Esa pantalla muestra el **panel principal de Jenkins**, donde puedes **ver y gestionar tus proyectos (jobs)**, su estado actual, último éxito, último fallo y ejecutar manualmente las tareas.

 Jenkins

+ Nueva Tarea

 Historial de trabajos

Trabajos en la cola

No hay trabajos en la cola

Estado del ejecutor de construcciones

0/2

Todo

+

S	W	Nombre ↓	Último Éxito	Último Fallo	Última Duración
		primeros_pasos	N/D	N/D	N/D

Icono:

S

M

L

 añadir descripción

añadir descripción

Todo +

S	W	Nombre ↓	Último Éxito	Último Fallo	Última Duración
☰	☀	primeros_pasos ▾	N/D	N/D	N/D

- </> Cambios
- 📁 Zona de Trabajo
- ▶ Construir ahora
- ⚙️ Configurar
- 🗑️ Borrar Proyecto
- ✎️ Rename
- 📄 Credentials

Icono: S M L

Esa opción “**Construir ahora**” permite **ejecutar manualmente el proyecto en Jenkins**, iniciando una compilación inmediata sin esperar disparadores automáticos.



Jenkins / arquitectura_1

 Estado Actual

 Cambios

 Zona de Trabajo

 Construir ahora


 Configurar

 Borrar Proyecto

 Rename

 Credentials

Builds



Today

 #1 9:47 p. m.



arquitectura_1

Enlaces permanentes

Esa vista muestra el **estado actual del proyecto en Jenkins**, donde puedes ver los **builds ejecutados, su hora, número y resultado (éxito o fallo)**, además de acceder a opciones como configurar o borrar el proyecto.



Jenkins

/ arquitectura_1



Configuration

Configure



General



Configurar el origen del código fuente



Triggers



Environment



Build Steps



Acciones para ejecutar después.

La sección **Build Steps** sirve para **definir los comandos o acciones que Jenkins ejecutará durante la construcción del proyecto**, como scripts, compilaciones o pruebas automatizadas.

Ejecutar línea de comandos (shell) ?

Comando

Visualizar [la lista de variables de entorno disponibles](#)

```
echo "hola mundo"
```

Avanzado ▾

Ejecutar línea de comandos (shell) ?

Comando

Visualizar [la lista de variables de entorno disponibles](#)

```
echo 'Este es el segundo llamado de ejecucion'
date
```



Jenkins / arquitectura_1 ▾ / #2 ▾ / Salida de consola

☰ [Estatus](#)

</> [Cambios](#)

📄 [Console Output](#)

✍ [Editar información de la ejecución](#)

🗑 [Delete build '#2'](#)

🕒 [Timings](#)

⬅ [Ejecución previa](#)



Salida de consola

```
Started by user Admin
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/jenkins_home/workspace/arquitectura_1
[arquitectura_1] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins9942510418111076761.sh
+ echo hola mundo
hola mundo
[arquitectura_1] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins11986155740435634970.sh
+ echo Este es el segundo llamado de ejecucion
Este es el segundo llamado de ejecucion
+ date
Wed Oct 22 21:53:18 UTC 2025
Finished: SUCCESS
```

La sección **Console Output (Salida de consola)** muestra el **registro detallado de la ejecución del build**, incluyendo los comandos ejecutados, sus resultados y el estado final (éxito o fallo).

Esa pantalla muestra el **estado general de los proyectos en Jenkins**, indicando si la última ejecución fue exitosa, su duración y número de build ejecutado.

 Jenkins

+ Nueva Tarea

 Historial de trabajos

Trabajos en la cola

No hay trabajos en la cola

Estado del ejecutor de construcciones

0/2

Todo

+

S	W	Nombre ↓	Último Éxito	Último Fallo	Última Duración
		arquitectura_1	48 Seg #2	N/D	46 Ms

Icono:

S

M

L

 añadir descripción



Jenkins

/ arquitectura_1

/ #3

Salida de consola



Estatus

Cambios

Console Output

Editar información de la ejecución

Delete build '#3'

Timings

Ejecución previa

Salida de consola

Download

Copy

View as plain text

```
Started by user Admin
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/jenkins_home/workspace/arquitectura_1
[arquitectura_1] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins1565039428988017122.sh
+ echo hola mundo
hola mundo
[arquitectura_1] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins50914517008153675.sh
+ echo Este es el segundo llamado de ejecucion
Este es el segundo llamado de ejecucion
+ date
Wed Oct 22 21:55:33 UTC 2025
[arquitectura_1] $ cmd /c call /tmp/jenkins3533928167391717259.bat
FATAL: command execution failed
java.io.IOException: error=2, No such file or directory
    at java.base/java.lang.ProcessImpl.forkAndExec(Native Method)
    at java.base/java.lang.ProcessImpl.<init>(Unknown Source)
```

La consola muestra un **error de ejecución** porque Jenkins intentó correr un comando de Windows (`cmd /c`) en un entorno Linux, donde **no existe el archivo ni el comando `cmd`**, causando el fallo `No such file or directory`.



Jenkins



añadir descripción

+ Nueva Tarea

Historial de trabajos

Todo

+

Trabajos en la cola



No hay trabajos en la cola

Estado del ejecutor de construcciones 0/2



S	W	Nombre ↓	Último Éxito	Último Fallo	Última Duración
		arquitectura_1	2 Min 43 Seg #2	29 Seg #3	46 Ms

Icono: S M **L**



Esa vista indica que el **último build del proyecto falló**, mostrando un ícono rojo con una “X”. Jenkins resume el estado: último éxito (#2), último fallo (#3) y la duración de cada ejecución.

Esa pantalla muestra el **estado del proyecto y el historial de builds**, indicando cuáles ejecuciones fueron exitosas o fallidas, con enlaces directos para revisar cada resultado.

 **Jenkins** / arquitectura_1

Estado Actual

Cambios

Zona de Trabajo

Construir ahora

Configurar

Borrar Proyecto

Rename

Credentials

Builds

Filter

Today

 #5 10:23 p. m.

 #4 10:22 p. m.

 #3 9:55 p. m.

 #2 9:53 p. m.

 #1 9:47 p. m.

 **arquitectura_1**

Enlaces permanentes

- "Última ejecución (#4) hace 12 Seg"
- "Última ejecución estable (#2) hace 29 Min"
- "Última ejecución correcta (#2) hace 29 Min"
- "Última ejecución fallida (#4) hace 12 Seg"
- "Última ejecución fallida (#4) hace 12 Seg"
- "Last completed build (#4) hace 12 Seg"



Configure



General



Configurar el origen del código fuente



Triggers



Environment



Build Steps



Acciones para ejecutar después.

Esa configuración en **Build Steps** ejecuta comandos **shell** que buscan archivos en `/etc` que contengan “pa” y guardan los resultados en `/tmp/files.txt`, luego muestran su contenido con `cat`.



Guardado

Comando

[Visualizar la lista de variables de entorno disponibles](#)

```
ls /etc | grep "pa" > /tmp/files.txt # dir d:\prueba | find "pa" > d:\practicas\files.txts
```

Avanzado ▾

≡ Ejecutar línea de comandos (shell) ?

Comando

[Visualizar la lista de variables de entorno disponibles](#)

```
cat /tmp/files.txt #type d:\practicas\files.txt
```

Avanzado ▾

Save

Apply



Jenkins

/ arquitectura_2 ▾

/ #6 ▾

/ Salida de consola

☰ Estatus

</> Cambios

📄 Console Output

✍ Editar información de la ejecución

🗑 Delete build '#6'

🕒 Timings

← Ejecución previa



Salida de consola

```
Started by user Admin
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/jenkins_home/workspace/arquitectura_2
[arquitectura_2] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins10465994867806052763.sh
+ ls /etc
+ grep pa
[arquitectura_2] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins16751886326344683935.sh
+ cat /tmp/files.txt
pam.conf
pam.d
passwd
passwd-
Finished: SUCCESS
```

La consola muestra que el **build se ejecutó correctamente**, listando los archivos de `/etc` que contienen “pa” y confirmando el éxito con el mensaje **“Finished: SUCCESS”**.