

## Definir componente para botones

---

```
<template>
  <ion-button class="naranja">
    <ion-icon slot="start" :icon="add"></ion-icon>
  </ion-button>
  <ion-button class="naranja">
    <ion-icon slot="start" :icon="create"></ion-icon>
  </ion-button>
  <ion-button class="naranja">
    <ion-icon slot="start" :icon="trash"></ion-icon>
  </ion-button>
  <ion-button class="naranja">
    <ion-icon slot="start" :icon="search"></ion-icon>
  </ion-button>
</template>

<script setup lang="ts">
import { IonButton, IonIcon } from '@ionic/vue'
import { add, create, trash, search } from 'ionicons/icons'
</script>

<script lang="ts">
export default {
  name: 'CrudComponent'
}
</script>

<style scoped>
.naranja {
  --background: orange;
  --color: white;
}
</style>
```

## Usar componente

---

```
<template>
  <ion-page>
    <ion-header :translucent="true">
      <ion-toolbar>
        <ion-title>Empleado</ion-title>
      </ion-toolbar>
    </ion-header>

    <ion-content :fullscreen="true">
```

```

    <ion-header collapse="condense">
      <ion-toolbar>
        <ion-title size="large">Empleado</ion-title>
      </ion-toolbar>
    </ion-header>
  </ion-content>
  <div id="container">
    <strong>Gestión de Empleados</strong>
    <p>Utilice los botones a continuación para gestionar empleados.</p>
    <crud-component></crud-component>
  </div>
</ion-page>
</template>

```

```

<script setup lang="ts">
  import { IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar } from
  '@ionic/vue';
  import CrudComponent from '@components/CrudComponent.vue';
</script>

```

```

<style scoped>
#container {
  text-align: center;

  position: absolute;
  left: 0;
  right: 0;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
}

```

```

#container strong {
  font-size: 20px;
  line-height: 26px;
}

```

```

#container p {
  font-size: 16px;
  line-height: 22px;

  color: #8c8c8c;

  margin: 0 0 20px 0;
}

```

```

#container ion-button {
  margin: 5px;
}
</style>

```

```

<template>
  <ion-page>

```

```

<ion-header :translucent="true">
  <ion-toolbar>
    <ion-title>Estudiante</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content :fullscreen="true">
  <ion-header collapse="condense">
    <ion-toolbar>
      <ion-title size="large">Estudiante</ion-title>
    </ion-toolbar>
  </ion-header>
</ion-content>
<div id="container">
  <strong>Gestión de Estudiantes</strong>
  <p>Utilice los botones a continuación para gestionar estudiantes.</p>
  <crud-component></crud-component>
</div>
</ion-page>
</template>

<script setup lang="ts">
  import { IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar } from
  '@ionic/vue';
  import CrudComponent from '@components/CrudComponent.vue';
</script>

<style scoped>
#container {
  text-align: center;

  position: absolute;
  left: 0;
  right: 0;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
}

#container strong {
  font-size: 20px;
  line-height: 26px;
}

#container p {
  font-size: 16px;
  line-height: 22px;

  color: #8c8c8c;

  margin: 0 0 20px 0;
}

#container ion-button {
  margin: 5px;

```

```
}  
</style>
```

## Tener en cuenta las rutas

---

```
import { createRouter, createWebHistory } from '@ionic/vue-router';  
import { RouteRecordRaw } from 'vue-router';  
import HomePage from '../views/HomePage.vue'  
import EstudiantePage from '../views/EstudiantePage.vue'  
import ProfesorPage from '../views/ProfesorPage.vue';  
import EmpleadoPage from '../views/EmpleadoPage.vue';  
  
const routes: Array<RouteRecordRaw> = [  
  {  
    path: '/',  
    redirect: '/home'  
  },  
  {  
    path: '/home',  
    name: 'Home',  
    component: HomePage  
  },  
  {  
    path: '/estudiante',  
    name: 'Estudiante',  
    component: EstudiantePage  
  },  
  {  
    path: '/profesor',  
    name: 'Profesor',  
    component: ProfesorPage  
  },  
  {  
    path: '/empleado',  
    name: 'Empleado',  
    component: EmpleadoPage  
  }  
]  
  
const router = createRouter({  
  history: createWebHistory(import.meta.env.BASE_URL),  
  routes  
})  
  
export default router
```