

怎麼引入Font Awesome使用icon

- 1.開啟 cdnjs 官方網站。 <https://cdnjs.com/>
- 2.在網頁上方的搜尋框輸入：font-awesome。
- 3.點選進入 font-awesome 的專屬頁面。 <https://cdnjs.com/libraries/font-awesome>
- 4.選擇版本：在頁面頂端的版本下拉選單中切換至 6.7.2。
- 5.複製標籤：找到列在第一個或名為 css/all.min.css 的檔案。點擊<> 圖示自動複製程式碼。
- 6.貼過去HTML的head裡。

<https://getbootstrap.com/>



Include via CDN

When you only need to include Bootstrap's compiled CSS or JS, you can use [jsDelivr](#). See it in action with our simple [quick start](#), or [browse the examples](#) to jumpstart your next project. You can also choose to include Popper and our JS [separately](#).

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/b
```



```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/b
```



[Input group](#)[Floating labels](#)[Layout](#)[Validation](#)

Components

[Accordion](#)[Alerts](#)[Badge](#)[Breadcrumb](#)[Buttons](#)[Button group](#)[Card](#)[Carousel](#)[Close button](#)[Collapse](#)[Dropdowns](#)[List group](#)[Modal](#)[Navbar](#)[Navs & tabs](#)[Offcanvas](#)[Pagination](#)[Progress](#)

Cards

[View on GitHub](#)

Bootstrap's cards provide a flexible and extensible content container with multiple variants and options.

About

A card is a flexible and extensible content container. It includes options for headers and footers, a wide variety of content, contextual background colors, and powerful display options. If you're familiar with Bootstrap 3, cards replace our old panels, wells, and thumbnails. Similar functionality to those components is available as modifier classes for cards.

Example

Cards are built with as little markup and styles as possible, but still manage to deliver a ton of control and customization. Built with flexbox, they offer easy alignment and mix well with other Bootstrap components. They have no `margin` by default, so use [spacing utilities](#) as needed.

Below is an example of a basic card with mixed content and a fixed width. Cards have no fixed width to start, so they'll naturally fill the full width of its parent element. This is easily customized with our various [sizing options](#).



On this page

[About](#)[Example](#)[Content types](#)[Body](#)[Titles, text, and links](#)[Images](#)[List groups](#)[Kitchen sink](#)[Header and footer](#)[Sizing](#)[Using grid markup](#)[Using utilities](#)[Using custom CSS](#)[Text alignment](#)[Navigation](#)[Images](#)[Image caps](#)[Image overlays](#)[Horizontal](#)[Card styles](#)[Background and color](#)[Border](#)[Mixins utilities](#)[Card layout](#)

Documentation

Components

Templates

UI Kit

Playground

Course **NEW**

Community

GETTING STARTED

Installation

Editor setup

Compatibility

Upgrade guide

CORE CONCEPTS

Styling with utility classes

Hover, focus, and other states

Responsive design

Dark mode

Theme variables

INSTALLATION

Get started with Tailwind CSS

Tailwind CSS works by scanning all of your HTML files, JavaScript components, and any other templates for class names, generating the corresponding styles and then writing them to a static CSS file.

It's fast, flexible, and reliable — with zero-runtime.

Installation

Using Vite

Using PostCSS

Tailwind CLI

Framework Guides

Play CDN

Use the Play CDN to try Tailwind right in the browser without any build step. The Play CDN is designed for development purposes only, and is not intended for production.

01

Add the Play CDN script to your HTML

Add the Play CDN script tag to the ``<head>`` of your HTML file, and start using Tailwind's utility classes to style your content.

index.html

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser" />
  </head>
  <body>
```

複製這個貼過去HTML

Using Vite Using PostCSS Tailwind CLI Framework Guides Play CDN

Use the Play CDN to try Tailwind right in the browser without any build step. The Play CDN is designed for development purposes only, and is not intended for production.

[01]

Add the Play CDN script to your HTML

Add the Play CDN script tag to the ``<head>`` of your HTML file, and start using Tailwind's utility classes to style your content.

index.html

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser" />
  </head>
  <body>
    <h1 class="text-3xl font-bold underline">
      Hello world!
    </h1>
  </body>
</html>
```

min-inline-size

max-inline-size

block-size

min-block-size

max-block-size

TYPOGRAPHY

font-family

font-size

font-smoothing

font-style

font-weight

font-stretch

font-variant-numeric

font-feature-settings

letter-spacing

text-sm	font-size: var(--text-sm); /* 0.875rem (14px) */ line-height: var(--text-sm--line-height); /* calc(1.25 / 0.875) */
text-base	font-size: var(--text-base); /* 1rem (16px) */ line-height: var(--text-base--line-height); /* calc(1.5 / 1) */
text-lg	font-size: var(--text-lg); /* 1.125rem (18px) */ line-height: var(--text-lg--line-height); /* calc(1.75 / 1.125) */
text-xl	font-size: var(--text-xl); /* 1.25rem (20px) */ line-height: var(--text-xl--line-height); /* calc(1.75 / 1.25) */
text-2xl	font-size: var(--text-2xl); /* 1.5rem (24px) */ line-height: var(--text-2xl--line-height); /* calc(2 / 1.5) */
text-3xl	font-size: var(--text-3xl); /* 1.875rem (30px) */ line-height: var(--text-3xl--line-height); /* calc(2.25 / 1.875) */
text-4xl	font-size: var(--text-4xl); /* 2.25rem (36px) */ line-height: var(--text-4xl--line-height); /* calc(2.5 / 2.25) */
text-5xl	font-size: var(--text-5xl); /* 3rem (48px) */ line-height: var(--text-5xl--line-height); /* 1 */

選我想要的樣式貼過去HTML的class裡：md是平板版；lg是電腦版

```
<h1 class="bg-lime-600 text-base font-bold md:text-3xl lg:text-[62px]">
```

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Aperiam porro

```
</h1>
```

css 動畫 - animation

屬性	animation	transition
控制方式	自行控制，支持自動重複播放及更複雜的效果	需要觸發事件才能生效（如：hover、focus、click）
設置步驟	支持多個步驟（使用keyframes 定義）	只能從起始狀態平滑過渡到結束狀態
重複播放	可以循環播放或根據設置重複	只能在觸發事件時一次性完成

[參考網站](#)

[loading_animation](#)

css 動畫 - animation


屬性	意思	說明
animation-name	動畫名稱	animation-name: rotate; none(預設)
@keyframes	動畫內容.腳本	<pre>@keyframes rotate { 0% { transform: rotate(0); } 100% { transform: rotate(360deg); } }</pre>

css 動畫 - animation

屬性	意思	說明
animation-duration	播放時間	animation-duration: 3s; 0s(預設)，接受單位為秒(s)跟毫秒(ms)
animation-timing-function	速度模式	animation-timing-function: steps(5, end); ease(預設) <u>參考</u>
animation-delay	延遲時間	animation-delay: 250ms; 0s(預設)，接受單位為秒(s)跟毫秒(ms) 需注意負值，會扣掉 duration 前的時間

css 動畫 - animation

屬性	意思	說明
animation-iteration-count	重複次數	animation-iteration-count: 2, 0, infinite; 1 (預設), 0.5 (最小單位), infinite
animation-direction	播放順序	animation-direction: alternate; normal, reverse, alternate, alternate-reverse



css 動畫 - animation

屬性	意思	說明
animation-fill-mode	填充模式	<code>animation-fill-mode: forwards;</code> none(預設), forwards, backwards, both
值	說明	
none	動畫前後都不套用 keyframes 的樣式 (預設)	
forwards	動畫結束後，保留最後一幀 (100%) 的樣式	
backwards	動畫延遲期間就先套用第一幀 (0%) 的樣式	
both	動畫延遲期間使用第一幀、動畫結束後保留最後一幀 (結合 forwards + backwards)	

css 動畫 - animation

屬性	意思	說明
animation-play-state	播放狀態	<code>animation-play-state: running;</code> running(預設自動播放). paused 馬上暫停
animation	在哪個角色執行 動畫	animation: 播放時間 速度模式 延遲時間 重複 次數 播放順序 填充模式 播放狀態 動畫名稱 animation: 3s ease-in 1s infinite reverse both running slidein;

translate

translate: X軸 Y軸;

例如translate: -50% 0;

他的百分比是以
元素自身的寬度或高度
為基準，而不是父元素。

```
headerAD.css U x
0429 > CSS headerAD.css > ...
10 .ad {
27 }
28
29 .ad {
30     width: 300px;
31     height: 400px;
32     background-color: #f6d0e6;
33     z-index: 2000;
34     position: fixed;
35     /* 方法一(實務上不常用) */
36     /* inset: 0;
37     margin: auto; */
38     /* 方法二(實務上不常用) */
39     /* top: calc(50% - 200px);
40     left: calc(50% - 150px); */
41     /* 方法三 (最好用的) */
42     top: 50%;
43     left: 50%;
44     translate: -50% -50%;
45     /* translate的-50%是指廣告(元素本身)的50%，
46     而上面的top: 50%;和left: 50%;的50%是移動整
47     張廣告到版面的某個位置，兩者概念不同 */
48 }
```

css 變形 - transform

屬性	意思	說明
transform	旋轉角度	transform: rotate(0.5turn);
	傾斜角度	transform: skew(30deg, 20deg); x軸, y軸
	縮放倍數	transform: scale(1.5); x軸, y軸
	位移	transform: translateY(-50%); x軸, y軸
	綜合型	transform: rotate(0.5turn) translateY(50px);