





MOTOR		
FOTON Aucan	4G69	Gasolina
Desplazamiento	2,38	0 cc
Potencia máxima	134 hp @ 5,250 rpm	
Torque máximo	148 lb-pie @ 4,000 rpm	
Norma de emisiones	~ Catalizador	

EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo	
Medida (diámetro)	225 mm	
Accionamiento	hidráulico auto ajustable	

TRANSMISIÓN		
Zhongma ZOMAX	ZM001-5MT	Mecánica
N° de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes 1a 4.02 / 5ta 0.78 / Rev 3.55		8 / Rev 3.55

EJE DELANTERO	
Independiente / Tipo Horquilla / Estabilizadora / Brazo doble	
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador	
Capacidad de carga	1,200 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	1,400 kgs
Relación final: 3.910	Una sola velocidad

NEUMATICOS		
Radiales en medida	225/70R15-112R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas	15.0" X 5.5"	

SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	14V-80A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	85A.h (1pc)	

FRENOS	
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento actuando en tambores de eje trasero	
Componente para eje delantero Discos ventilados	
Componente para eje trasero Tambores autoajustables	
Asistencia Sistema ABS+EBD+ESP	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	75 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	5 (cinco)


DESEMPEÑO		
Radio de giro	6,350 mm	
Habilidad de pendiente	26.8%	
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm	


EQUIPAMIENTO DE LÍNEA (Incluio	do en el precio)
Faros de niebla	Incluido
Controles al volante	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina seccion frontal	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Rines de aleación (tipo deportivo)	*Opcional
Radio AM/FM/Aux In/MP5/USB	Incluido
Cierre centralizado por control	*Incluido
Bolsas de aire (SRS) frontales	*Opcional
Direccional tipo LED en retrovisor	Incluido
Roll-Bar trasero	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Sensores de revers	Incluido


CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	2,600
Peso Vehicular (PV)	1,700
Carga Máxima Disponible	900

DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CABINA						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	ow	ОН	M³	A	В	С
925	3,105	1,280	5,310	1,860	1,870	1.06	1,520	1,580	440

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo













f Fotonmexicooficial **⊚** Fotonméxico **y** Foton México **in** Foton-méxico