



TUNLAND G7



MOTOR		
FOTON Aucan	4G20-Turbo	Gasolina
Desplazamiento	1,981 CC	
Potencia máxima	235 hp @ 5,500 rpm	
Torque máximo	265 lb-pie @ 1,750 rpm	
Norma de emisiones	~	Catalizador

TRANSMISIÓN		
Zhongma ZOMAX	ZM-6T82-6MT	Mecánica
N° de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.90 / 6ta 0.79 / Rev 4.43	

EJE DELANTERO	
Independiente / Tipo Horquilla / Estabilizadora / Brazo doble	
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador	
Capacidad de carga	1,300 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	1,800 kgs
Relación final: 4.1	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	245/65R17-110H
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	17.0" X 7.0" (Aluminio)

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	14V-140A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	85A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento actuando en tambores de eje trasero	
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambor autoajustable
Asistencia Sistema ABS+EBD+ESC	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	75 L
Número de pasajeros	5 (cinco) c/operador

DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,350 mm
Habilidad de pendiente	28.0%
Velocidad máxima	160 km/h @ 5,500 rpm
Capacidad de arrastre	3,000 kgs

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina seccion frontal	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
TPMS	Incluido
Llave de presencia (Keyless Access)	Incluido
Pantalla central 10.25"	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Controles al volante	Incluido
Direccional tipo LED en retrovisor	Incluido
Ajuste eléctrico de asiento	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Bolsas de aire (SRS) frontales	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Roll-Bar trasero	*Opcional
Control crucero	Incluido
Cámara de reversa	Incluido

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,100
Peso Vehicular (PV)	1,900
Carga máxima disponible	1,200

DIMENSIONES (mm)									
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	M³	A	B	C
955	3,110	1,275	5,340	1,940	1,870	1.06	1,520	1,580	440

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

