



MOTOR		
ISFe2.8-148	Diésel	
2,800 (cc	
148 hp @ 3,600 rpm		
243 lb-pie @ 1,400 rpm		
Euro V	DOC+DPF	
	ISFe2.8-148 2,800 o 148 hp @ 3,6 243 lb-pie @ 1	

EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo	
Medida (diámetro)	225 mm	
Accionamiento	Hidráulico auto ajustable	

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	6M-TI420	Mecánica
N° de velocidades	6 (seis) al	frente
Tipo de última relación	de última relación sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.26 / 6	Sta 0.81

EJE DELANTERO	
Independiente / tipo horquilla y estabilizador	
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador	
Capacidad de carga	1,750 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	2,200 kgs
Relación final: 3.900	Una sola velocidad

NEUMATICOS		
Radiales en medida	215/75R16-113R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas	16.0" X 6.0"	

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	14V-90A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	85A.h (1pc)

FRENOS
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento de tambor actuando en flecha cardán
Componente para eje delantero Discos ventilados
Componente para eje trasero Discos sólidos
Asistencia Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	80 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	18 (dieciocho) c/operador

DESEMPEÑO		
Radio de giro	13,500 mm	
Habilidad de pendiente	40.1%	
Velocidad máxima	130 km/h @ 3,600 rpm	


EQUIPAMIENTO DE LÍNEA		
Faros de niebla	Incluido	
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido	
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido	
A/C para cabina y salidas individuales	Incluido	
Ajuste automático de altura en faros	Incluido	
Tercer luz de freno	Incluido	
Rines de aleación (tipo deportivo)	*Opcional	
Estribo de puerta exterior eléctrico	*Opcional	
Radio AM/FM/Aux In/MP3/USB	Incluido	
Cierre centralizado por control	Incluido	
Sensores de proximidad en reversa	Incluido	
Espejos y defesas en color	Incluido	
A/C dos zonas para habitáculo	Incluido	
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido	
Volante ajustable	Incluido	
Ajuste automático de altura en faros	Incluido	
Bolsa de aire (SRS) lado operador	*Opcional	
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido	


CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,950
Peso Vehicular (PV)	2,550
Carga máxima disponible	1,400

DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CARROZADO						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	ow	ОН	BS		В	С
993	3,750	1,247	5,990	2,360	2,560	~	5,990	2,032	2,312

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo













 f
 Fotonmexicooficial
 ■ Fotonméxico
 ▼ Foton México
 in Foton-méxico