COMANDO: MV

Tipo de comando: Programa externo

```
student@ubuntum0151:~$ type mv
mv is /usr/bin/mv
```

Utilidad: Mueve archivos de un directorio a otro y puede renombrarlos

Parámetros principales:

-i: mover archivo de manera interactive (me pide confirmación sui hay otro archivo igual)

```
student@ubuntum0151:~/Desktop$ ls directorio1
a.txt b.txt
student@ubuntum0151:~/Desktop$ ls directorio2
a.txt A.txt B.txt
student@ubuntum0151:~/Desktop$ mv -i directorio1/a.txt directorio2
mv: overwrite 'directorio2/a.txt'? y
student@ubuntum0151:~/Desktop$ ls directorio1 directorio2
directorio1:
b.txt
directorio2:
a.txt A.txt B.txt
```

-f: mueve un archivo entre directorios forzando la sobreescritura si existe otro igual

```
student@ubuntum0151:~$ ls Desktop/directorio1 Desktop/directorio2
Desktop/directorio1:
a.txt b.txt

Desktop/directorio2:
a.txt A.txt B.txt
student@ubuntum0151:~$ mv -f Desktop/directorio1/a.txt Desktop/directorio2
```

-n: mueve un archivo entre directorios impidiendo la sobreescritura en caso de existir

```
student@ubuntum0151:~/Desktop$ ls directorio1 directorio2
directorio1:
a.txt b.txt

directorio2:
a.txt A.txt B.txt
student@ubuntum0151:~/Desktop$ mv -n directorio1/a.txt directorio2
student@ubuntum0151:~/Desktop$ ls directorio1 directorio2
directorio1:
a.txt b.txt

directorio2:
a.txt A.txt B.txt
```

COMANDO: MV

-u: mueve un archivo entre directorios solo si es mas moderno del que existe en el otro directorio

```
tudent@ubuntum0151:~/Desktop$ ls -lh directorio1 directorio2
directorio1:
total 8.0K
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:37 a.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 b.txt
directorio2:
total 12K
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:34 a.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun  7 13:30 A.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 B.txt
student@ubuntum0151:~/Desktop$ mv -u directorio1/a.txt directorio2
student@ubuntum0151:~/Desktop$ ls -lh directorio1 directorio2
directorio1:
total 4.0K
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 b.txt
directorio2:
total 12K
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:37 a.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 A.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 B.txt
```

-v: muestra la información de las acciones que hace

```
tudent@ubuntum0151:~/Desktop$ ls -lh directorio1 directorio2
directorio1:
total 8.0K
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:37 a.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 b.txt
directorio2:
total 8.0K
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 A.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 B.txt
student@ubuntum0151:~/Desktop$ mv -v directorio1/a.txt directorio2/a_nuevo.txt
renamed 'directorio1/a.txt' -> 'directorio2/a_nuevo.txt'
student@ubuntum0151:~/Desktop$ ls -lh directorio1 directorio2
directorio1:
total 4.0K
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 b.txt
directorio2:
total 12K
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:37 a_nuevo.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 A.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 25 Jun 7 13:30 B.txt
```