

V binárním souboru *Jmena* jsou uložena jména ve tvaru

- délka – binárně délka jména (1 byte), u žen je délka zvětšena o 50
- jméno

Příklad: Jméno *Martin* je v souboru uloženo na 7 bytech:

6	'M'	'a'	'r'	't'	'i'	'n'
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jméno *Eva* je v souboru uloženo na 4 bytech:

53	'E'	'v'	'a'
----	-----	-----	-----

Deklarujte pole *J* pro uložení jmen a pohlaví ze vstupního souboru:

```
typedef enum { MUZ=1,ZENA } Pohlavi;  
typedef struct { char j[12]; Pohlavi p; } Jmeno;  
Jmeno J[134];
```

Jména a pohlaví ze souboru *Jmena* uložte do pole *J*, přičemž:

- Jména budou uložena jako řetězec jazyka C (ukončena binární nulou).

'E'	'v'	'a'	'\0'
-----	-----	-----	------

- Žádné jméno nebude uloženo v poli *J* vícekrát. Po načtení každého jména ze vstupního souboru prohledejte pole *J*, jestli už stejné jméno v něm není. Pokud ano, už ho do pole *J* znovu neukládejte.

Po přečtení vstupního souboru jména v poli *J* abecedně seříd'te. Vypište samostatně jména žen na monitoru, 10 jmen na řádku. A samostatně vypište jména mužů, opět 10 jmen na řádku.

Alena Alexandra Alice Andrea Aneta Anna Antonie Barbora Blanka Bohumila
Bohuslava Dagmar Dana Daniela Denisa Dominika Emilie Eva Gabriela Hana
Hedvika Helena Ilona Irena Iva Ivana Iveta Jana Jarmila Jaroslava
Jitka Jolana Julie Kamila Karla Kristina Lenka Leona Linda Lucie
Ludmila Marcela Margita Marie Marta Martina Michaela Milada Milena Miloslava
Miroslava Monika Nela Nikola Olga Pavla Petra Radka Renata Sabina
Silvie Simona Stanislava Tereza Vendula Veronika Vlasta Zdenka Zuzana

Adam Alois Bohumil Bohuslav Dalibor Daniel David Dominik Eduard Emil
Filip Igor Ivan Ivo Jakub Jan Jaroslav Josef Kamil Karel
Ladislav Libor Marcel Marek Martin Michal Milan Miloslav Miroslav Otakar
Patrik Pavel Peter Petr Radek Radim Radovan Richard Robert Roman
Rostislav Rudolf Stanislav Viktor Vit Vladislav Vlastimil Vratislav