Question a repondre avec le cmd

- Se connecter avec root
 cd C:\Program Files (x86)\EasyPHP-5.3.6.0\mysql\bin
 Mysql -u root -p
 Mdp = rien
- 2. Afficher toutes les bases de données show databases;
- 3. Sélectionner la bases de donnée scolarites use scolarites:
- 4. Afficher toutes les tables de la bd scolarite show tables;
- 5. Afficher la description de la table élèves describe eleves;
- 6. Afficher tous les élèves select * from eleves;
- Insérer un nouvel élève avec root INSERT INTO eleves (AAZZ, Loic, 38 Rue du lou, 0643563535) VALUES ('num', 'nom', adresse, 'tel',);
- Ajouter un nouvel user « root66 »
 CREATE USER 'root66'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mdp';
- Afficher les privileges de root 66 SHOW GRANTS FOR 'root66'@'localhost';
- Donner tous les privilèges à cet user GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root66'@'localhost';
- Afficher encore une fois tous les privilèges SHOW GRANTS FOR 'root66'@'localhost';
- 12. Ajouter un nouvel élève avec l'user root66 INSERT INTO eleves (AAZZ, Polo, 38 Rue du chat, 0661033222) VALUES ('num', 'nom', adresse, 'tel',);
- Afficher la table élèves SELECT * FROM eleves;

14. Déconnexion de root66 exit;

15. Se connecter avec root cd C:\Program Files (x86)\EasyPHP-5.3.6.0\mysql\bin Mysql -u root -p Mdp = rien

16. Supprimer tous les privileges de root66 REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'root66'@'localhost';

17. Afficher les privileges de root66 SHOW GRANTS FOR 'root66'@'localhost';