

Http Status Codes & Exception Handling

Presented by Hosein Zare Twitter: @zare88r



HTTP Status Codes

- Http Status ها کدهای استانداری هستند که در header پاسخ ها توسط وب سرور ها ارسال میشوند
 - زمانی که پردازش درخواستی با اشکال روبرو میشود ، ارسال این کدها به کلاینت ها کمک میکنند که بتوانند دلیل اشکال را متوجه شوند

HTTP Status Codes انواع

- اطلاعاتی 1xx
- 100 continue –
- 101 Switching Protocols
 - موفقیت آمیز 2xx
 - 200 OK -
 - Redirection 3xx •
 - 303 SEE OTHER -



• ××4 خطای کلاینت

- 400 Bad Request -
- 401 Unauthorized
 - 403 Forbidden –

• ××5 خطای سرور

- 500 Internal Server Error
 - 502 Bad Gateway –
 - 503 Service Unavailable -

https://httpstatuses.com/

ارسال status code ها در servlet

Customized error pages

```
web.xml
<error-page>
   <error-code>401
   <location>/unauthorized.html</location>
</error-page>
<error-page>
   <error-code>404
   <location>/notfound.html</location>
</error-page>
```

Exceptions

ServletException •

- استثنائی است که به طور عمومی در servlet ها در صورت برخورد با مشکلی میتوان آن پرتاب کرد . پیش فرض به کلاینت status code 500 برمیگرداند

UnavailableException •

- خطایی که نشانگر غیر فعال بودن موقتی یا همیشگی یک Servlet میباشد
 - اگر موقت باشد status code 503 به کلاینت برگردانده میشود
 - در غیر اینصورت status code 404 برگردانده میشود.

تعریف Exception Handler

```
<error-page>
     <exception-type>java.lang.Throwable</exception-type>
     <location>/errorHandler</location>
</error-page>
```

- در این حالت servlet engine یک سری اطلاعات تکمیلی در servlet engine ارسال میکند
- exception تولید کننده servlet : نام javax.servlet.error.servlet _name _
 - javax.servlet.error.status code: که همیشه 500 میباشد
 - exception پرتاب شده : javax.servlet.error.exception پرتاب شده
 - javax.servlet.error.request uri درخواستی :javax.servlet.error.request