

부록 A

명령어 총람

이 책에서 검은 창에 직접 치는 명령을 한곳에 모았습니다. 외울 건 1-1의 여섯 개뿐이고, 나머지는 필요할 때 이 표에서 찾아 복사하면 됩니다.

빗금(/)으로 시작하는 명령은 AI 도구의 입력창에 칩니다. 나머지는 전부 PowerShell 창에 칩니다. "처음 나오는 장"으로 가면 그 명령을 쓰는 이유와 결과 화면이 있습니다. 도구 명령은 2026년 9월 기준입니다.

1. 외울 것 (1-1)

명령	하는 일	처음 나오는 장
pwd	지금 서 있는 폴더의 전체 주소를 보여줌	1-1
ls	지금 폴더 안의 목록을 보여줌. 맨 앞이 d면 폴더	1-1
cd 폴더이름 / cd ..	다른 폴더로 이동 / 한 칸 위로. 공백이 든 경로는 큰따옴표로 감쌘	1-1
mkdir 폴더이름	폴더 만들기	1-1

명령	하는 일	처음 나오는 장
cat 파일이름 -Encoding UTF8	파일 내용 보기. -Encoding UTF8을 빼면 한글이 깨짐(맥은 cat 파일이름). 외우지 않아도 됨. 메모장으로 열거나 AI에게 보여달라고 하면 됨	1-1
explorer .	지금 폴더를 탐색기로 열어 눈으로 확인(맥은 open .)	1-1
Ctrl + C	돌고 있는 일을 멈추고 프롬프트로 돌아옴	1-1

덤으로 하나. 폴더 이름을 앞 두세 글자만 치고 **Tab 키**를 누르면 나머지를 채워줍니다. 자동 완성이 안 되면 그 이름은 거기 없는 겁니다(1-1, 1-6).

2. 실제로 쓰게 되는 명령

설치하고 부르기

명령	하는 일	처음 나오는 장
irm https://claude.ai/install.ps1 ...	Claude Code 설치 한 줄. 도구별 원문은 아래 3번	1-3
winget install Anthropic.ClaudeCode	윈도우 기본 설치 도구로 설치. 자동 업데이트가 안 되니 가끔 winget upgrade Anthropic.ClaudeCode	1-3

명령	하는 일	처음 나오는 장
claude --version	설치 확인. 버전 숫자가 나오면 끝. 설치 직후에는 창을 새로 열고 칠 것	1-3
claude doctor	설치 상태 진단. 읽기만 하고 아무것도 바꾸지 않음	1-3
claude / codex / agy	AI 부르기(Claude Code / Codex CLI / Antigravity CLI). 먼저 cd로 작업 폴더에 들어간 뒤 부름	1-2

화면 설정 (WezTerm, 부록 D)

명령	하는 일	처음 나오는 장
winget install wez.wezterm	WezTerm 설치	부록 D
notepad \$HOME\.wezterm.lua	WezTerm 설정 파일을 메모장으로 열기(없으면 새로 만듦). 전문은 부록 D	부록 D
wezterm ls-fonts --text "가나다 abc 0011"	글꼴이 정말 D2Coding으로 그려지는지 확인	부록 D
wezterm show-keys	단축키가 실제로 어떻게 등록됐는지 확인. SHIFT가 찍혀 있는지 볼 것	부록 D

막혔을 때

명령	하는 일	처음 나오는 장
Test-Path "경로"	그 경로가 정말 있는지 확인. False면 경로가 틀린 것	—
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser	"스크립트를 실행할 수 없다"가 뜰 때 내 계정에 한해서만 풀어줌. 관리자 권한 불필요	1-6

AI 도구 입력창에서

명령	하는 일	처음 나오는 장
/context	Claude Code에서 지침 파일이 실렸는지 확인. Memory files 목록에 보이면 성공	2-1
/memory show	Gemini CLI(기업용 라이선스)에서 지침 파일 확인	2-1
/usage	Claude Code에서 지금까지 쓴 양 확인. 월정액이면 한도 막대와 담당별 사용량이 나옴	7-4

파이썬 설치

1-3에서 설치한 AI 도구에는 파이썬이 들어 있지 않습니다.

워드·엑셀·파워포인트 파일을 만들거나(4부) 폴더를 재고 검색하는
코드(6부)를 돌리다가 'python'을 찾을 수 없다고 나오면, 아래 두

줄을 먼저 실행합니다. 명령이 낫설면 AI에게 "파이썬 설치해줘"라고 해도 됩니다.

```
winget install --id Python.Python.3.12 -e
pip install python-docx openpyxl python-pptx
```

첫 줄을 실행한 뒤에는 터미널을 닫고 새로 열어야 python과 pip 명령이 잡힙니다. 둘째 줄은 새 창에서 칩니다.

명령	하는 일	처음 나오는 장
winget install --id Python.Python.3.12 -e	파이썬 3.12 설치	4-2
pip install python-docx openpyxl python-pptx	워드(python-docx)·엑셀(openpyxl)·파워포인트(python-pptx) 파일을 다루는 부품 설치	4-2
pip install tiktoken	(선택) 폴더실측.py(부록 C)가 토큰 수까지 세계 함. 없으면 토큰 수만 건너뛴	6-1
pip install sentence-transformers	의미 검색 부품. 무거우니 6-4에 가서 설치. 의미 검색을 함께 쓰는 섞어찾기·채점 코드(6-5)도 이 부품이 있어야 돌아감	6-4

키워드 검색(6-2)과 토큰나이저 비교(6-2-6-3) 코드는 파이썬에 기본으로 들어 있는 부품만 씁니다. 연습 폴더를 만드는 코드(6부 공통)는 위 둘째 줄의 python-docx를 씁니다.

파일 다시 만들기과 찾기

명령	하는 일	처음 나오는 장
python gen_단가보고.py 2026-10	남겨둔 생성 스크립트를 이번 달 값으로 다시 돌림. 낫설면 AI에게 "gen_단가보고.py로 10월 보고서 만들어줘"라고 해도 됨	4-5
Get-ChildItem ... Sort-Object LastWriteTime ...	가장 오래 손 안 댄 KB 20개를 위에서부터 보여줌. 원문은 아래 3번	5-4
Get-ChildItem ... Select-String ... -Encoding UTF8	KB 폴더 전체에서 글자·숫자 찾기. -Encoding UTF8을 빼면 한글 문서에서 아무것도 못 찾고 조용히 끝남. 원문은 아래 3번	5-5

정해진 시각에 돌리기

명령	하는 일	처음 나오는 장
<pre> claude -p "..." --allowedTools "Read,Glob,Write" </pre>	AI를 대화창 없이 한 번 실행하고 끝냄. 허락한 도구만 묻지 않고 씀	8-1
<pre> schtasks /create /tn "morning" /tr "C:\ai\morning\run.bat" /sc daily /st 07:30 </pre>	작업 스케줄러에 매일 07:30 실행으로 등록. SUCCESS가 나오면 등록됨	8-1
<pre> schtasks /run /tn "morning" </pre>	등록한 작업을 지금 한 번 돌려봄	8-1
<pre> Get-ScheduledTaskInfo -TaskName "morning" </pre>	마지막 실행 결과 확인. LastTaskResult가 0이고 결과 파일이 생겼으면 통과	8-1
<pre> Get-ScheduledTask ... </pre>	내 PC에서 도는 자동화를 전부 꺼내 이름·상태·최근실행·결과로 보여줌. 원문은 아래 3번	8-2
<pre> Disable-ScheduledTask -TaskName "sync" </pre>	자동화를 지우지 않고 '사용 안 함'으로 멈춤. 끝 때 가장 먼저 할 일	8-2
<pre> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\ai\check.ps1 </pre>	아침 점검 3문항 스크립트 실행	9-1

3. 긴 명령 복사용 원문

표에 다 못 넣은 명령입니다. 원고에 실린 그대로 옮겼습니다.

경로와 이름만 내 것으로 바꿔 쓰세요.

도구별 설치 한 줄 (PowerShell, 1-3)

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex  
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1  
| iex"  
irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex
```

위에서부터 Claude Code, Codex CLI, Antigravity CLI입니다. 맨

앞에 PS가 없는 창(CMD)이라면 Claude Code는 이 줄입니다(1-3).

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del  
install.cmd
```

오래 손 안 댄 KB 20개 (5-4)

```
Get-ChildItem KB -Recurse -Filter *.md | Sort-Object LastWriteTime | Select-  
Object LastWriteTime, Name -First 20
```

KB 전체에서 찾기 (5-5)

첫 줄은 "개월.배.%"가 숫자와 붙은 줄을, 둘째 줄은 옛 값 '12%'를

글자 그대로 찾습니다.

```
Get-ChildItem KB -Recurse -Filter *.md | Select-String -Pattern '[0-9](\.[0-  
9]+)?(개월|배|%)' -Encoding UTF8  
Get-ChildItem KB -Recurse -Filter *.md | Select-String -Pattern '12%' -  
SimpleMatch -Encoding UTF8
```

정해진 시각에 돌릴 실행 파일 run.bat (8-1)

영어만 씁니다. 메모장에서 파일 형식을 '모든 파일'로 바꿔 저장합니다.

```
@echo off
cd /d "%~dp0"
echo [%date% %time%] start >> run.log
claude -p "Read morning.md in this folder and do exactly what it says." --
    allowedTools "Read,Glob,Write" >> run.log 2>&1
echo [%date% %time%] exit=%errorlevel% >> run.log
```

내 PC의 자동화 전부 꺼내기 (8-2)

```
Get-ScheduledTask | Where-Object { $_.TaskPath -notlike "\Microsoft*" } |
    ForEach-Object {
        $i = $_ | Get-ScheduledTaskInfo
        [PSCustomObject]@{
            이름 = $_.TaskName
            상태 = $_.State
            최근실행 = $i.LastRunTime
            결과 = $i.LastTaskResult
        }
    } | Sort-Object 최근실행 -Descending | Format-Table -AutoSize
```

결과 숫자를 16진수로 바꾸기 (8-2)

검색해도 안 나오는 결과 숫자는 16진수로 바꿔 다시 찾습니다.

```
'0x{0:X8}' -f 2147942402
```

4. 지침 파일 위치와 파일 형식 변환 (2부·3부)

본문에서 줄인 위치·메뉴 정보입니다. 각 도구·프로그램의 공식 문서 기준(2026년 9월)이며, 판이 바뀌면 AI에게 "지금 판에서는 어디야?"라고 물어 확인하세요.

지침 파일이 읽히는 자리 (2-1)

도구	파일 이름	이 폴더에서만	모든 폴더 공통	읽혔는지 확인
Claude Code	CLAUDE.md	작업 폴더 맨 위(또는 그 안의 .claude 폴더)	홈 폴더의 .claude\CLAUDE.md	/context 입력 → Memory files 목록
Codex CLI	AGENTS.md	저장소 맨 위부터 작업 폴더까지 각 폴더	홈 폴더의 .codex\AGENTS.md	"Summarize the current instructions."라고 물어보기(공식 문서 권장)
Antigravity CLI(구글)	AGENTS.md 또는 GEMINI.md	작업 폴더와 그 안의 폴더들	홈 폴더의 .gemini\AGENTS.md 또는 .gemini\GEMINI.md	"지금 적용된 지침을 요약해줘"라고 물어보기

· 홈 폴더는 윈도우에서 C:\Users\내이름 입니다

- Codex CLI는 파일들을 이어 붙이는데, 합계가 32KiB를 넘으면 그 뒤는 붙이지 않습니다. 작업 폴더에 가까운 파일이 뒤에 붙어서 앞의 지침보다 우선합니다

메모장으로 지침 파일 저장하기 (2-1)

메모장 → 파일 → 다른 이름으로 저장
 파일 형식 : 모든 파일 (*.*)
 파일 이름 : CLAUDE.md
 인코딩 : UTF-8

한시 규칙 파일을 따로 두는 자리 (2-4, Claude Code)

```
작업폴더\
├── CLAUDE.md
├── .claude\
│   └── rules\
│       └── 한시_결산기간_2026-10.md
```

rules 폴더 안의 .md 파일은 하위 폴더까지 전부 읽힙니다. 검은 규칙은 .claude 폴더 바깥으로 옮깁니다.

한글(hwp) 사본 만들기 (3-4)

hwp는 국가 표준(KS X 6101)을 따르는 개방형 형식이고, 속은 XML 글자 파일 여러 개를 압축으로 묶은 구조입니다(한컴 공식 자료). 한컴 고객센터에 따르면 한글을 새로 설치하면 기본 저장 형식이 hwp로 선택되어 있고, 기존 설치본을 업데이트한 경우엔 그대로 hwp입니다.

목적	저장 형식	한글에서
한글에서 계속 고칠 문서	hwp	다른 이름으로 저장 → 파일 형식 hwp
워드으로도 열어야 하는 문서	docx	다른 이름으로 저장 → 파일 형식 워드 문서
모양 그대로 보관·읽기만	PDF	파일 → PDF로 저장하기

- 새 문서의 기본 저장 형식 바꾸기: [도구 → 환경 설정 → 파일]에서 "다음 형식으로 파일 저장"을 HWPX로(한컴 고객센터 안내)
- 한글에서 PDF로 저장할 때 OTF 글꼴은 대체 글꼴로 바뀌고, 사용자 정의 용지 크기는 가까운 표준 크기로 바뀔 수 있습니다(한컴 도움말)
- Claude Code는 PDF가 10쪽을 넘으면 쪽 범위를 나눠서 읽고, 한 번에 20쪽까지 읽습니다

5. KB 폴더 만들기와 개수 세기 (5-1)

본문에서는 AI에게 시키는 문장으로 바꾼 명령입니다(윈도우 PowerShell 기준).

KB 폴더 한 번에 만들기

```
mkdir 내지식\KB\업무절차
mkdir 내지식\KB\판단기준, 내지식\KB\_old
```

_old를 뺀 KB 문서 개수 세기

KB_목록.md 마지막 줄의 파일 수와 이 숫자가 같으면 통과입니다.

```
(Get-Childitem 내지식\KB -Recurse -Filter *.md | Where-Object { $_.FullName -notmatch '\\_old\\' }).Count
```

6. 자동 실행 관리 명령 (8부)

본문에서는 AI에게 시키는 문장으로 바꾼 명령입니다.

하트비트 두 줄 — run.bat 맨 앞(cd 다음)과 맨 끝에 추가 (8-2)

"실행 시작 시각을 표시해 두고, 그 뒤에 새로 생기거나 고쳐진 결과 파일(.md)이 이 폴더에 있으면, 그때만 한 단계 위 폴더의 heartbeat.txt에 '내 이름 | 지금 시각 | ok'를 한 줄 적어라"라는 뜻입니다. 같은 날 앞선 실행의 파일로는 적히지 않습니다. 영어만 씁니다(저자 PC에서 확인).

```
type nul > start.flag  
powershell -NoProfile -Command "if (Get-Childitem *.md | Where-Object  
{ $_.LastWriteTime -gt (Get-Item start.flag).LastWriteTime }) { Add-  
Content ..\heartbeat.txt ('morning|' + (Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm')  
+ '|ok') }"
```

아침 생존 확인 — 자동화별 마지막 시각과 경과 일수 (8-2)

PowerShell에 붙여 넣습니다. 3일 이상 지난 줄에 '<- 경고'가 붙습니다.

```
Get-Content C:\ai\heartbeat.txt | ForEach-Object { $n,$t,$s = $_ -split '\|';
[PSCustomObject]@{이름=$n; 시각=[datetime]$t} } | Group-Object 이름 |
ForEach-Object { $last = ($_.Group | Sort-Object 시각)[-1]; $days = ((Get-
Date) - $last.시각).Days; "{0} 마지막 {1:yyyy-MM-dd HH:mm} {2}일 전 {3}" -f
$_.Name, $last.시각, $days, $(if ($days -ge 3) {'<- 경고'} else {''}) }
```

자동화 멈추기·되살리기 (8-2)

```
Disable-ScheduledTask -TaskName "sync"
Enable-ScheduledTask -TaskName "sync"
```

run.bat 각 줄의 뜻 (8-1)

cd /d "%~dp0"은 이 파일이 있는 폴더로 이동, claude -p는 대화창 없이 한 번 실행하고 끝냄, --allowedTools "Read,Glob,Write"는 읽기·찾기·쓰기를 묻지 않고 허락, >> run.log 2>&1은 AI의 말과 에러를 run.log에 이어 적기, 마지막 줄은 끝났을 때의 결과 코드(0=정상)를 적기. claude -p와 --allowedTools는 Claude Code 공식 문서의 비대화형 실행 방법 그대로입니다(2026년 9월 기준).