

ArchivaSend - Gestor de Archivos y Correo

1.0 OAS 3.0

API backend con NestJS

Authorize



Auth



POST /auth/register Registrar un nuevo usuario



Crea un nuevo usuario en el sistema utilizando los datos proporcionados en el cuerpo de la solicitud.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json



Datos necesarios para registrar un usuario.

Example Value | Schema

```
{
  "name": "John Doe",
  "email": "monica@test.com",
  "password": "123456",
  "sector": "COMERCIO"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Usuario registrado exitosamente.	No links
400	Datos inválidos o faltantes en la solicitud.	No links

POST /auth/login Iniciar sesión



Permite a un usuario registrado iniciar sesión proporcionando sus credenciales.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json



Example Value | Schema

```
{
  "email": "usuario@example.com",
  "password": "123456"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

Code	Description	Links
200	Inicio de sesión exitoso.	No links
400	El formato de los datos enviados no es válido.	No links
401	Credenciales incorrectas.	No links

Files

^

POST

/files/upload

Subir archivo

^

Permite que el usuario autenticado suba un archivo al servidor.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

multipart/form-data

^

file

*

required

Archivo a subir (jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx)

string(\$binary)

Responses

Code	Description	Links
201	Archivo subido correctamente.	No links
400	El archivo no es válido.	No links
401	No autorizado.	No links
500	Error interno del servidor.	No links

GET

/files

Listar archivos del usuario

^

Devuelve la lista de archivos subidos por el usuario autenticado con paginación.

Parameters

Try it out

Name	Description
page number (query)	Número de página para la paginación
limit number (query)	Número de elementos por página

Responses

Code	Description	Links
200	Listado paginado de archivos.	No links
401	No autorizado.	No links
500	Error interno del servidor.	No links



Emails

^

POST

/mail/send

Enviar un correo con archivo adjunto



Envía un correo electrónico desde el usuario autenticado hacia el destinatario indicado.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

Datos necesarios para enviar el correo: destinatario y ID del archivo adjunto.

Example Value

Schema

```
{
  "to": "usuario@correo.com",
  "fileId": "a3fie1d3-9b2c-4c28-85af-f0a8f3e1a4b2"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Correo enviado exitosamente.	No links
400	Solicitud inválida. Puede deberse a formato de correo incorrecto, fileId inválido o campos faltantes.	No links
401	No autorizado. El usuario no está autenticado o el token JWT es inválido/expirado.	No links
404	No se encontró el archivo indicado por fileId o el recurso relacionado no existe.	No links

Schemas

RegisterDto

```
{
  name*
  email*
  password*
  sector
}
```

LoginDto

```
{
  email*
  password*
}
```

SendEmailDto

```
{
  to*
  fileId*
}
```

string
example: usuario@correo.com
Correo electrónico del destinatario.

string
example: a3fie1d3-9b2c-4c28-85af-f0a8f3e1a4b2
ID del archivo previamente subido que será enviado como adjunto.