

웹의 3요소

1. HTML (HyperText Markup Language)

웹 문서의 구조와 의미를 정의하는 마크업 언어.

마크업 : 문서의 구조를 지시하는 메타정보. 브라우저는 마크업인 태그를 해석하여 화면에 구조화된 화면을 그려준다.

* 주요 시맨틱 태그

- <header> : 머리말
- <nav> : 네비게이션
- <main> : 핵심 본문
- <section> : 문서의 절, 장
- <aside> : 사이드 바
- <footer> : 꼬리말

2. CSS (Cascading Style Sheet)

Display

HTML 문서에 시각적 표현(스타일)을 입히는 언어.

HTML로 정의한 구조 위에 색상, 글꼴, 간격, 레이아웃, 애니메이션 등 다양한 시각적 표현을 더해 사용자가 보기 편한 화면을 만든다.

* 스타일 우선순위 규칙

- 0순위: !important (비권장)
 - 1순위: 인라인 (1000점) (html 내의 <style>)
 - 2순위: ID (100점) (# id-name)
 - 3순위: 클래스 (10점) (.class-name)
 - 4순위: 태그 (1점) (tag-name)
 - 5순위: * (0점) (전체 선택자.)
- (동일시 마지막 거 적용)

3. JavaScript

이벤트 발생시 실행할 동작을 정의, 동적으로 DOM 조작.

인터프리터 방식의 OOP 언어, ECMA 스크립트 표준 준수.

* 스크립트 언어 특징

- REPL 구조: 컴파일 과정 없이 즉시 실행
 - ↳ Read, Eval (evaluation), Print, Loop
- 런타임 오류는 런타임 시점에 발견됨
- 사용자의 요구사항에 맞게, 비교적 유연하게 동작.

Flexbox vs. Grid

1. Flexbox (Flex)

1차원 정렬 방식. (행 & 열)

내부 콘텐츠에서 시작하여 바깥으로 확장

2. Grid

2차원 정렬 방식. (행 & 열 동시 제어)

부모 컨테이너의 구획(격자 형태)을

먼저 정의하고 칸 안에 콘텐츠 배치.

⇒ Grid로 전체적인 화면 구획을 잡고,

Flexbox로 세부 요소들을 정렬한다.