

Ticket	Pista 1 — Nudge conceptual	Pista 2 — Casi la respuesta
1.1 — Hub, Repetidor, Router y Switch	Pensá qué dispositivo envía el tráfico recibido a todos sus puertos sin analizar a qué equipo debería llegar.	Buscá el dispositivo de capa física que comparte el mismo dominio de colisión y replica el tráfico por todos sus puertos: el Hub.
1.2 — Topología de red	Observá cómo están conectadas las computadoras. Fijate si dependen de un dispositivo central o si están conectadas siguiendo una única línea o circuito.	Cuando todos los equipos tienen un enlace independiente hacia un dispositivo central, estás frente a una topología en estrella.
1.3 — Modelo OSI	Recordá que el modelo OSI tiene 7 capas: comienza con la transmisión física de los datos y termina con los servicios que utiliza el usuario.	El orden desde abajo hacia arriba es: Física → Enlace de Datos → Red → Transporte → Sesión → Presentación → Aplicación.
2.1 — DHCP	Prestá atención al rango de la dirección IPv4. Algunas direcciones son asignadas automáticamente por Windows cuando el equipo no logra obtener una configuración de red normal.	Una dirección 169.254.x.x es APIPA. Aparece cuando el cliente no recibió una respuesta del servidor DHCP.
2.2 — DNS	Si el sitio funciona utilizando directamente su IP pero falla cuando escribís su nombre, la conectividad existe. Pensá qué servicio convierte nombres en direcciones IP.	El comando nslookup está mostrando tiempos de espera. El concepto clave es DNS: el servidor DNS no está respondiendo.
2.3 — TCP/IP vs NetBIOS	El mensaje indica que el sistema no puede encontrar el equipo usando su nombre. Pensá en el mecanismo encargado de convertir nombres de equipos en direcciones utilizables en la red.	ping PC-VENTAS devuelve que no encuentra el host. El problema apunta directamente a una falta de resolución de nombres.
3.1 — Firewall,	Un servidor publicado en Internet no debería quedar dentro de la	La estructura buscada separa Internet de la red interna mediante

Ticket	Pista 1 — Nudge conceptual	Pista 2 — Casi la respuesta
DMZ y Gateway	misma zona que los equipos internos. Pensá en cómo aislarlo y controlar el tráfico que entra y sale.	Firewall y DMZ: Internet → Firewall → DMZ con el servidor web → Gateway → Red interna.
3.2 — Tipos de enlace	No ordenes solamente por velocidad. Compará rendimiento, costo, latencia y qué tan apropiado es cada enlace para conectar sucursales.	El criterio clave es la relación costo/performance: priorizá enlaces terrestres empresariales de buen rendimiento y penalizá alternativas con mayor latencia o costos elevados.
3.3 — IPv4 vs IPv6	Compará la longitud y la forma de escribir las dos direcciones mostradas por ipconfig. Una usa números separados por puntos y la otra también incorpora letras y dos puntos.	IPv4 utiliza 32 bits y notación decimal con puntos; IPv6 utiliza 128 bits y notación hexadecimal separada por :.