

| Inpost - tworzenie przesyłek | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|-------------|---|------------|--|--|-------------------------------------|--|-----------|
| Test scenario (testy funkcjonalne) | | | | | | | | | | | |
| based on documentation: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/overview | | | | | | | | | | | |
| Author: Monika Pchlińska | | | | | | | | | | | |
| Creation date: 18.10.2023 | | | | | | | | | | | |
| ID | Priorytet | Nazwa testu | opis | Metoda HTTP | URL | Środowisko | warunki wstępne | Czynności testowe | Rezultaty | Warunek końcowy | Wynik |
| Test case nr 1 | Krytyczny | Tworzenie nowej paczki paczkomat 24/07 z COD | Celem testu jest stworzenie paczki do paczkomatu w rozmiarze A z COD | Post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepný po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | 1. Metoda http - post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Należy uzupełnić dane wzoru zasobu; POST <code>https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net</code> { "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { "template": "small" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" } | * kod odpowiedzi HTTP : 201 CREATED | Należy wpisać poprawną nazwę szablonu dla przesyłki o gabarycie A: "template": "small" | pozytywny |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|---|------|---|---------|---|---|--|--|-----------|
| Test case nr 2 | Krytyczny | Tworzenie paczki paczkomat 24/7 z błędnym nr telefonu | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest stworzenie przesyłki z błędnym formatem nr telefonu | Post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post</p> <p>2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments</p> <p>3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test.test.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Uzupełnij parametr ""phone": błędnym formatem np 123-123-123</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 400 bad request</p> <p>2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed</p> | Warunkiem koniecznym jest wpisane błędnego formatu nr telefonu | pozytywny |
|----------------|-----------|---|---|------|---|---------|---|---|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|------|---|---------|---|---|--|---|-----------|
| Test case nr 3 | Krytyczny | Tworzenie paczki paczkomat 24/7 dla niepoprawnego nr organizacji | Celem testu jest weryfikacja możliwości stworzenia przesyłki dla organizacji, która nie jest przypisana do danego tokenu | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepn po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Uzupełniając endpoint wpisz błędny id organizations - inny niż dostępny po autoryzacji</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 403 forbidden 2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie "forbidden"</p> | Należy błędnie uzupełnić id organizations w zapytaniu | pozytywny |
|----------------|-----------|--|--|------|---|---------|---|---|--|---|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|---|------|---|---------|---|--|--|--|-----------|
| Test case nr 4 | Krytyczny | Tworzenie przesyłki na usługę, na którą organizacja nie posiada umowy | Celem testu jest sprawdzenie czy możliwe jest wygenerowanie przesyłki na usługę, na którą organizacja nie posiada umowy | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | 1. wybierz metodę http post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Utwórz zapytanie na usługę, na którą organizacja nie posiada umowy np przesyłka kurierska wpisując w body odpowiedni schemat z dokumentacji np: <pre> { "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "receiver@example.com", "phone": "888000000", "address": { "street": "Cybernetyki", "building_number": "10", "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "parcels": [{ "id": "small package", "dimensions": { "length": "80", "width": "360", "height": "640", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "25", "unit": "kg" }, "is_non_standard": false }], "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "service": "inpost_courier_standard", "additional_services": ["email", "sms"], "reference": "Test", "comments": "dowolny komentarz", "external_customer_id": "8877xxx", "mpk": "Nazwa miejsca powstania kosztów" } </pre> | 1. kod odpowiedzi 400 - Bad request 2. w body odpowiedzi pojawi się komunikat o błędzie "carrier_unavailable" | Należy koniecznie wysłać zapytanie na usługę inną niż paczkomat 24/7 | pozytywny |
|----------------|-----------|---|---|------|---|---------|---|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|------|---|---------|---|---|--|--|-----------|
| Test case nr 5 | Krytyczny | Tworzenie przesyłki paczkomat 24/7 bez nr paczkomatu | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest utworzenie przesyłki bez podania nr paczkomatu | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post</p> <p>2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments</p> <p>3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "null" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Uzupełnij parametr ""target_point": - "null"</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 400 bad request</p> <p>2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed</p> | należy w parametrze "target_point" wpisać "null" | pozytywny |
|----------------|-----------|--|--|------|---|---------|---|---|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|---|------|---|---------|---|---|--|---|-----------|
| test case nr 6 | krytyczny | Tworzenie przesyłki paczkomat 2707 z błędnym formatem e-mail | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest stworzenie przesyłki z błędnym formatem adresu e-mail | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test.test.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Uzupełnij parametr "email": błędnym formatem np test.test.pl</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 400 bad request 2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed</p> | koniecznie należy wpisać błędny format adresu email | pozytywny |
|----------------|-----------|--|---|------|---|---------|---|---|--|---|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|---|------|---|---------|---|--|--|---|-----------|
| test case nr 7 | Wysoki | Tworzenie przesyłki paczkomat 24/7 z błędnym rozmiarem paczki | Celem testu jest próba stworzenia paczki z rozmiarem niedostępnym dla usługi paczkomat 24/7 | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post</p> <p>2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments</p> <p>3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Uzupełnij parametr "template" wartością "xlarge" - rozmiar niedostępny dla usługi paczkomat</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 400 bad request</p> <p>2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed</p> | Należy uzupełnić parametr "template" wartością "xlarge" | pozytywny |
|----------------|--------|---|---|------|---|---------|---|--|--|---|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--|--|------|---|---------|--|--|---|--|-----------|
| test case nr 8 | Wysoki | Tworzenie przesyłki paczkomat 27/7 bez nr telefonu | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest stworzenie przesyłki do paczkomatu bez podania numeru telefonu | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | <p>Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker</p> | <p>1. wybierz metodę http post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Uzupełnij parametr "phone" wartością "null"</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 400 bad request 2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed</p> | <p>Należy koniecznie uzupełnić parametr "phone" wartością "null"</p> | pozytywny |
|----------------|--------|--|--|------|---|---------|--|--|---|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|-----------|
| test case nr 9 | Wysoki | Tworzenie przesyłki paczkomat 24/7 bez adresu email | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest stworzenie przesyłki do paczkomatu bez podania adresu email | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | 1. wybierz metodę http post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Uzupełnij body wg schematu: <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { "template": "small" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> 4. Uzupełnij parametr "email" wartością "null" | 1. Kod odpowiedzi 400 bad request 2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed | Należy koniecznie uzupełnić parametr "email" wartością "null" | pozytywny |
|----------------|--------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|---|------|---|---------|---|---|--|--|-----------|
| Test case nr 10 | Wysoki | Tworzenie przesyłki paczkomat 24/7 z błędnym nr paczkomatu | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest stworzenie przesyłki paczkomat podając błędny nr paczkomatu | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post</p> <p>2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments</p> <p>3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Uzupełnij [arametr "target-point" nr paczkomatu nieistniejącym w bazie. Poprawnośc nazwy paczkomatu można zweryfikować pod adresem https://inpost.pl/znajdz-paczkomat</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 400 bad request</p> <p>2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed</p> | Należy koniecznie wpisać nieistniejący nr paczkomatu | pozytywny |
|-----------------|--------|--|---|------|---|---------|---|---|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--|------|---|---------|---|--|---|---|-----------|
| Test case nr 11 | Wysoki | Tworzenie przesyłki paczkomat 24/7 z kwotą COD równą 0 | Celem testu jest weryfikacja poprawności utworzenia paczki z zerową wartością pobrania | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepy po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | 1. wybierz metodę http post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Uzupełnij body wg schematu: <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test.test.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> 4. W parametrze COD w wartość "amount" wpisz 0 | 1. Kod odpowiedzi 400 bad request 2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed | Należy koniecznie uzupełnić parametr "account" wartością zero | pozytywny |
|-----------------|--------|--|--|------|---|---------|---|--|---|---|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|--|------|---|---------|---|---|--|---|-----------|
| Test case nr 12 | Wysoki | Tworzenie przesyłki paczkomat 24/7 z kwotą COD powyżej maksymalnej wartości | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest stworzenie przesyłki paczkomat 24/7 z kwotą pobrania przewyższającą maksymalną możliwą wartość | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test.test.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. W parametrze COD w wartość "amount" wpisz kwotę powyżej maksymalnej wartości pobrania. Informację o kwotach COD znajdziesz pod adresem https://inpost.pl/cenniki</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 400 bad request 2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed</p> | Należy parametr account uzupełnić kwotą powyżej maksymalnej możliwej wartości | pozytywny |
|-----------------|--------|---|--|------|---|---------|---|---|--|---|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|--|------|---|---------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Test case nr 13 | Wysoki | Tworzenie przesyłki paczkomat inpost 24/7 bez COD | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest utworzenie przesyłki bez kwoty COD | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepn po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post 2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments 3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test.test.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { { "template": "small" } }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Usuń z treści żądania parametr COD oraz cały jego zasób</p> | * kod odpowiedzi HTTP : 201 CREATED | Należy koniecznie usunąć parametr COD | pozytywny |
|-----------------|--------|---|--|------|---|---------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|------|---|---------|---|--|--|---|-----------|
| Test Case 14 | Wysoki | Tworzenie przesyłki paczkomat inpost 24/7 z błędną nazwą rozmiaru paczki | Celem testu jest weryfikacja czy możliwe jest utworzenie przesyłki z błędną nazwą rozmiaru paczki | post | https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net | sandbox | Użytkownik musi posiadać token, Użytkownik musi posiadać nr id klienta - dosepnny po autoryzacji Użytkownik musi posiadać nr umowy id trucker | <p>1. wybierz metodę http post</p> <p>2. wybierz endpoint -v1/organizations/(id_organizations)/shipments</p> <p>3. Uzupełnij body wg schematu:</p> <pre>{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test.test.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { "template": "small" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }</pre> <p>4. Uzupełnij parametr "template" błędną wartością (nie będącą rozmiarem paczki opisanym w dokumentacji) np "A"</p> | <p>1. Kod odpowiedzi 400 bad request</p> <p>2. W body odpowiedzi pojawi się informacja o błędzie validation_failed</p> | Należy uzupełnić parametr "template" błędną wartością | pozytywny |
|--------------|--------|--|---|------|---|---------|---|--|--|---|-----------|