

Note : All the files used for building the website must be inside the folder :  
C:\xampp\tomcat\webapps\ROOT\bloodbank

These are the tables created in our project red Wings .

```
mysql> desc ulogin;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Username	varchar(30)	YES		NULL	
Password	varchar(30)	YES		NULL	
Name	varchar(30)	YES		NULL	
Email	varchar(50)	YES		NULL	
Phone	varchar(20)	YES		NULL	
Gender	varchar(10)	YES		NULL	
City	varchar(40)	YES		NULL	
Bgrp	varchar(10)	YES		NULL	

8 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> desc bblogin;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id	varchar(10)	YES		NULL	
Username	varchar(30)	YES		NULL	
Password	varchar(30)	YES		NULL	
BBName	varchar(100)	YES		NULL	
Type	varchar(30)	YES		NULL	
City	varchar(40)	YES		NULL	
Address	varchar(150)	YES		NULL	
Email	varchar(50)	YES		NULL	
Phone	varchar(20)	YES		NULL	

9 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> desc availability;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id	varchar(10)	YES		NULL	
Username	varchar(30)	YES		NULL	
Apos	int	YES		NULL	
Bpos	int	YES		NULL	
Opos	int	YES		NULL	
ABpos	int	YES		NULL	
Aneg	int	YES		NULL	
Bneg	int	YES		NULL	
Oneg	int	YES		NULL	
ABneg	int	YES		NULL	

10 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> desc identity;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Class	varchar(10)	YES		NULL	
Id	varchar(10)	YES		NULL	

2 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> desc orders;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Username	varchar(30)	YES		NULL	
Dt	varchar(50)	YES		NULL	
Id	varchar(10)	YES		NULL	
BBName	varchar(100)	YES		NULL	
City	varchar(40)	YES		NULL	
Bgrp	varchar(10)	YES		NULL	
Units	int	YES		NULL	

7 rows in set (0.00 sec)