backend_tools 主要メソッド編
操作ガイドとセルフテスト

> 本書はセルフテスト結果を、操作説明・解説書としても読みやすく整理しています。再テスト後は結果・注意書き・エビデンスを更新し、章立て・操作手順・図解の配置などの様式を維持します。

> 文書: セルフテスト,backend_tools,主要メソッド編.md | 実装: backend_tools/tools_main.py, backend_tools/tools_proc/

総合評価

総合評価：✅ OK（実行対象の主要メソッド）。2026年10月26日・Windowsで確認しました。 20個のMCPすべての死活確認と仕様取得に成功し、うち18個で選定した主要メソッドの実動作を確認しました。PostgreSQLと動画生成の2個は **PASS（環境依存・判定対象外）** です。全メソッド・全モデルの網羅試験ではありません。

対象環境はWindowsです。Mac／Linux実機と長時間連続運転は **PASS（環境依存・判定対象外）** とし、今回は未実施です。実行成功とは区別し、NGには数えません。

実施方式は稼働中toolsへのREST呼び出しです。SQLiteはMCP Streamable HTTPの初期化・`tools/call`も確認しました。Chromeは専用セッションの実画面、OBSはcomputer-useで起動・終了し、API応答と画面を照合しました。SVGは処理の説明図であり、撮影画像と区別します。

この冊子を使う場面

- MCPの主要メソッドを使い始めるとき。
- 入力パラメータ、結果の読み方、環境条件を確認するとき。
- 同じ条件で主要メソッドのセルフテストを行うとき。

1. 接続先と結果の読み方

1. システム起動編に従いToolsを起動します。Task／Teamを使う場合は統合サーバーも起動します。
2. `GET http://127.0.0.1:8095/`でMCP一覧、`GET /{MCP名}/list`で引数仕様を取得します。
3. 下表のRESTパスへJSONをPOSTします。MCPクライアントでは同じ行のMCPメソッド名を使います。両者は名前が異なる場合があります。
4. `error`の有無、`status`、返された値、保存ファイルを照合します。HTTP 200だけで成功にしません。

```
import requests response = requests.post( "http://127.0.0.1:8095/aidiy_sqlite/query", json={"sql": "SELECT ? AS 確認値", "params": ["主要メソッド確認"], "max_rows": 1, "allow_write": False}, timeout=30, ) response.raise_for_status() result = response.json() assert result["rows"][0]["確認値"] == "主要メソッド確認"
```

入力、呼び出し先、成功を確認する項目の対応です。

Toolsの呼び出し方

MCP名・メソッド・入力JSONを指定し、応答の中身で成功を判断します。

1 入力を用意

MCP名：aidiy_sqlite
SQL：SELECT 42 AS 確認値
allow_write：false

2 主要メソッドを実行

MCP：sqlite_query
REST：/aidiy_sqlite/query
接続先：127.0.0.1:8095

3 結果を照合

rows の確認値：42
HTTP 200だけでは判定しない
error・status・生成物も確認

確認済み：REST と MCP Streamable HTTP。SSE・stdio の全経路比較は今回の対象外です。

2. 実行した機能の一覧

MCP名は共通の `aidiy_` を省略しています。記載したメソッドだけを今回の合格範囲とします。

MCP	主要メソッド	最終結果・成功の目印
chrome_devtools	open_session、navigate、type_text、click、get_text、screenshot、close_session	✅ OK：日本語入力・ボタン操作・「確認成功」の取得・画像保存・専用セッション終了
desktop_capture	get_screen_info、screenshot	✅ OK：モニター情報と、Chrome／OBSの対象ウィンドウ撮影
sqlite	sqlite_list_tables、sqlite_query	✅ OK：テーブル一覧、バインド値一致。MCP経由のSELECTも42を返す
logs	logs_list、logs_tail	✅ OK：ログ一覧と末尾3行を取得
code_check	check_python_syntax	✅ OK：専用Pythonファイルの構文確認、returncode=0
backup	backup_run、backup_diff_scan	✅ OK：専用フォルダを保存し、直後の差分0件
text_to_speech	synthesize_speech	✅ OK：EdgeでMP3保存とローカル再生実行
speech_to_text	recognize_speech	✅ OK：OpenAI WhisperでWAVから日本語文字列を取得
ffmpeg_control	ffmpeg_versions、ffmpeg_run、get_media_duration	✅ OK：MP3→16kHzモノラルWAV、4.392秒、空白付きパスでも変換成功
notification_sounds	play_notification_sound	✅ OK：「開始」通知の再生成功応答
code_agents	code_agents_run	✅ OK：Codex CLIが専用ファイルを読み「青い鳥」と回答、履歴保存

MCP	主要メソッド	最終結果・成功の目印
chat_llms	chat_llms_run	✅ OK：Geminiが2+3に「5」と回答、履歴保存
decisions_check	decisions_check	✅ OK：OpenAI OAuthのpredicate判断、probability=1.0
task_agents	task_agents_submit、get_request_status、get_detail_status	✅ OK：要求投入・要求と明細取得、実行OFF・PID空欄
team_agents	team_agents_submit、get_work_status、get_member_list	✅ OK：依頼投入・状態と要員一覧取得、実行OFF・PID空欄
windows_control	list_windows	✅ OK：開いているウィンドウ一覧を取得
obs_studio_control	obs_status、obs_list_scenes	✅ OK：OBS起動後の接続、停止中の配信／録画状態とシーン一覧を取得。終了済み
image_generation	generate_image	✅ OK：OpenAIで青い円のPNGを生成、ファイルと画像内容を確認

3. PASSにした機能・今回選定しない機能

機能	判定	理由・確認できた範囲
PostgreSQL server_info／DB参照	PASS（環境依存・判定対象外）	DSNが未設定。接続先を指定する案内を確認。外部DBへの接続成功は未確認
動画生成 generate_movie	PASS（環境依存・判定対象外）	Geminiの既定Veoモデルが提供終了し404を返す。動画ファイルの生成成功は未確認
Mac／Linux・長時間運転	PASS（環境依存・判定対象外）	今回のWindows・短時間確認の範囲外


主要メソッドに絞るため、SSE／stdio全経路の比較、全プロバイダ・全モデル、TypeScript／ruff、実マイク録音、OBS配信・録画開始、Windowsの入力・プロセス終了、バックアップの全履歴比較は**未選定・未実施**です。これらを合格数には含めません。Task／Teamの業務実行完了はAIタスク編・AIチーム編を参照します。

4. DB・ログ・構文・バックアップ

MCPメソッド → RESTパス（POST）	主なパラメータ	動作・結果
sqlite_query → /aidiy_sqlite/query	sql：SELECT文、params：値の配列、max_rows：上限、allow_write=false	columns／rows／returnedを返す。SQL中の?にparamsを対応させる
logs_tail → /aidiy_logs/tail	server=mcp、lines=3、grep：省略可	linesにログ末尾。今回は取得処理を確認し、ログ全体の無エラー判定は行わない
check_python_syntax → /aidiy_code_check/python_syntax	file_path：絶対パス、venv_project=backend_tools	指定venvで構文確認。returncode=0を成功とする
backup_run → /aidiy_backup/save/run	project_root：専用試験フォルダ（REST指定）	.backup_localへ保存。バックアップ件数を返す
backup_diff_scan → /aidiy_backup/save/scan	project_root：同じ専用フォルダ（REST指定）	保存後に変更がなければcount=0

注意： project_rootはREST側の指定です。MCPのbackup_run／backup_diff_scanにはこの引数がなく、既定のプロジェクトが対象になります。今回の専用フォルダ試験はREST経由です。既存の本体バックアップを参照・変更していません。

参照・構文確認・専用バックアップで指定するパラメータと結果です。




5. 音声・FFmpeg・通知

1. synthesize_speech（REST /aidiy_text_to_speech/synthesize）へ speech_text、language=ja、provider=auto、voice=auto、save_path、local_play=trueを渡します。
2. used_provider=edge、保存ファイル、local_play_executed=trueを確認します。今回のvoiceはja-JP-NanamiNeuralです。
3. ffmpeg_run（REST /aidiy_ffmpeg_control/ffmpeg_run）のargs_strへ -i "入力.mp3" -ar 16000 -ac 1 "出力.wav"を指定します。timeout_sec=60です。

4. recognize_speech（REST /aidiy_speech_to_text/recognize）へfile_path、provider=openai、model=autoを渡します。recognition_textに日本語が返ることを確認します。
5. 通知音はREST /aidiy_notification_sounds/playへnotification_type=開始、scene=autoを渡します。

注意： STTの認識文は「音声のセルフテストです」「青い鳥」を含むことを確認しました。数詞・助詞の完全一致や認識精度全体を保証する試験ではありません。ローカル再生はAPIの実行結果で確認し、人による聴取評価とは区別します。FFmpegの空白付きパスの回帰試験3件も成功しました。

文章からMP3、WAV、認識文へ進む流れです。




合成した音声 ／ 認識に使ったWAV

6. Chat・Code・AI判断

MCPメソッド → RESTパス（POST）	使用した主要パラメータ	結果
chat_llms_run → /aidiy_chat_llms/run	prompt：2+3、project_path：専用フォルダ、ai_name=gemini_chat、ai_model=auto、use_tools=false、resume=false、timeout_sec=120	result=5、history_saved=true
code_agents_run → /aidiy_code_agents/run	prompt：確認.txtを一度読む、ai_name=codex_cli、ai_model=auto、max_turns=3、code_plan=off、code_verify=off、code_permissions=none、self_check_loop=0	result=青い鳥、history_saved=true。選択モデルgpt-5.6-terra
decisions_check → /aidiy_decisions_check/check	input：青い鳥が三羽います、questions：type=predicate／name=鳥／instructions=鳥が登場するか、model=openai_oauth/gpt-6-luna、timeout_sec=120	data.answersのprobability=1.0

注意： Codeへ渡すproject_pathは専用試験フォルダです。Chat/Codeの受付・実行結果とhistory_savedを別に確認します。履歴保存だけ失敗した場合に、AI実行を無条件に再送しません。

3種類のAIの入力例と、今回照合した最終結果です。



7. Task／Teamの非同期投入

1. submitへprompt、project_path、enabled=falseを指定します。Taskのuser_id、Teamのmember_idはadminです。試験ではプロバイダをcodex_cli、各phaseモデルをautoとしました。
2. Taskのtask_id、Teamのwork_idを受け取ります。HTTPの受付成功を業務実行完了と混同しません。
3. Taskは /aidiy_task_agents/get_request_status と get_detail_statusへuser_idとtask_id、Teamは /aidiy_team_agents/get_work_statusへmember_idとwork_idを渡します。
4. 最終状態が準備完了、実行有効OFF、PID空欄であることを確認しました。要員一覧はget_member_listのinclude_disabled=falseで取得しました。

注意： enabled=falseでも準備・明細分解やTeamからTaskへの登録は進みます。業務実行を有効化する指定とは区別します。今回はTask TK00001009、Team TR00001007、関連Task TR00001007を試験記録として残し、実行有効OFFを維持します。既存要員や既存要求は変更しません。

非同期APIの受付IDと、後から確認する状態の関係です。



8. Chrome・デスクトップ・OBS


Chromeは`session=tools-selftest`を全操作に指定します。`open_session(headless=false)`で表示し、`navigate(url)`で専用の日本語入力ページを開きました。`type_text(selector="#name", text="主要メソッド")`、`click(selector="#go")`、`get_text`の順に実行し、「確認成功：主要メソッド」を照合しました。

`screenshot(save_path)`で画像を保存し、`close_session`で専用Chromeを閉じます。デスクトップ側は`screenshot(window_title, save_path)`、Windows側は`list_windows`で対象窓を確認します。

OBSは先にアプリを起動し、REST `/aidiy_obs_studio_control/status`と`list_scenes`を呼びます。今回、OBS 32.1.2へ接続し、現在のシーンと配信・録画停止中の状態を取得できました。確認後にアプリを終了し、ウィンドウが残っていないことを確認しました。

注意： OBSのWebSocket設定とtoolsの接続先を一致させます。パスワードを図やエビデンスへ掲載しません。`startup_status`はtools起動時のキャッシュなので、OBSを後から起動した場合は現在の`status`を確認します。ブラウザで音声を再生する別試験では、必要に応じて画面上で手動の音声オン操作を行います。


実画面の対象指定と、操作・終了までの順序です。




専用Chromeで日本語を入力して確認ボタンを押し、成功表示を取得した画面です。



desktop_captureで取得したウィンドウ画像です。前面に重なったDiagも写るため、操作説明用に撮影するときは対象窓を前面に出します。



起動したOBSの画面です。シーンを取得でき、配信と録画は停止中です。



9. 画像・動画生成と環境条件

画像はgenerate_image（REST /aidiy_image_generation/generate）へprompt、provider=openai、model=auto、quality=low、save_pathを渡しました。PNGファイルの保存と青い円の画像を確認しました。save_pathを指定した場合はbase64ではなくファイル参照が返ります。

動画はgenerate_movie（REST /aidiy_movie_generation/generate）へprompt、provider=gemini、duration_seconds=4、aspect_ratio=16:9、save_pathを渡します。今回の既定モデルは外部サービスで提供終了しており、**PASS（環境依存・判定対象外）**です。生成ファイルはありません。利用可能なモデルとAPI対応を確認してから実行対象に戻します。

PostgreSQLのpostgres_server_info（REST /aidiy_postgres/server_info）には、引数dsnまたは環境変数の接続設定が必要です。今回DSN未設定のため、外部DBの参照は**PASS（環境依存・判定対象外）**です。

画像の成功条件と、動画・PostgreSQLを判定対象外にした環境条件です。

生成メソッドの結果と環境条件

画像は実生成を確認。実行できない機能は成功と混ぜず、理由を明記します。

画像：OK

generate_image / prompt
provider：openai
quality：low
save_path：PNGの絶対パス

動画：PASS・対象外

generate_movie
指定Veoモデルは提供終了
外部API：404 NOT_FOUND
動画生成の成功は未確認

PostgreSQL：PASS・対象外

postgres_server_info
dsn：接続先が未設定
外部DBへ接続できない
DB参照の成功は未確認

PASSは環境依存・判定対象外です。成功した機能数には含めません。

OpenAIへ「白い背景に青い円」を指定して生成したPNGです。



10. 終了時の確認

- 専用ChromeセッションとOBSは終了しました。
- Task／Teamの試験登録は実行有効OFF、PID空欄で保持します。
- 生成物と実画面は本冊専用のimagesフォルダへ保存しました。
- SVGは入力・メソッド・結果を説明する図です。API応答の原文を画像として偽装していません。
- アプリ本体の修正はFFmpegの引用符付き引数処理です。回帰試験3件と実APIの日本語・空白付きパス変換を確認しました。

再テスト時は同じ主要メソッドを選び、本文の結果、注意書き、エビデンスを更新します。未選定メソッドを実施済みへ置き換えません。