

Port 1 = RF_COMM	Port 2 >	1	2	3	4	5	6
Selected Port v							
1		s11 = -11.964	s11 = -11.7	s11 = -11.6	s11 = -11.64	s11 = -11.6	s11 = -11.6
		s21 = -1.58	s21 = -19.9	s21 = -25.8	s21 = -26.7	s21 = -27.5	s21 = -28.2
		s12 = -1.45	s12 = -20.1	s12 = -26.0	s12 = -27	s12 = -27.7	s12 = -28.3
		s22 = -11.6	s22 = -2.3	s22 = -1.5	s22 = -1.7	s22 = -2.2	s22 = -2.2
2		s11 = -10.7	s11 = -10.6	s11 = -11	s11 = -10.8	s11 = -10.9	s11 = -10.8
		s21 = -21.6	s21 = -1.6	s21 = -20.5	s21 = -28	s21 = -28.7	s21 = -28.2
		s12 = -21.1	s12 = -1.5	s12 = -20.7	s12 = -28.2	s12 = -28.8	s12 = -28.3
		s22 = -4.5	s22 = -11.1	s22 = -1.9	s22 = -2.5	s22 = -2.6	s22 = -1.5
3		s11 = -10.6	s11 = -10.8	s11 = -10.8	s11 = -10.6	s11 = -10.7	s11 = -10.7
		s21 = -23	s21 = -21.2	s21 = -1.3	s21 = -27.6	s21 = -28.3	s21 = -28.3
		s12 = -23	s12 = -21.4	s12 = -1.2	s12 = -27.7	s12 = -28.4	s12 = -28.4
		s22 = -3.9	s22 = -1.6	s22 = -9.8	s22 = -2	s22 = -2.2	s22 = -2.2
4		s11 = -11.2	s11 = -11.5	s11 = -11.4	s11 = -11.2	s11 = -11.6	s11 = -11.3
		s21 = -22.5	s21 = -33.5	s21 = -31	s21 = -1.8	s21 = -20.1	s21 = -26.4
		s12 = -22	s12 = -33.7	s12 = -32	s12 = -1.7	s12 = -20.3	s12 = -26.5
		s22 = -5	s22 = -2.3	s22 = -2.4	s22 = -12	s22 = -2.4	s22 = -1.6
5		s11 = -10.8	s11 = -11	s11 = -11	s11 = -11.1	s11 = -10.3	s11 = -11
		s21 = -22.6	s21 = -35	s21 = -31.7	s21 = -20.3	s21 = -1.9	s21 = -20.3
		s12 = -22.1	s12 = -35.2	s12 = -31.8	s12 = -20.4	s12 = -1.8	s12 = -20.5
		s22 = -5.5	s22 = -2.9	s22 = -2.4	s22 = -2.7	s22 = -10.9	s22 = -2.2
6		s11 = -10.9	s11 = -11	s11 = -10.9	s11 = -10.9	s11 = -11	s11 = -10.8
		s21 = -22.2	s21 = -34.6	s21 = -31.4	s21 = -25.3	s21 = -20.5	s21 = -1.9
		s12 = -21.7	s12 = -34.7	s12 = -31.5	s12 = -25.6	s12 = -20.6	s12 = -1.7
		s22 = -5.6	s22 = -2.3	s22 = -2.5	s22 = -1.8	s22 = -2.8	s22 = -11.2