

一、硬件接口

接口	485
波特率	115200

二、软件协议

功能	方向	指令
100Hz 上传数据	控制	09 10 01 9A 00 01 02 02 00 CD CA
	应答	09 10 01 9A 00 01 21 52
500Hz 上传数据	控制	09 10 01 9A 00 01 02 02 02 4C 0B
	应答	09 10 01 9A 00 01 21 52
停止上传数据	控制	50+个 0xFF
清零	控制	09 10 01 9A 00 00 00 00 00 6C 96
	应答	20 4E 00 00 6B F3
数据应答	应答	20 4E F3 00 60 FF 28 F2 DA FD C6 FF 90 FF ED 87

数据应答解析：

协议头 (2bytes)	FX (2bytes)	FY (2bytes)	FZ (2bytes)	MX (2bytes)	MY (2bytes)	MZ (2bytes)	CRC (2bytes)
20 4E	力 = VAL/100			力矩=VAL/1000			除 CRC 外的所有数据

备注：力/力矩均是 小端 int16 类型数据

三、解析示例

方向	十六进制	力(N)/力矩(Nm)
FX	F3 00	2.43
FY	60 FF	-1.60
FZ	28 F2	-35.44
MX	DA FD	-0.550
MY	C6 FF	-0.058
MZ	90 FF	-0.112