

Changelog API

Documentacion tecnica para el equipo de tecnologia

Mercately | Mayo 2026 | v1.0

Base URL (local dev) http://localhost:3000
Content-Type application/json; charset=utf-8
CORS Access-Control-Allow-Origin: *

1. Descripcion general

La API del Changelog expone los releases del producto de Mercately en formato JSON. El equipo de tecnologia puede consumirla para integrar el historial de cambios directamente dentro de la plataforma (widget en dashboard, notificaciones al login, etc.).

Los datos se persisten en changelog.json en el servidor. Cada operacion de escritura (POST, PUT, PATCH, DELETE) actualiza ese archivo inmediatamente, por lo que los cambios sobreviven reinicios del servidor.

2. Endpoints disponibles

GET	/api/changelog	Lista todos los releases (con filtros opcionales)
GET	/api/changelog/tags	Devuelve los tags disponibles y sus etiquetas
GET	/api/changelog/:id	Devuelve un release por su ID unico
POST	/api/changelog	Crea una nueva entrada en el changelog
PUT	/api/changelog/:id	Reemplaza una entrada completa
PATCH	/api/changelog/:id	Actualiza campos parciales de una entrada
DELETE	/api/changelog/:id	Elimina una entrada del changelog

3. GET /api/changelog

Query params opcionales:

tag	string	No	Filtra por categoria: new improvement fix api mobile
q	string	No	Busqueda libre en titulo, descripcion y puntos
featured	boolean	No	Si es true, devuelve solo entradas destacadas

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "total": 9,
  "entries": [
    {
```

```

    "id": "v3-9-0",
    "version": "v3.9.0",
    "date": "20 May 2026",
    "dateISO": "2026-05-20",
    "featured": true,
    "tags": ["new", "api"],
    "title": "MIA 2.0 - Agente IA con base de conocimiento propia",
    "lede": "Conecta tu catalogo, PDFs y FAQ a MIA...",
    "points": [ { "b": "Entrenamiento en 1 clic", "t": "..." } ],
    "author": { "name": "Equipo Producto", "initials": "EP" },
    "readTime": "4 min de lectura"
  },
  ...
]
}

```

4. GET /api/changelog/:id

Devuelve una sola entrada. Si el ID no existe, responde con 404.

```

GET /api/changelog/v3-9-0

// 200 OK
{
  "id": "v3-9-0",
  "version": "v3.9.0",
  ...
}

// 404 Not Found
{
  "error": "No existe ninguna entrada con id 'v3-9-0'",
  "status": 404
}

```

5. POST /api/changelog - Crear entrada

Campos requeridos en el body:

id	string	Si	ID unico en formato kebab-case, ej: v4-0-0
version	string	Si	Version semantica, ej: v4.0.0
date	string	Si	Fecha legible, ej: 24 May 2026
dateISO	string	Si	Formato YYYY-MM-DD, ej: 2026-05-24
tags	string[]	Si	Al menos 1. Valores: new improvement fix api mobile
title	string	Si	Titulo del release
lede	string	Si	Subtitulo / resumen corto (1-2 oraciones)
author	object	Si	{ name: string, initials: string }

Campos opcionales:

featured	boolean	No	Marca la entrada como destacada (default: false)
month	string	No	Ej: Mayo 2026 (si se omite se muestra dateISO)
readTime	string	No	Ej: 3 min
media	object	No	{ kind: screenshot mobile flow catalog, label: string }
points	object[]	No	Lista de puntos: [{ b: string, t: string }]

Ejemplo de request:

```
POST /api/changelog
Content-Type: application/json

{
  "id": "v4-0-0",
  "version": "v4.0.0",
  "date": "01 Jun 2026",
  "dateISO": "2026-06-01",
  "month": "Junio 2026",
  "featured": true,
  "tags": ["new", "api"],
  "title": "Nueva funcion increible",
  "lede": "Descripcion breve del release.",
  "points": [
    { "b": "Nombre del punto", "t": "Descripcion del cambio." }
  ],
  "media": { "kind": "screenshot", "label": "Vista de la nueva funcion" },
  "author": { "name": "Equipo Producto", "initials": "EP" },
  "readTime": "3 min"
}

// 201 Created -> devuelve la entrada creada
// 409 Conflict -> si ya existe ese ID
// 400 Bad Request -> si faltan campos requeridos
```

6. PATCH /api/changelog/:id - Actualizar parcial

Envia solo los campos que quieres modificar. Los demas permanecen intactos. Util para cambiar solo el titulo, marcar como featured, o corregir un typo.

```
PATCH /api/changelog/v3-9-0
Content-Type: application/json

{ "featured": true, "readTime": "5 min" }

// 200 OK -> devuelve la entrada completa actualizada
// 404 Not Found -> si el ID no existe
```

7. PUT /api/changelog/:id - Reemplazar completo

Reemplaza toda la entrada. Requiere los mismos campos que POST. El ID viene en la URL.

```
PUT /api/changelog/v3-9-0
Content-Type: application/json

{ ... entrada completa ... }

// 200 OK -> entrada reemplazada
// 404 -> ID no existe
```

8. DELETE /api/changelog/:id - Eliminar

```
DELETE /api/changelog/v3-9-0

// 200 OK
{ "deleted": "v3-9-0" }

// 404 Not Found
{ "error": "No existe ninguna entrada con id 'v3-9-0'", "status": 404 }
```

9. Codigos de respuesta

200	OK	Operacion exitosa
201	Created	Entrada creada correctamente (POST)
302	Found	Redireccion de / al changelog HTML
400	Bad Request	JSON invalido o campos requeridos faltantes
404	Not Found	Entrada o endpoint no encontrado
409	Conflict	Ya existe una entrada con ese ID (POST)

10. Schema completo de una entrada

```
{
  "id": "v3-9-0", // string REQUERIDO kebab-case unico
  "version": "v3.9.0", // string REQUERIDO semver
  "date": "20 May 2026", // string REQUERIDO formato legible
  "dateISO": "2026-05-20", // string REQUERIDO YYYY-MM-DD
  "month": "Mayo 2026", // string opcional
  "featured": true, // boolean opcional default: false
  "tags": ["new", "api"], // string[] REQUERIDO min 1 elemento
                        // new | improvement | fix | api | mobile
  "title": "Titulo...", // string REQUERIDO
  "lede": "Descripcion...", // string REQUERIDO resumen 1-2 oraciones
  "media": { // object opcional
    "kind": "screenshot", // screenshot | mobile | flow | catalog
    "label": "Descripcion..."
  },
  "points": [ // object[] opcional
    { "b": "Nombre", "t": "Descripcion del cambio." }
  ],
  "author": { // object REQUERIDO
    "name": "Equipo Producto",
    "initials": "EP"
  },
  "readTime": "4 min" // string opcional
}
```

11. Ejemplo de integracion (JavaScript)

```
// Obtener todos los releases
const res = await fetch('http://localhost:3000/api/changelog');
const { entries } = await res.json();

// Filtrar por tag
const nuevos = await fetch('/api/changelog?tag=new').then(r => r.json());

// Publicar un nuevo release desde el producto
```

```
await fetch('/api/changelog', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    id: 'v4-0-0', version: 'v4.0.0',
    date: '01 Jun 2026', dateISO: '2026-06-01',
    tags: ['new'], title: 'Nueva funcion',
    lede: 'Descripcion breve.',
    author: { name: 'Producto', initials: 'PR' }
  })
});
```

Nota: para produccion se recomienda agregar autenticacion (Bearer token o API Key) en el header Authorization antes de exponer la API publicamente.