* Documentation des fonctions du Happy C64

Version :	0.1.2.0
Date :	18/10/2020
Programmeur :	Loïc Lété
Remerciement :	Eric Boez,Lionel Paul, Olivier Cappelar,Eric Cottencin, ma chérie.

* Caractéristique du C64 *

Mémoire Ram	64 ko
Résolution d'affichage	320x200 pixel sans le border.
Résolution d'un pattern	8x8 pixel.
Nombre de pattern à l'écran	40x25 pattern (1000)
Nombre de sprites machine	8
Taille d'un sprite	24x21 pixel
Fonction sur les sprites	Doubler la largeur, doubler la hauteur, détection de collision avec un autre sprite / un tile.
Scrolling Hardware	Horizontal / Verticale sur un pas de 8 pixel
Joystick	2 ports avec contrôle Haut/BAS/GAUCHE/DROITE et bouton feu
Musique	Trois voix

* Vocabulaire *

Pattern	C'est tout simplement l'encodage en octet d'un élément graphique. (Tiles ou Sprite). Un Tiles carré peut être encodé avec les valeurs binaire suivant ! 0B11111111,0b10000001,0b10000001,0b10000001,0b10000001,0b10000001,0b10000001,0B11111111
Tiles	Un tile c'est un élément graphique affichable sur l'écran dans un quadrillage. Il peut représenter une police de caractère, (texte), ou des éléments du décore. On peux utiliser le terme de character , tuile ou caractère.
Tilemap	C'est la représentation en mémoire de l'écran. Elle se situe dans la mémoire écran (screen mémorie) en organisation linéaire. Le premier octet de la mémoire écran c'est la position 0,0 (en case) et la valeur contenu dans cette octet représente l'index du tile à afficher à cette endroit.(La taille de la tilemap fait 1000 octets)
Sprite	Ou Lutin, MOB (Movable Object Block), BOB, sont des éléments graphiques qui peuvent être placé au pixel près sans effacé ce qui se trouve à l'arrière. Le C64 gère 8 sprites simultanément de 24x21 points. (ou 12x21 points logique doublé sur la largeur en mode multicolore).

* Le VIC II (Video) *

* Configurer la plage de lecture du VIC *

Le Vic est le processeur graphique du commodore 64. Il ne peut adresser que 16ko de mémoire. Il faut donc le configurer pour connaître la plage possible de lecture du VicII dans la Ram. (Il n'a pas sa propre mémoire contrairement a d'autre machine (MSX, et 99 % des consoles de jeu video 8/16 bits.)

void set_vic_bank(unsigned char id_bank)	
Unsigned char id_bank	*valeur comprise entre 0 et 3 (Valeur Réel du tableau ci dessous) pour avoir le choix entre 4 plages mémoire.*

Macro des Banks de mémoire du VICII		
#DEFINE	VALEUR REEL	PLAGE DE LECTURE DU VIC II
VIC_BANK_0	3	Adresse $0000 -> $3FFF
VIC_BANK_1	2	Adresse $4000 -> $7FFF
VIC_BANK_2	1	Adresse $8000 -> $BFFF
VIC_BANK_3	0	Adresse $C000 -> $FFFF

* Activer / Désactiver l'affichage video *

void screen_on()
Permet d'afficher l'écran.

void screen_off()
Permet d'atteindre l'écran. La couleur du border est affichée à la place.

* Modifier l'emplacement de la mémoire écran *

Le C64 réserve 1024 octets pour stocker la tilemap(1000 octet) et les pointeurs de sprite (8 octets). L'adresse de la mémoire écran au démarrage, se trouve à l'adresse 1024. ($0400) Il est possible de choisir un autre emplacement pour la mémoire écran indexé sur le vic.

void Set_adresse_screen_memory(unsigned char screen_memory_pointeur)	
unsigned char screen_memory_pointeur	*Adresse sur Screen Memory en fonction de l'adresse vicII*

#Define du SCREEN MEMORY (Adresse du VIC2 + adresse du screen memory)		
#DEFINE	REEL	ADRESSE OFFSET
SM_0	0	Adresse $0
SM_0400	16	Adresse $400
SM_0800	32	Adresse $0800
SM_0C00	48	Adresse $0C00
SM_1000	64	Adresse $1000
SM_1400	80	Adresse $1400
SM_1800	96	Adresse $1800
SM_1C00	112	Adresse $1C00
SM_2000	128	Adresse $2000
SM_2400	144	Adresse $2400
SM_2800	160	Adresse $2800
SM_2C00	176	Adresse $2C00
SM_3000	192	Adresse $3000
SM_3400	208	Adresse $3400
SM_3800	224	Adresse $3800
SM_3C00	240	Adresse $3C00

Note : Ceci est un offset par apport à l'adresse du VIC.
Par exemple si le vic II est branché entre $8000. SM_0400 placera le screen memory en $8400.

==========
*** Attendre le début du Vblank ***
==========

void wait_vbl()
Le Vbblank est le signale du retour de électrons de votre TV. (enfin il n'y a plus cela sur les tv moderne mais le signale existe toujours).

==========
*** Récupérer le niveau de ligne du balayage ecran ***
==========

unsigned int get_raster()
Permet de connaître à qu'elle ligne se situe le faisceaux.

==========
* Activer/Désactiver les interruptions *
==========

Void set_interruption_on()
Active les interruptions du Commodore 64

Void set_interruption_off()
Desactives les interruptions du Commodore 64

(Note : Les routines d'interruption et Raster pas au point)

==========
* Modifie le nombre de colonne à afficher *
==========

void set_38_columns()
Le VIC II affiche 38 colonnes de largeur.

void set_40_columns()
Le VIC II affiche 40 colonnes de largeur. (Par défaut)

Permet de passer en mode 38 (utile pour un scrolling Horizontale) ou 40 tiles en largeur.

==========
* Modifie le nombre de ligne à afficher *
==========

void set_24_raws()
Le VIC II affiche 24 lignes en hauteur.

void set_25_raws()
Le VIC II affiche 25 lignes en hauteur. (Par défaut)

Permet de passer en mode 24 (utile pour un scrolling verticale) ou 25 tiles en hauteur.

==========
* Scrolling *
==========

void set_scrolling_horizontal(**signed char** Scroll_X)	
unsigned char scroll_x	Pas du scrolling Horizontal. Valeurs entre -7 et 7 (pixel)
Permet de déplacer l'écran horizontalement d'une valeur comprise entre -7 et 7	

void set_scrolling_vertical(signed char Scroll_y)	
unsigned char scroll_y	*Pas du scrolling verticale. Valeurs entre -7 et 7 (pixel)*
Permet de déplacer l'écran horizontalement d'une valeur comprise entre -7 et 7	

==========
* Modifier la couleur du border *
==========

*void set_color_border (**unsigned char** color_id)*	
***unsigned char** color_id*	Couleur à afficher dans le cadre de l'écran. (Border)

L'écran du Commodore 64 possède un contour d'une couleur unis. Cette couleur peut être paramétré. Notons que la couleur du border prend place sur tout l'écran quand le contrôleur vidéo est désactivé.

==========
* Modifier la couleur du Background *
==========

*void set_color_background (**unsigned char** color_id)*	
***unsigned char** color_id*	Couleur à afficher dans la partie du fond de l'écran.

Le Fond de l'écran possède une couleur unis qui peut être différent de la couleur du border. Le fond de l'écran portent différent nom. (screen, Background, paper (sur CPC).

Un pixel d'un charset non allumé laisse passer la couleur du background.

==========
* Modifier la couleur du Background 1 *
==========

*void set_color_background_1 (**unsigned char** color_id)*	
***unsigned char** color_id*	Couleur à afficher pour le **background 1** en mode **multicolore** et **étendu**.

==========
* Modifier la couleur du Background 2 *
==========

*void set_color_background_2 (**unsigned char** color_id)*	
***unsigned char** color_id*	Couleur à afficher pour le **background 2** en **mode multicolore** et **étendu**.

==========
* Modifier la couleur du Background 3 *
==========

*void set_color_background_3 (**unsigned char** color_id)*	
***unsigned char** color_id*	Couleur à afficher pour le **background 3** en mode **étendu** seulement.

==========
* PAL/NTSC *
==========

unsigned char get_system()
*Permet de connaître si le commodore est une version NTSC (**0**) ou PAL (**1**)*

* Gestion des tiles *

* Introduction *

Les tiles sont des éléments graphiques de 8x8 pixels qui s'affiche à l'écran sur un quadrillage invisible. Différents type de nom sont données au tiles. (font,charactère, characters,tuile...) mais c'est belle et bien la même chose. Il permette de représenter les graphismes de votre jeu. (Murs, sol, porte…)
Le Commodore possède un jeu de tile en Rom, mais il est possible de créer vos propre set graphique.
Une ligne d'un tile est contenu dans un octet. (8 bits), chaque bit en mode normale représente un point. (allumé ou non) et comme il y a 8 lignes, il faut donc 8 octets pour représenter les graphismes d'un tile. L'organisation des 8 octets se nomme donc un pattern !

Le c64 possède donc des patterns près enregistré qui permet d'afficher les lettres quand on écrit en basic. Elle se situe à l'adresse $1000. Mais il est possible de choisir un autre emplacement de la ram qui doit se situer bien sur dans la plage lisible du VIC.

* Modifier l'emplacement de lecture des tiles *

void set_location_character(unsigned char id)	
unsigned char id	ID emplacements des patterns par apport à l'adresse du VICII

Cette fonction permet de choisir l'emplacement de lecture des tiles. U
Note : Tout comme le screen Memory, l'adresse est un offset par apport à l'adresse de départ du VIC II.

Tableau emplacement du pointeur de pattern.	
ID	Adresse du pattern 0
0	$0000
2	$0800
4	$1000
6	$1800
8	$2000
10	$2800
12	$3000
14	$3800

==========
*** Modifier l'adresse interne de la tilmap ***
==========

void set_adresse_tilemap(unsigned int adresse)	
unsigned int adresse	Adresse physique du screen memory

Permet de modifier la variable interne du sdk pour pointer la mémoire écran du C64.Cette variable est utilisé par les fonctions **draw_*character()*** *et* ***draw_full_character().***

Techniquement à chaque changement de bank du vicII et du pointeur de screen memory en passant par les fonctions du sdk, cette variable est recalculé.

Note : C'est une fonction très peux utilisé mais qui existe en cas ou.

==========
*** Transférer des patternes au bonne endroit ! ***
==========

Void set_data_charcter(unsigned int adr_cible, unsigned char data_character, unsigned char nb_pattern)*	
unsigned int adr_cible	Adresse Cible du transfère de data.
unsigned char data_character*	Pointeur (adresse) ou se trouve le 1er pattern.
unsigned char nb_pattern	Nombre de pattern à transférer.

Cette fonction permet de transférer des données d'un tableau à l'endroit voulu de la mémoire (donc l'adresse choisis pour mémoriser les tiles.)

==========
*** Afficher un tile à l'écran ***
==========

La résolution du commodore 64 est de 320 x 200 pixel. Ce qui permet d'afficher 40 tiles en largeur et 25 tiles en hauteur.

La mémoire écran permet de mémoriser l'index du tiles à afficher à l'écran. (Entre 0 et 255). L'encodage des tiles est linéaire. (1er octet de la mémoire écran = position 0,0. 2em octet = position 1,0…

void draw_character (**unsigned char** position_x , **unsigned char** position_y , **unsigned char** id_character)	
unsigned char position_x	Position X du pattern à afficher. (0-39)
unsigned char position_y	Position Y du pattern à afficher. (0-24)
unsigned char id_character	ID du pattern à afficher. (0-255)

Cette fonction permet donc de poser un tile à l'écran en choisissant les coordonné X et Y. (En case)

==========
* Modifier la couleur d'une case *
==========

En mode standard l'encodage d'un tile sur C64, n'embarque pas les couleurs mais seulement si un point est allumé (bit 1) ou éteint (bit 0).

La couleur du groupe de point allumé est définie dans la color ram.
Notons avec ce system, c'est une couleur identique par groupe de 8x8 points.

void** set_color_map* (**unsigned char** position_x , **unsigned char** position_y ,unsigned char** color_id*)	
***unsigned char** position_x*	Position X de la case. (0-39)
***unsigned char** position_y*	Position Y de la case. (0-24)
***unsigned char** color_id*	Couleur à afficher. (0-15)

Tableau des couleurs	
#define	Index de la couleur
C_BLACK	0
C_WHITE	1
C_RED	2
C_TURQUOISE	3
C_PURPLE	4
C_GREEN	5
C_BLUE	6
C_YELLOW	7
C_ORANGE	8
C_BROWN	9
C_LIGHT_RED	10
C_GREY	11
C_GREY_2	12
C_LIGHT_GREEN	13
C_LIGHT_BLUE_2	14
C_GREY_3	15

==========
* Remplir la color ram d'une même couleur *
==========

void *cls_color_ram(**unsigned char** color)*	
***unsigned char** color*	Index de la couleur à remplir dans la color ram

Permet tout simplement de remplir en totalité la colors ram avec la couleur de votre choix.

==========
* Afficher un tile et choisir sa couleur ! *
==========

***void** draw_full_character(**unsigned char** position_x, **unsigned char** position_y, **unsigned char** id_character,**unsigned char** color_id)*	
***unsigned char** position_x*	Position X du pattern à afficher. (0-39)
***unsigned char** position_y*	Position y du pattern à afficher. (0-24)
***unsigned char** id_character*	ID du pattern à afficher. (0-255)
***unsigned char** color_id*	Couleur à afficher. (0-15)

Une fonction utile qui permet d'afficher un pattern à l'endroit voulu et de choisir la couleur de la case.

==========
* Dupliquer un pattern horizontalement *
==========

***void** draw_character_line_H(**unsigned char** px,**unsigned char** py,**unsigned char** size, **unsigned char** id_character,**unsigned char** color);*	
***unsigned char** px*	Position X de départ du pattern à afficher.
***unsigned char** py*	Position Y de départ du pattern à afficher.
***unsigned char** size*	Nombre de fois que le pattern va être dupliqué
***unsigned char** id_character*	Index du pattern à dupliquer
***unsigned char** color*	Index de la couleur du pattern à dupliquer.

Permet de dupliquer Horizontalement un pattern dans le screen memory. Utile pour tirer un trait ou créer des HUD.

==========
* Dupliquer un pattern verticalement *
==========

***void** draw_character_line_V(**unsigned char** px,**unsigned char** py,**unsigned char** size, **unsigned char** id_character,**unsigned char** color);*	
***unsigned char** px*	Position X de départ du pattern à afficher.
***unsigned char** py*	Position Y de départ du pattern à afficher.
***unsigned char** size*	Nombre de fois que le pattern va être dupliqué
***unsigned char** id_character*	Index du pattern à dupliquer
***unsigned char** color*	Index de la couleur du pattern à dupliquer.

Permet de dupliquer Verticalement un pattern dans le screen memory. Utile pour tirer un trait ou créer des HUD.

==========
* Activer le mode Mode Multicolore *
==========

SET_MULTICOLOR_MODE_ON
Active le mode multicolore. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

Chaque point d'un tile peut prendre une des 4 configurations suivante en fonction de son encodage.

Encodage de bit	Couleur à afficher
%00	Couleur du Background (paper)
%01	Couleur du Background 1
%10	Couleur du Background 2
%11	Couleur associer a la color ram. (Mais seulement sur une valeur comprise entre 0 et 8)

Un tile peut donc afficher 4 couleurs sur une zone de 8x8 pixel.
- Trois couleurs général, et la couleur de sa case.

La pattern d'un tile est toujours encodé sur 8 octets.
En mode multicolore on peux définir que des tiles de 4x8 points, mais le pixel est doublé en largeur pour arriver à la taille de 8x8 pixels. (Double pixel en largeur.)

==========
* Desactiver le mode Mode Multicolore *
==========

SET_MULTICOLOR_MODE_OFF
Desactive le mode multicolore. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

Permet de désactiver le mode multicolor et de repasser dans le mode standard.

==========
* Activer Mode Étendu *
==========

SET_EXTENDED_BACKGROUND_COLOR_ON
Active le mode etendu. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

Le mode étendu permet d'afficher une des 4 couleurs au "fond" + la color ram du bloc 8x8 pixel.(et de rester en mode 8x8 pixel comme le mode standard)

Le choix de la couleur du fond se fait dans les 2 dernier bit du screen memory.

Encodage de bit	Couleur à afficher
%00xxxxxx	Couleur du Background
%01xxxxxx	Couleur du Background 1
%10xxxxxx	Couleur du Background 2
%11xxxxxx	Couleur du Background 3

Il ne reste que 6 bits pour choisir l'index du pattern à afficher (64 possibilité)

==========
* Désactiver le Mode Étendu *
==========

SET_EXTENDED_BACKGROUND_COLOR_OFF
Désactive le mode étendu. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

.

==========
* Activer le Mode Bitmap *
==========

SET_STANDARD_HIGHT_RESOLUTION_BMM_ON
Activer le mode Bitmap. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

==========
* Désactiver le Mode Bitmap *
==========

SET_STANDARD_HIGHT_RESOLUTION_BMM_OFF
Desactive le mode Bitmap. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

* Les Sprites *

Les sprites (ou lutin,MOB..) sont des graphismes qui peuvent être placé au pixel près sur l'écran. Elles ont la particularités de ne pas effacer le background. C'est le Vic qui gère les sprites. Le commodore 64 peut gérer et afficher 8 sprites à l'écran. Chaque sprite à des propriétés. (Position X, Position Y, activer ou non le sprite à l'écran, s'afficher derrière tiles, doublé la taille en hauteur un sprite, doublé la taille en largeur, tester si le sprite est en collision avec un autre sprite ou tiles, le passer en mode multicouleur, et choix de la couleur personnelle du sprite.
Note : A cause de l'overlay, pour être visible, le sprite doit se trouver en px : 24 et py 50

* Copier les datas d'un sprites d'une adresse *

void set_sprite_data (**unsigned int** adr_cible, **unsigned char*** adr_data, **unsigned char** nb_sprite)	
unsigned int adr_cible	Adresse de destination.
unsigned char* adr_data	Adresse de lecture. (Tableau par exemple)
unsigned char nb_sprite	Nombre de sprite à copier.

Tous comme les tiles, la fonction suivante permet de copier un ou plusieurs sprite(s) contenu dans un tableau / une adresse / pointeur à une adresse que vous le souhaiter.

* Configurer le pointeur de pattern d'un sprite *

void set_sprite_pointers(**unsigned char** id_sprite,**unsigned char** value)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)
unsigned char value	Valeur du pointeur. (0-255)

Le pattern d'un sprite est encodé sur 64 octets. Le VIC à besoin de connaître l'emplacement de départ du pattern. Celui si doit se trouver dans la plage d'adresse accessible au VICII.(Dans sa bank)

Le pointeur est défini pour chacun des 8 sprites. Il se situe dans les 8 derniers octets de la mémoire écran.

Pour configurer le pointeur de pattern au bonne endroit c'est simple. La formule c'est valeur du pointeur (0-255) * 64 + adresse de départ du VIC.

La fonction permet de simplifier la configuration du pointeur de sprite.

* Afficher un sprite à l'écran *

void show_sprite(**unsigned char** id_sprite);

void show_sprite(**unsigned char** id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Permet d'afficher le sprite voulu à l'écran.

==========
* Cacher un sprite à l'écran *
==========

void show_hide_sprite(**unsigned char** id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Permet de désactiver un sprite à l'écran.

==========
* Configurer la position d'un sprite à l'écran *
==========

void draw_sprite(**unsigned char** id_sprite, **unsigned int** position_x, **unsigned char** position_y)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)
unsigned int position_x	Position X du sprite
unsigned char position_y	Position Y du sprite

Permet de position d'un sprite à l'écran.
Attention un sprite à l'écran est visible à partir de la position 24 x et 50 en y.

La fonction gère tout seul le 9em bits de la position x pour dépasser les 255 pixel de l'écran.

==========
* Doubler la hauteur d'un sprite *
==========

void double_height_sprite_on(**unsigned char** id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Le sprite est "doublé" sur la hauteur.

==========
* Désactiver le Doubler la hauteur d'un sprite *
==========

void double_height_sprite_off(**unsigned char** id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Le sprite est n'est plus doublé sur la hauteur.

==========
* Doubler la largeur d'un sprite *
==========

void double_*width*_sprite_on(**unsigned char** id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Le sprite est doublé en largeur.

==========
* Désactiver le Doubler de largeur d'un sprite *
==========

void double_*width*_sprite_off(**unsigned char** id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Le mode "doubler" du sprite est désactivé.

==========
* Priorité d'un sprite par apport au tile *
==========

void sprite_priority_on(**unsigned char** id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Fait passer le sprite derrière tiles. Seul les pixel invisible du tiles affiche le sprite.

void sprite_priority_off(**unsigned char** id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Fait passer le sprite devant le tile. Seul les pixel invisible du sprite fait apparaître les couleurs du tile.

==========
* Détecter les collisions d'un sprite *
==========

Unsigned char get_collision_sprite()	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Collision Sprite/Sprite

Unsigned char get_collision_character()	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Collision sprite/tiles

une collision se produit quand le sprite en question se superpose à un pixel non transparent d'un sprite ou d'un tile (character). La fonction renvois 1 octet. Et en fonction si le bit de l'octet est 0 (pas de collision) ou 1 (collision) on peu connaître qu'elle sprite est en collision !

Bit activé	Sprite en collision
Bit 7	Sprite 7
Bit 6	Sprite 6
Bit 5	Sprite 5
Bit 4	Sprite 4
Bit 3	Sprite 3
Bit 2	Sprite 2
Bit 1	Sprite 1
Bit 0	Sprite 0

==========
* Activer le Mode Multicolore pour les sprites *
==========

void set_sprite_multicolore_on(unsigned char id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Tous comme les tiles, Chaque sprites peuvent passer en mode multicolore.

Dans ce mode il faut tous comme les tiles, 2 bits pour afficher un point. Ce qui permet 4 possibilités. (La couleur transparente, la couleur individuel du sprite, et deux couleurs choisis généralement pour les sprites.)

==========
* Désactiver le Mode Multicolore pour les sprites *
==========

void set_sprite_multicolore_off(unsigned char id_sprite)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)

Désactive le mode multicolore du sprite.

==========
* Choix de la Couleur individuel du sprite *
==========

void set_color_sprite(unsigned char id_sprite,unsigned char color_id)	
unsigned char id_sprite	Index du sprite à configurer (0 à 7)
unsigned char color_id	Couleur du sprite (0-15à

Permet de choisir la couleur du sprite.

==========
* Choix de la Couleur 1 des sprites *
==========

void set_sprite_color_1(unsigned char color_id)	
unsigned char color_id	Index de la couleur (0 à 15)

Permet de configurer la couleur 1 des sprites.

==========
* Choix de la Couleur 2 des sprites *
==========

void set_sprite_color_2(unsigned char color_id)	
unsigned char color_id	Index de la couleur (0 à 15)

Permet de configurer la couleur 2 des sprites.

* Les commandes *

* Tester les deux joystick *

Unsigned char get_joystick_1()
Renvois le résultat du joystick 1

Unsigned char get_joystick_2()
Renvois le résultat du joystick 2

Voici les defines pour savoir la position du joytisk.

DEFINE	REEL	DIRECTION
J_UP	1<<0	HAUT
J_DOWN	1<<1	BAS
J_LEFT	1<<2	GAUCHE
J_RIGHT	1<<3	DROITE
J_FIRE	1<<4	FEU

Exemple de code :

```
if (get_joystick_1() & FIRE)
{
  // Votre code si le bouton feu du joystick 1 est utilisé...
}
```

* Tester le clavier *

Unsigned char *get_keyboard_key()*
Renvois le résultat de la touche testé

cette fonction permet de récupérer une valeur de la touche du clavier utilisé.
Voir le tableau de macro à la fin du document pour utiliser les défines approprié au touche.

Numeros des touches en annexe

```
Exemple :
if (get_keybord_key()==KEY_A)
{
  // Votre code si la touche A est utilisé.
}
```

* Attendre une touche du clavier *

void *wait_key(**unsigned char** id_key)*	
***unsigned char** id_key*	Valeur de la touche testé.

Permet d'attendre l'appuie d'une touche avant de continuer le programme.
Note : l'utilisation de KEY_ANY permet d'attendre n'importe qu'elle touche.

La mémoire

Peek et Poke

unsigned char PEEK(addr)	
addr	Adresse 16bits
Permet de lire une valeur 1 octet à l'adresse voulue	

unsigned int PEEKW(addr)	
addr	Adresse 16bits
Permet de lire une valeur sur 2 octets (un mot/word) à l'adresse voulue	

POKE(addr,val)	
addr	Adresse 16bits
val	Valeur sur 1 octet (0-255)
Permet écrire 1 octet à l'adresse voulue.	

POKEW(addr,val)	
addr	Adresse 16bits
val	Valeur sur 2 octet (0-65535)
Permet écrire 2 octets à l'adresse voulue.	

Désactiver la rom basic

Void set_loram_ram()
Désactive la rom Basic. Récupéré de la ram (8ko à partir de $A000)

Note : La Rom Basic est désactivé par défaut avec happyc64

Active la rom basic

Void set_loram_basic()
Active la Rom Basic.

Note : Normalement la bank du basic est désactivé de base avec CC65.

==========
* Désactiver la rom Kernal *
==========

Void set_hiram_ram()
Désactive la rom Kernal. Récupéré de la ram (8ko à partir de $E000

Attention à bien switcher correctement cette bank de donnée sous peine de bug ! (Je conseille au débutant de ne pas toucher à cette partie et de garder le Kernal activé)

==========
* Activer la rom Kernal *
==========

Void set_hiram_kernal()
Désactive la rom Kernal. Récupéré de la ram (8ko à partir de $E000

==========
* Configuration de la mémoire du C64 *
==========

La C64 peux avoir de multiple configuration pour sa mémoire. Sa Ram est découpé en morceau.
Deux gros morceaux de 16ko de ram au début de celle si est disponible : $0000 => $3FFF et $4000 => $7FFF.
Avec le SDK et CC65, en gros les programmes se charge en $800 et la mémoire video se trouve en $400.
Une autre partie de 8ko se trouve en $8000 => $9FFF
Quand une cartouche est inséré, son programme se trouve dans cette partie. (Si elle est en auto_start!)

Une autre banke de 8ko se trouve à l'adresse $A000 =>$BFFF.
Elle est branché sur la Rom Basic, mais elle se désactive pour récupéré de la RAM ! (Nativement CC65 désactive le Basic !)

4ko existe en $C000 => $CFFF Pratique pour encore mémoriser des data ! (Notons que de base CC65 utilise les deux derniers ko pour sa pile.)

Deux autre banks ou j'ai envie de dire pas touche à cela petit con existe :
$D000 => $DFFF qui est la gestion des i/o et charactère. (4ko)
$E000 => $FFFF (8ko) qui est le kernal.

D'autre zone libre existe encore :
$42
$52
$00FB à $00FE (4 Bytes)
$02A7 à $02FF (89 bytes)
$313
$334 à $033B (8 Bytes)
$33C à 03FB(192 Bytes disponible mais c'est le buffer datasette)
$03FC-$03FF (4 Bytes)
$400 à $7FF (1024 Bytes) si le pointeur adresse screen memory n'est pas positionné à cette adresse.

Il peut être intéressant de passer le Vic dans à l'adresse $8000 de passer dans la mème occasion l'adresse du screen mémorie à l'offset 0 et le pointeur de character à $800.

```
  set_vic_bank(1);
  set_adresse_screen_memory(0);
  set_location_character(2);
```

Le programme compilé par CC65 à $800
Ce qui fait le screen memory à $8000

Le pointeur de character à $8800
De la ram en $C000

Une organisation possible !

Autre information importante sur la gestion de mémoire native de CC65 !
- Les variables locales de vos fonctions se place dans la pile. Vous avez 2ko de ram.
- Les variables global, tableau,structure se place à la fin de votre de cotre. Même les variables / tableau en constante.

==========
* Le SID *
==========

Le Sid est le processeur sonore du C64. HappyC64 permet de sortir du son avec le Sid.

====================================
* Modifier le volume sonore du C64 *
====================================

void set_volume(unsigned char volume)	
unsigned char volume	Paramètre le volume general. (0-15)

================
* Jouer un Son *
================

```
void set_sound(
                unsigned char voice, // Utiliser le macro VOICE_1 , VOICE_2 ,
VOICE_3
                unsigned char lb_freq,
                unsigned char hb_freq,
                unsigned char lb_pulse,
                unsigned char hb_pulse,
                unsigned char waveforme,// Utiliser le macro
TRIANGLE,SAWTOOTH...
                unsigned char attaque_decay,
                unsigned char sustain_release

               )
```

unsigned char voice	utiliser le macro VOICE_1 , VOICE_2 , VOICE_3
unsigned char lb_freq	
unsigned char hb_freq,	
unsigned char lb_pulse	
unsigned char hb_pulse	
unsigned char waveforme	Utiliser le macro TRIANGLE,SAWTOOTH...
unsigned char attaque_decay	
unsigned char sustain_release	

Define pour le numéro de canal	
Define	Valeur Réel
VOICE_1	0
VOICE_2	7
VOICE_3	14

Define pour la configuration du canal	
Define	Valeur Réel
TRIANGLE	17
SAWTOOTH	33
PULSE	65
NOISE	129

==========
* Divers *
==========

==========
* Générateur Pseudo Aléatoire *
==========

unsigned char get_rnd(unsigned char nombre_max)	
***unsigned char** nombre_max*	Valeur entre 0 et 255

Fonction qui retourne une valeur comprise entre 0 et nombre_max.
(Utilise le générateur de bruit du SID)

==========
* Decompression RLE *
==========

void rle_decrompression(**unsigned int** source,**unsigned int** destination)	
unsigned int source	Adresse des data à décompresser
unsigned int destination	Destination des data décompresser

HappyC64 possède une fonction simple pour décompresser des "data" au format RLE avec une contrainte ! Vos datas RLE doivent se finir par un octet qui vaut 0 pour mettre fin à la routine de décompression.

Le format RLE est simple : Voici une série d'octet au format RLE

2,4,1,0,7,5,4,4,0

Ce qui fait une fois décompressé !
4,4,0,5,5,5,5,5,4,4,4,4

==========
* Compression RLE *
==========

void rle_compression(**unsigned int** source,**unsigned int** destination, **unsigned int** size)	
unsigned int source	Adresse des data à décompresser
unsigned int destination	Destination des data décompresser
unsigned int size	Nombre d'octet dans le source à compresser.

La fonction : *void rle_compression(unsigned int source,unsigned int destination,unsigned int size)*
Permet d'appliquer une simple compression RLE. A la fin de la routine, 1 octet supplémentaire est ajouter avec la valeur 0.

* Cassette et Disquette *

*Sauvegarder des datas dans un fichier *

unsigned char save_file(**unsigned char*** name,**const void*** buffer, **unsigned int** size,**unsigned char** device)	
unsigned char* name	Le nom du fichier. un ,"option" permet de typer le fichier. d : del s : Sequenciel (seq) u : USR p : PRG (defaut) l : REL exemple : "data,s"
const void* buffer	Adresse source à sauvegarder
unsigned int size	Nombre d'octet dans le source à sauvegarder (2 octets est ajouté sur la disquette/cassette)
unsigned char device	Id du device. 1 pour casette, 8 pour lecteur disquette 1, 9 pour lecteur disquette 2 ...

Permet de sauvegarder des datas binaires dans un fichier sur disquette (ou cassette).

2 octets est ajouté au fichiers.

* Charger des datas dans un fichier *

unsigned int *load_file(const char*name, const void* buffer, unsigned char device)*	
unsigned char* name	Le nom du fichier. un ,"option" permet de typer le fichier. d : del s : Sequenciel (seq) u : USR p : PRG (defaut) l : REL exemple : "data,s"
const void* buffer	Adresse de destination des datas
unsigned char device	Id du device. 1 pour casette, 8 pour lecteur disquette 1, 9 pour lecteur disquette 2 ...

Cette fonction permet de charger les données binaire d'un fichier dans un tableau (ou à partir d'une adresse mémoire)

Note : Les deux octets du "header" ne sont pas enregistré dans le buffer.

Note 2 :La Fonction renvois le nombre octet chargé. Si le nombre est égale à 0, alors il y a une erreur de chargement.
Erreur à récupéré avec get_error()

Exemple ouverture de fichier :

```
if (load_file("map1,s",(void*)0x8000,8)!=0)
{
  error = get_error() ;
}
```

* Gestion des erreurs *

unsigned get_error()
Renvois un code erreur avec load files()

* Un petit mode d'emplois sur les pointeurs *

Les deux fonctions pour manipuler les datas dans un fichier utilise une adresse mémoire de départ pour la lecture, ou la sauvegarde. C'est utile pour charger/sauvegarder des datas à un emplacement voulu, le buffer demande un pointeur. Voici comment les gérer si vous n'avez pas l'habitude de cela.

Le nom d'un tableau est pointeur. Donc un tableau avec le nom buffer[] :
save_file("sauvegarde,s",buffer,128,8) ; sauvegardera dans le fichier sauvegarde.seq, 128 octets du tableau buffer sur la disquette…

On peux utiliser un pointeur avec une adresse définie (ou autre…)
unsigned char **buffer =(char**)0xC000

Dans ce cas la, en utilisant le mot buffer on sauvergarde 128 octet à partir de l'adresse 0XC000.

On peux placer une adresse directe dans la fonction aussi avec un cast !

Voici l'exemple avec 0xC000
save_file("sauvegarde,s",(void*)0xC000,128,8);

* Text Engine *

Le SDK permet d'afficher du texte. Ceci dit une petite préparation est à effectué. La représentation du texte dans la mémoire de character doit avoir une certaine organisation. - Il suit l'organisation ASCII
- Le premier élément c'est "l'espace".
- Vous n'êtes pas obligé de placer les majuscules et minuscules pour gagner de la place. Vous pouvez représenter des minuscules dans la partie majuscule mais vous devez écrire vos textes en majuscule !
- Vous devez garder le pattern du mode vidéo appliqué. Un A en mode standard n'aura pas la même gueule qu'un A en mode Multicolor !

* Modifier le pointeur de texte *

void set_text_pointeur(**unsigned char** pointeur)	
unsigned char *pointeur*	Index du pattern pour l'espace (0-255)

Cette fonction vous permet de redéfinir la place du premier caractère (l'espace) dans votre plage mémoire de pointeur de caractère. Exemple à 0, votre jeu de police d'écriture est au début de la plage des caractères. A 5, le départ sera le 6em caractères.

* Afficher un texte à l'écran *

void draw_text (**unsigned char** px,**unsigned char** py, **unsigned char*** text, **unsigned char** color , **unsigned char** slow_wait_letter)	
unsigned char px	Position X du texte. (Case) (0-255)
unsigned char py	Positin Y du texte. (Case) (0-255)
unsigned char* text	Pointeur / Chaîne du caractères. (Mode ASCII)
unsigned char color	Index de couleur du texte. (0-16)
unsigned char slow_wait_letter	Permet d'attendre X waitvbl() entre l'affichage d'une lettre. (Permet d'afficher du texte lettre par lettre)

Cette fonction permet d'afficher du texte à l'écran.

Exemple : draw_text(0,0,"Hello World",5,0);
Un Hello World jaune s'affiche en 0,0

* Afficher un bloc de text à l'écran *

void draw_bloc_text (**unsigned char** px, **unsigned char** py, **unsigned char*** text, **unsigned char** color, **unsigned char** size_ligne, **unsigned char** slow_wait_letter)	
unsigned char px	Position X du texte. (Case) (0-255)
unsigned char py	Positin Y du texte. (Case) (0-255)
unsigned char* text	Pointeur / Chaîne du caractères. (Mode ASCII)
unsigned char color	Index de couleur du texte. (0-16)
unsigned char size_ligne	Taille d'une ligne.
unsigned char slow_wait_letter	Permet d'attendre X waitvbl() entre l'affichage d'une lettre. (Permet d'afficher du texte lettre par lettre)

Note sur le size_ligne : Permet de paramétrer un saut ligne automatique. C'est aussi utile quand vous utilisez la fonction @C pour effacer le bloc de texte.

Draw_bloc_text permet d'utiliser un code de fonction :

Code	Fonction
@S	*Force un saut de ligne.*
@W	*Demande un appuie de n'importe qu'elle touche pour la suite du texte.*
@C	*Permet d'effacer le texte. L'effacement se fait en fonction du size_ligne en largeur et du derniers position Y du texte. Notons que la prochaine lettre se place au coordonné de départ. Le prochaine lettre à afficher et bien la lettre suivant @C*

Note : Vous ne pouvez pas utiliser la lettre @ dans votre texte ! Risque de bug.

* Afficher une valeur à l'écran 8bits *

void draw_valeur_8 (**unsigned char** px,**unsigned char** py,**unsigned char** valeur,**unsigned char** color)	
unsigned char px	Position X du nombre. (Case) (0-255)
unsigned char py	Positin Y du nombre. (Case) (0-255)
unsigned char valeur	Permet d'afficher une valeur sur (8bits)
unsigned char color	Index de couleur du nombre(0-16)

void draw_valeur_16 (**unsigned char** px,**unsigned char** py,**unsigned int** valeur,**unsigned char** color)	
unsigned char px	Position X du nombre. (Case) (0-255)
unsigned char py	Positin Y du nombre. (Case) (0-255)
unsigned char valeur	Permet d'afficher une valeur sur (16 bits)
unsigned char color	Index de couleur du nombre(0-16)

* Index des touches du clavier *

Touche Alphabétique		
DEFINE	RÉEL	TOUCHE
KEY_A	10	A
KEY_B	28	B
KEY_C	20	C
KEY_D	18	D
KEY_E	14	E
KEY_F	21	F
KEY_G	26	G
KEY_H	29	H
KEY_I	33	I
KEY_J	34	J
KEY_K	37	K
KEY_L	42	L
KEY_M	36	M
KEY_N	39	N
KEY_O	38	O
KEY_P	41	P
KEY_Q	62	Q
KEY_R	17	R
KEY_S	13	S
KEY_T	22	T
KEY_U	30	U
KEY_V	31	V
KEY_W	9	W
KEY_X	23	X
KEY_Y	25	Y
KEY_Z	12	Z

Valeurs Numériques		
Define	Réel	Touche
KEY_0	35	0
KEY_1	56	1
KEY_2	59	2
KEY_3	8	3
KEY_4	11	4
KEY_5	16	5
KEY_6	19	6
KEY_7	24	7
KEY_8	27	8
KEY_9	32	9

Touche Divers		
Define	Réel	Touche
KEY_L_ARR	57	<-
KEY_CLR	51	
KEY_DEL	0	Del
KEY_RET	1	Retourn
KEY_DN	4	
KEY_RT	2	
KEY_STOP	63	
KEY_SPC	60	Espace
KEY_EMPTY	64	Pas de touche

Touche Arithmétiques		
Define	Réel	Touche
KEY_PLUS	40	+
KEY_MOINS	43	-
KEY_DIVISER	48	/
KEY_MULTIPLIER	49	*

Touche Fonctions		
Define	Réel	Touche
KEY_F1	4	F1
KEY_F3	5	F2
KEY_F5	6	F3
KEY_F7	3	F4