

# csv文件

## csv文件简介

---

参看 RFC 4180

<http://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt>

逗号分隔值Comma-Separated Values。

CSV 是一个被行分隔符、列分隔符划分成行和列的文本文件。

CSV 不指定字符编码。

行分隔符为\r\n，最后一行可以没有换行符

列分隔符常为逗号或者制表符。

每一行称为一条记录record

字段可以使用双引号括起来，也可以不使用。如果字段中出现了双引号、逗号、换行符必须使用双引号括起来。如果字段的值是双引号，使用两个双引号表示一个转义。

表头可选，和字段列对齐就行了。

## 手动生成csv文件

---

```
from pathlib import Path

p = Path('o:/tmp/mycsv/test.csv')
parent = p.parent
if not parent.exists():
    parent.mkdir(parents=True)

csv_body = '''\
id,name,age,comment
1,zs,18,"I'm 18"
2,ls,20,"this is a ""test"" string."
3,ww,23,"你好

计算机
"
...
'''
```

```
p.write_text(csv_body)
```

## csv 模块

```
reader(csvfile, dialect='excel', **fmtparams)
```

返回DictReader对象，是一个**行迭代器**。

delimiter 列分隔符,逗号

lineterminator 行分隔符\r\n

quotechar 字段的引用符号，缺省为"，双引号

双引号的处理：

doublequote 双引号的处理，默认为True。如果和quotechar为同一个，True则使用2个双引号表示，False表示使用转义字符将作为双引号的前缀。

escapechar 一个转义字符，默认为None。

quoting 指定双引号的规则。QUOTE\_ALL 所有字段；QUOTE\_MINIMAL特殊字符字段；QUOTE\_NONNUMERIC非数字字段；QUOTE\_NONE都不使用引号。

```
writer(csvfile, dialect='excel', **fmtparams)
```

返回DictWriter的实例。

主要方法有writerow、writerows。

writerow(iterable)

```
import csv

p = Path('o:/tmp/mycsv/test.csv')
with open(str(p)) as f:
    reader = csv.reader(f)
    print(next(reader))
    print(next(reader))

rows = [
    [4, 'tom', 22, 'tom'],
    (5, 'jerry', 24, 'jerry'),
    (6, 'justin', 22, 'just\t"in'),
    "abcdefghi",
    ((1,),(2,))
]
row = rows[0]
```

```
with open(str(p), 'a') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(row)
    writer.writerows(rows)
```

## ini文件处理

作为配置文件，ini文件格式的很流行。

```
[DEFAULT]
a = test

[mysql]
default-character-set=utf8

[mysqld]

datadir =/dbserver/data
port = 33060
character-set-server=utf8
sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES
```

中括号里面的部分称为section，译作节、区、段。

每一个section内，都是key=value形成的键值对，key称为option选项。

注意这里的DEFAULT是缺省section的名字，必须大写，。

## configparser

configparser模块的ConfigParser类就是用来操作。

可以将section当做key，section存储着键值对组成的字典，可以把ini配置文件当做一个嵌套的字典。默认使用的是有序字典。

```
read(filename, encoding=None)
```

读取ini文件，可以是单个文件，也可以是文件列表。可以指定文件编码。

```
sections() 返回section列表。缺省section不包括在内。
```

```
add_section(section_name) 增加一个section。
```

`has_section(section_name)` 判断section是否存在

`options(section)` 返回section的所有option，会追加缺省section的option

`has_option(section, option)` 判断section是否存在这个option

`get(section, option, *, raw=False, vars=None[, fallback])`

从指定的段的选项上取值，如果找到返回，如果没有找到就去找DEFAULT段有没有。

`getint(section, option, *, raw=False, vars=None[, fallback])`

`getfloat(section, option, *, raw=False, vars=None[, fallback])`

`getboolean(section, option, *, raw=False, vars=None[, fallback])`

上面3个方法和get一样，返回指定类型数据。

`items(raw=False, vars=None)`

`items(section, raw=False, vars=None)`

没有section，则返回所有section名字及其对象；如果指定section，则返回这个指定的section的键值对组成二元组。

`set(section, option, value)`

section存在的情况下，写入option=value，要求option、value必须是字符串。

`remove_section(section)`

移除section及其所有option

`remove_option(section, option)`

移除section下的option。

`write(fileobject, space_around_delimiters=True)`

将当前config的所有内容写入fileobject中，一般open函数使用w模式。

```
from configparser import ConfigParser
```

```
filename = 'test.ini'
```

```
newfilename = 'mysql.ini'
```

```
cfg = ConfigParser()
```

```
cfg.read(filename)
```

```
print(cfg.sections()) #
```

```
print(cfg.has_section('client'))
```

```
print(cfg.items('mysqld'))
```

```
for k, v in cfg.items():
```

```
    print(k, type(v))
```

```
    print(k, cfg.items(k))
```

```
tmp = cfg.get('mysqld', 'port')
print(type(tmp), tmp)
print(cfg.get('mysqld', 'a'))
# print(cfg.get('mysqld', 'magedu'))
print(cfg.get('mysqld', 'magedu', fallback='python'))
```

```
tmp = cfg.getint('mysqld', 'port')
print(type(tmp), tmp)
```

```
if cfg.has_section('test'):
    cfg.remove_section('test')
```

```
cfg.add_section('test')
cfg.set('test', 'test1', '1')
cfg.set('test', 'test2', '2')
```

```
with open(newfilename, 'w') as f:
    cfg.write(f)
```

```
print(cfg.getint('test', 'test2'))
```

```
cfg.remove_option('test', 'test2')
```

# 字典操作更简单

```
cfg['test']['x'] = '100' # key不存在
cfg['test2'] = {'test2': '1000'} # section不存在
```

```
print('x' in cfg['test'])
print('x' in cfg['test2'])
```

```
print(cfg._dict) # 返回默认字典类型，内部使用有序字典
```

# 修改后需再次写入

```
with open(newfilename, 'w') as f:
    cfg.write(f)
```