

Equipos Móvil

TDA-EX-PRO-003
REV.002 12/2025

Teck

Internal/Interno

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Definiciones	3
4. Responsabilidades	3
5. Requerimientos	5
5.1. Equipos	5
5.1.1. Equipos Móviles y/o Camiones.....	5
5.1.2. Equipos Móviles Pesados en Áreas Operacionales	6
5.1.3. Mantenimiento	6
5.2. Requerimientos de Seguridad.....	7
5.2.1. Botiquín de Primeros Auxilios.....	7
5.2.2. Elementos de Protección Personal.....	7
5.2.3. Equipo y/o Recursos de Apoyo	8
5.2.4. Señalética Equipo Móvil	8
5.2.5. Limitación del Área.....	8
5.3. Habilitación de Operadores.....	8
5.3.1. En proyectos de Exploraciones	8
5.3.2. En unidad operativa	9
5.4. Otros Requerimientos	9
5.4.1. Documentos.....	9
6. Actividades del Estándar	9
6.1. Inspecciones	9
6.2. Infracciones	10
7. Generalidades	12
8. Anexos	15
Control de Registro	15
Control de Cambios	15

1. Objetivo

Establecer los requerimientos para las especificaciones técnicas de camiones y equipos móviles, de modo que estos atiendan las necesidades de protección de las personas y el medio ambiente.

2. Alcance

El presente documento, será aplicable a todas las actividades ejecutadas y lugares controlados por Teck, incluyendo actividades ejecutadas por empresas colaboradoras.

3. Definiciones

VEHICULO PESADO: Vehículo automotor de pasajeros, de carga o de uso mixto, con una masa total superior a tres mil ochocientos cincuenta y seis kilogramos (3.856 kg) o una masa en orden de marcha superior a dos mil setecientos veintidós kilogramos (2.722 kg.).

EQUIPO MOVIL: Maquinaria destinada para el movimiento de tierra o actividades específicas.

LUGAR REMOTO: Cualquier lugar o asentamiento donde un puesto de gendarmería, centro de atención de salud o rescate, se encuentran a más de una hora de distancia (en vehículo) o a 50 Km del radio urbano.

CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS: Es un arnés diseñado para sujetar a un ocupante de un vehículo si ocurre una colisión y mantenerlo en su asiento.

APOYA CABEZA: Elemento ubicado sobre el respaldo del asiento, busca disminuir las lesiones que podrían provocarse producto del movimiento de vaivén del cuello, luego de un accidente.

AIRE INTERIOR: Aire acondicionado y calefacción.

MALLA DE DEFENSA: Malla metálica instalada en vidrio trasero del vehículo, con la finalidad evitar proyección de objetos desde el exterior hacia el habitáculo del vehículo.

SISTEMA IVMS: Es una tecnología para flotas que usa GPS, telemetría y cámaras para rastrear vehículos y monitorear el comportamiento del conductor en tiempo real, mejorando la seguridad vial.

EXCESO DE VELOCIDAD: Es conducir por encima de los límites permitidos o demasiado rápido para las condiciones del camino, y es una de las principales causas de accidentes viales, aumentando la distancia de frenado, reduciendo el control del vehículo y agravando las lesiones.

VELOCIDAD MÁXIMA: Se refiere al límite legal en una vía o a la velocidad teórica más alta que un vehículo puede alcanzar.

4. Responsabilidades

Responsable	Actividad
Jefe de Proyecto	• Certificar que el personal que conduce para el proyecto o actividad cumpla con todos los requisitos definidos en este estándar y con los requerimientos legales aplicables. • Autorizar en conjunto con el área HSEC, a los conductores de cada proyecto. • Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente estándar.
Prevención de Riesgos	• Asesorar en el cumplimiento e implementación del presente estándar. • Verificar los documentos requeridos para autorizar las labores con equipos pesados. • Reportar desviaciones detectadas en base al presente documento.
Operador	• Dar fiel cumplimiento al presente estándar. • Son responsables del estado del vehículo a conducir para asegurarse que se encuentra en perfectas condiciones de operación. • Certificar que todos los operadores cumplan con los requerimientos del estándar. • Certificar que los equipos cuenten con mantenciones al día. • Cumplir con la Ley de tránsito.

	Reportar desviaciones detectadas en base al presente documento
Colaboradora	- Asegurar el cumplimiento e implementación del presente estándar. - Reportar desviaciones detectadas en base al presente documento. - Auditar la aplicación del presente documento.

5. Requerimientos

5.1. Equipos

5.1.1. Equipos Móviles y/o Camiones

Equipo	
Topadoras, Motoniveladora y Retroexcavadora	• Baliza destellante color Ámbar. • Alarma de retroceso. • Cabina con estructura ROPS/FOPS certificada de fábrica. • Cabina con dos puntos de salida. • Bocina de 85 decibeles a 15 m. de distancia. • Contar con extintor manual, para casos de principio de incendio. Extintor 5 Kg Polvo Químico ABC. • Limpia parabrisas. • Parabrisas (Vidrios Templados) • Kit de herramientas. • Luz superior Cabina. • Luces frontales. • Luces posteriores. • Asiento de suspensión. • Cinturón de seguridad con 3 puntos de anclaje. • Reposo Cabezas. • Aire acondicionado • Espejo retrovisor interior cabina. • Visera para sol. • Escalas de acceso o pisadera para acceder con tres puntos de apoyo. • Kit de contención de derrames. • Botiquín. • Dispositivo de bloqueo de energías. (puntos de aislamiento/ Bloqueo). • Protecciones en partes móviles (ej. Aspas de ventilador). • Sistema de Sellado de Cabina. • Camioneta escolta • 4 conos de color naranja con cintas reflectantes. • Parada de Emergencia • Neumático de repuesto (en motoniveladora y Retroexcavadora) • Luces de estacionamiento. • Cuñas para ruedas. • Luces placa única (Retroexcavadora) • Espejo retrovisor derecho (Retroexcavadora). • Espejo retrovisor izquierdo (Retroexcavadora). • Radio Base y Handy Moto Turbo DGM8500e.

Camión (Aguatero, tolva, Grúa pluma o hidro grúa, tractos de camión, etc.)	• Baliza destellante color Ámbar. • Alarma de retroceso. • Bocina de 85 decibeles a 15 mts. de distancia. • Limpia parabrisas. • Parabrisas y ventanas en óptimas condiciones (Vidrio Templado). • Gancho de tiro delantero. • Kit de herramientas. • Luces. • Radio Base con sistema manos libres. • Asiento de suspensión. • Cinturón de seguridad de 3 puntos. • Reposacabezas. • Aire acondicionado y calefacción. • Espejos retrovisores. • Visera para sol. • Escalas de acceso. • Extintor 10 Kg. Polvo Químico ABC. • Kit de contención de derrames. • Botiquín. • Protecciones en partes móviles. (ej. Aspas de ventilador). • Sistema de sellado de cabina. • Camioneta escolta • 4 conos de color naranja con cintas reflectantes. • Neumáticos de repuesto. • Cuñas para ruedas. • Luces de estacionamiento. • Hoja de seguridad del producto de traslado. • Identificación de elemento trasladado (identificación exterior). Según SGA y UN. • Supresor de chispas en escape en camiones de transporte de combustible. • Espejos retrovisores.
---	--

Los equipos deberán utilizar una cinta reflectante, grado diamante o equivalente de preferencia de color blanco, amarilla en segunda instancia y en caso de no disponer de estas dos se podrá usar una cinta de color rojo de 5 cm. de ancho en las partes laterales, frontal y trasera de los equipos.

5.1.2. Equipos Móviles Pesados en Áreas Operacionales

El equipo móvil pesado que debe circular en el interior de proyecto debe tener lo siguiente disponible y en estado operativo en todo momento.

- Sistema de comunicaciones por radio según especificaciones.
- Identificación de alta visibilidad u otro medio para identificar de manera única el móvil.

5.1.3. Mantenimiento

- Toda modificación de equipo móvil pesado debe contar con la aprobación de un ingeniero certificado.
- El equipo móvil pesado debe ser mantenidos de acuerdo con las especificaciones técnicas de los fabricantes como mínimo.
- Los programas de mantenimiento de rutina deben incluir una revisión de la existencia y condición de los controles críticos identificados en el presente documento.

5.2. Requerimientos de Seguridad

5.2.1. Botiquín de Primeros Auxilios

Los botiquines de las camionetas utilizadas para los proyectos en zonas remotas ya sean propios o de la Colaboradora deben contener como mínimo la siguiente implementación:

- Bolso de traslado
- Set de guantes de látex estéril
- Cánulas Orofaríngeas
- Tela Micropore 3M
- Apósito Trauma 20 x 25
- Gasa Estéril 10 x 10
- Apósito Estéril 10x 20.
- Tijera de Trauma Grande
- Apósito Jelonet
- Venda Elástica 7.5 cms
- Parche curitas
- Sueros Fisiológicos 250 cc
- Kit de férulas semi rígidas con bolso de transporte (Si aplica).
- Parche Adhesivo Nexcare
- Suturas cutáneas adhesivas Nexcare
- Collar cervical adulto regulable

Importante

- No se debe tener ningún tipo de medicamento en el botiquín
- El botiquín debe ser de material lavable y mantenerse impecable
- La mejor ubicación corresponde a un lugar fresco y seco, visible, conocido por todos y de fácil acceso.
- Debe mantenerse con la llave puesta en la puerta (si tuviese)
- Debe haber una persona responsable del equipamiento, encargado de reponer el material que se vaya utilizando, mantener el orden y limpieza, además cambiar las gasas y apósitos antes de su vencimiento.
- Se llevará un cuaderno de control de material que contiene el botiquín, el cual será revisado dos veces a la semana por la persona encargada de verificar que se encuentre completo. Además, si se ocupa material, deberá ser informado a la persona encargada en el momento de utilizarlos, con el fin de que sea repuesto lo utilizado y así esté siempre operativo.
- Debe estar claramente señalada la fecha de esterilización para llevar el control.

5.2.2. Elementos de Protección Personal

- Lentes de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Guantes.
- Zapatos de seguridad, que no dificulte la operación de los equipos.
- Chaleco Reflectante.
- Protección Auditiva (en caso de requerirlo).
- Bloqueador Solar.

5.2.3. Equipo y/o Recursos de Apoyo

- Camioneta 4x4.
- Radio base y Handy Moto Turbo DGM8500e.
- Brújula (Si aplica).
- Mapa del sector a visitar (Si aplica).
- GPS.
- Sistema IVMS en cabina.
- Tubo de Oxígeno ultraliviano para proyectos sobre 3.000 msnm

NOTA: Se deberá cumplir con el Estándar TDA-EX-PRO-002_Vehículos Livianos.

5.2.4. Señalética Equipo Móvil

En aquellos vehículos de transporte de sustancias y/o residuos peligrosos, el Vehículo debe contar con la señalética correspondiente al producto de transporte según la NFPA, Pictograma SGA y código UN especialmente para el transporte de combustible en camión aljibe o cisterna, además deberán contar con un plan de emergencias en el transporte y derrame.

Cada vez que se realice carga y/o descarga de sustancias, deberá limitarse el área de trabajo con conos de seguridad, cinta de peligro u otra barrera rígida, con prohibición de acercarse y prender fuego.

5.2.5. Limitación del Área

Toda actividad que se requiera restringir el acceso a un área específica se deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- Deberá existir una persona responsable para la instalación y posterior retiro de esta.
- Toda necesidad de barreras duras o provisionales, deberán estar identificadas en la evaluación de riesgos del proyecto.
- Para actividades de alto riesgo, se deberá realizar limitación del área con barreras duras.
- Incluir señalética a peligro asociado o motivo de aislamiento (Ejemplo: caída de materiales desde altura, electricidad, inflamable, etc.).

5.3. Habilitación de Operadores

5.3.1. En proyectos de Exploraciones

Toda persona que requiera operar equipos móviles para el desarrollo de sus actividades debe contar con la autorización de Teck, la cual será otorgada en base a la presentación de la siguiente documentación:

- Presentar fotocopia de Licencia Nacional de Conducir al día. (Licencia clase correspondiente al tipo de equipo)
- Certificado de "Curso en la operación de la maquinaria a utilizar"
- Examen Psicosensotécnico
- Solicitud de autorización, firmada por el encargado del proyecto Teck o Administrador de Contrato
- Acreditar al menos 5 años de experiencia en la operación de la maquinaria o vehículo pesado.
- Evaluación en terreno de la capacidad de conducción, la comprensión de los requisitos de exploraciones, al igual que el proceso de inspección de los vehículos.
- La documentación debe ser enviada al encargado del proyecto y/o al área de HSEC de

Exploraciones de Teck.

- El registro de conductores será controlado por medio del formulario Registro de conductores autorizados a conducir en Exploración “FRM.06_Registro de Conductores”

5.3.2. En unidad operativa

La habilitación de vehículos y conductores queda sujeta al cumplimiento al TDA-EX-PLN-005_Plan de Tránsito de Teck, el cual debe ser solicitado al área HS de Exploraciones.

5.4. Otros Requerimientos

5.4.1. Documentos

- La homologación o revisión técnica al día. (si aplica).
- Permiso de circulación vigente. Cedula de Identificación del Vehículo.
- Seguro obligatorio vigente
- RUTA

6. Actividades del Estándar

6.1. Inspecciones

Todo equipo móvil utilizado en Exploraciones debe contar con una aprobación de HS a través del formulario TDA-EX-FRM-010_Lista de Pre-Entrega de Equipo Móvil.

Adicionalmente, el equipo debe ser inspeccionado antes de realizar actividades diarias (diariamente), mediante formulario facilitado por la empresa Colaboradora. Las deficiencias de controles críticos deben dar lugar a que el vehículo sea marcado como fuera de servicio hasta que la deficiencia pueda ser corregida.

El chequeo periódico será responsabilidad del usuario del vehículo y estos deben quedar registrados en el Check List destinado para cada equipo, los cuales deben ser almacenados o manejados como un libro para determinar trazabilidad de su ejecución.

La empresa colaboradora debe contar con su propia lista de verificación, la cual debe ser aprobada por el área HS de Exploraciones.

6.2. Infracciones

Tipo de Infracción	Infracción	Sanción
Gravísimas	• Operar /conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol, drogas, estupefacientes. • Operar sin escolta (Equipo móvil). • Interacción hombre - maquina. • No respetar la luz roja de las señales luminosas del tránsito o la señal PARE • Conducir sin contar con la autorización de Teck Exploraciones • Toda infracción declarada como causa principal de un accidente de tránsito que origine lesiones o daños. • Hablar por celular mientras se conduce, con o sin dispositivo de manos libres. • No usar cinturón de seguridad cuando el vehículo se encuentre en movimiento. • Conducir un vehículo a mayor velocidad que la máxima permitida donde esté reglamentada (Ponderación del 10%). • Trasladar personas en el pick up de las camionetas o parte externa de los equipos.	• Suspensión indefinida de la licencia interna más carta de amonestación. • Si es sorprendido conduciendo con licencia interna suspendida, el conductor será puesto a disposición de la empresa. Exploraciones podrá solicitar su desvinculación del Proyecto.

Graves	<i>Operar / Conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes</i> <i>Adelantar a otro vehículo por la derecha, en curva, puentes, túneles, pasos a nivel y cruces no regulados o a aproximarse a la cima de una cuesta.</i> <i>Entregar el conductor responsable del vehículo a su cargo, un vehículo para que lo conduzca una persona que no cumpla con los requisitos para conducir, o no posea autorización.</i> <i>Conducir un vehículo sin la placa patente ni documentación al día.</i> <i>No respetar los signos y demás señales que rigen el tránsito (señalización de tránsito Ley N°24.449).</i> <i>Conducir un vehículo contra el sentido del tránsito.</i> <i>No conducir dentro de la pista de circulación demarcada o cambiar sorpresivamente de pista obstruyendo la circulación de otros vehículos.</i> <i>No respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro conductor.</i> <i>Detener o estacionar el vehículo en lugares que está prohibido.</i> <i>Conducir un vehículo con sus sistemas de dirección o de frenos en condiciones deficientes.</i> <i>Conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias en que las exige la Ley de Tránsito.</i> <i>Conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado.</i> <i>Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visual del conductor hacia el frente, atrás o costado, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos y de seguridad.</i> <i>No bajar la luz en carretera o caminos al enfrentar o acercarse por detrás a otro vehículo.</i> <i>Conducir un vehículo infringiendo las normas sobre contaminación ambiental</i> <i>Deteriorar o alterar cualquier señal de tránsito.</i> <i>Infringir las normas sobre transporte terrestre dictadas por el Ministerio de Transporte.</i> <i>Botar basura en la ruta</i>	•Suspensión de 60 días, más carta de amonestación y re-instrucción. •Dos infracciones graves dentro del año calendario o del mismo proyecto, el conductor será puesto a disposición de la empresa. Exploraciones podrá solicitar su desvinculación del Proyecto. •Una grave más otra menos grave dentro del año calendario o del mismo proyecto, suspensión por 30 días más carta de amonestación.
--------	--	--

Menos Graves	• Ningún vehículo podrá ser conducido marcha atrás, salvo que esta maniobra sea indispensable para mantener la libre circulación, para incorporarse a ella o estacionar el vehículo. • No hacer las señales debidas antes de virar • Conducir un vehículo sin silenciador o con éste o el tubo de escape en malas condiciones. • En todo accidente de tránsito en que se produzcan lesiones, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, estacionarse en un lugar seguro, evaluar la situación, prestar la ayuda que fuese necesaria y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata, entendiéndose por tal, cualquier funcionario de Carabineros que estuviese próximo al lugar del hecho	• Amonestación verbal y registro de la infracción.
--------------	--	--

7. Generalidades

Todos los peligros y controles asociados a la operación de equipos móviles deben estar identificados en la matriz de riesgos del grupo de Exploraciones y empresas colaboradoras.

La evaluación de riesgos de la actividad debe considerar los siguientes peligros como mínimos dentro de sus matrices:

- Excesos de velocidad (Considerando Velocidades Máximas y ponderaciones).
- Condiciones inesperadas del camino y/o cambios en las condiciones ambientales, (viento, polvo, lluvia, etc.)
- Conductas inadecuadas al conducir
- Animales en la ruta
- Fatiga del conductor
- Otros usuarios de las rutas
- Uso de vehículos fuera de estándar
- Prácticas sociales de las áreas de trabajo
- Desconocimiento de caminos y reglas asociadas
- Presencia de peatones y ciclistas en la ruta.
- Identificación de intersecciones peligrosas
- Falta de experiencia en los terrenos a conducir
- Falta de experiencia del conductor
- A su vez, deberán controlarse los peligros para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en los caminos o en sus alrededores, incluyendo las áreas de trabajo.
- Todo el personal involucrado en maniobras con equipos móviles pesados deberá recibir una capacitación inicial de la actividad y riesgos asociados.
- Al realizar maniobras con el Equipo Móvil, se debe contar por lo menos con 1 más vigías u observadores de maniobra según sector y tarea.
- Todos los traslados de Equipos Móviles y Vehículos Pesados se harán en caravana y esta siempre deberá ser escoltada por Equipo Teck, Brigada de Emergencia o en última instancia Servicio de Salud.

- Se debe tener precaución al transitar por poblados, poniendo especial atención al paso de niños, adultos y animales. Cualquier situación debe ser informada a la dirección de Teck.
- Al transitar por poblados con calles no asfaltadas, se debe reducir al máximo la velocidad para evitar levantar polvo y no generar molestias en los pobladores (Velocidad Máxima 20 Km/hs).
- Es responsabilidad de quien conduce respetar las velocidades definidas en el proyecto y las establecidas en caminos públicos.
- Es responsabilidad de quien conduce respetar las leyes del tránsito como las regulaciones internas de la compañía y el proyecto.
- Para conducir es obligación poseer, mantener vigente y portar en forma permanente la Licencia Nacional de Conducir, previa autorización del área HS.
- Se debe incorporar en los programas de control de riesgos inspecciones a todas las partes de los equipos pesados, los cuales deben estar en buenas condiciones y con las presiones indicadas por el fabricante.
- Se debe incorporar en las inspecciones, la revisión de las tuercas de los neumáticos para verificar si se encuentran sueltas o requieren un reapriete (Tipo gota).
- Es responsabilidad del conductor, asegurar su descanso y las horas de sueño para evitar la fatiga y/o somnolencia.
- En el caso de presentar fatiga o somnolencia durante el desarrollo de la conducción, detener en forma inmediata el vehículo en un lugar seguro, descanse y realice una pausa activa posterior a su descanso.
- Se debe realizar pausas activas de al menos 15 minutos para una conducción de 2 o más horas, al cabo de 4 horas de conducción se debe descansar 30 minutos y si completa 5 horas de conducción, debe cambiar de conductor o descansar por al menos 2 horas.
- El uso de cuñas es obligatorio cada vez que se estacione el vehículo.
- Las luces de conducción del vehículo (focos de luz día o luz baja) deberán estar encendidas en todo momento cuando el vehículo esté en circulación.
- No se pueden dejar los vehículos detenidos, con el motor encendido, sin el conductor en su interior, por lo tanto, el conductor debe retirar las llaves, dejar el vehículo con freno de mano, enganchado y con las cuñas de seguridad.
- Los viajes no rutinarios, reprogramados y a lugares remotos, deben ser aprobados por el encargado del proyecto por medio de la revisión del Plan de Emergencia asociado a la actividad, el cual debe incluir un plan de ruta con expectativas de itinerarios y tiempos de circulación planificado.
- Todos los empleados, Colaboradores y visitantes deben ser inducidos en los estándares de seguridad de tráfico y peligros en el uso de vehículos pesados en los proyectos.
- Mantener en todo momento una distancia que permita frenar el vehículo (regla de los 3 segundos), es imperioso mantener una conducta afable y no agresiva.
- En caso de presencia de neblina, aumentar la distancia con relación al vehículo que lo antecede, encender las luces de estacionamiento (regla de los 6 segundos). Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo en un costado del camino en un lugar seguro, no se baje de este, no apague las luces de emergencia y espere a que mejoren las condiciones.
- Mantener en perfecto estado la visibilidad hacia el exterior del vehículo.
- Se prohíbe el uso de teléfonos, manos libres o cualquier dispositivo que distraiga la conducción.
- Está prohibido en un proyecto circular por sector y huellas no habilitadas.
- No conducir bajo climas adversos tales como, tormentas (lluvia, nieve), tormentas de arena/material particulado, etc.
- Transitar con extrema precaución en caminos secundarios, asfaltos rotos, serruchos, rocas con filos, etc. 50 Km/h es la velocidad máxima permitida para este tipo de caminos, la cual debe ser considerada al momento de planificar los itinerarios de la jornada presentados en el plan de emergencia.

8. Anexos

- TDA-EX-PRO-002_Vehículo Liviano

Control de Registro

Actividad	Respaldo	Formulario
Capacitación	Físico / Digital	TDA-EX-FRM-003_Registro de Asistencia
Registros conductores	Digital	TDA-EX-FRM-006_Registro de Conductores Autorizados
Carta de compromiso	Físico	TDA-EX-FRM-008_Compromiso Conductores
Autorización	Físico / Digital	TDA-EX-FRM-009_Autorización para Conducir.
Check List	Físico	TDA-EX-FRM-010_Lista de Chequeo Equipo Móvil
Planes	Físico / Digital	TDA-EX-FRM-028_Plan de Viaje en Vehículo. TDA-EX-FRM-026_Plan de Manejo del Transito

Control de Cambios

Responsable	Fecha	Cambio
Alejandro Villar	25-11-2019	Documento completo
Alejandro Villar	29-05-2020	Se elimina FRM.07 por no aplicar al presente documento.
Luis Matías Perisotto	06-07-2024	Se cambia TRCL por TDA. Se cambia definición de Vehículo Pesados al concepto de Argentina.
Luis Matías Perisotto	29/12/2025	3. Se incluyen las definiciones de Sistema IVMS, Exceso de Velocidad y Velocidad Máxima. 5.2.3 Se incorpora como equipamiento obligatorio el sistema IVMS. 7. Se establece la obligatoriedad de los traslados en caravana y escoltados por Teck, Brigada de Emergencia o Servicio de Salud.