

# SUCCESSOR $\Omega$

## Le guide pratique

ANABASIS  $\Omega$  / Votre première mission utile



### Une décision. Un responsable. Une comparaison équitable.

Commencer par une question testable, non une promesse d'autonomie illimitée. Le premier résultat utile peut être un modèle exécutable, un investissement refusé ou une meilleure expérience.

**Parcours sans code.** Extraire le ZIP. Ouvrir `START_HERE.html`. Lire la synthèse, explorer Mission Command, puis ouvrir First Mission pour rédiger une question bornée. Lecture et rédaction n'exigent ni compte, ni clé API, ni Python.

**Parcours de recherche.** Les pages 4–5 décrivent apprentissage et reproduction. Le cas emploie l'instantané scientifique v10.2 conservé. Le parcours v11 est distinct et exige le produit v11 correspondant.

Guide de publication 1.0 · 6 septembre 2026. La recherche locale n'est ni preuve indépendante, ni Alpha client, ni autorité opérationnelle.

## 1 / Choisir la mission avant le modèle

Une bonne mission initiale est répétée, conséquente, mesurable, bornée, avec responsable et comparaison disponibles. Une ambition vague doit être précisée avant automatisation.

| Écrire ceci  | Exemple travaillé                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Décision     | Quel essai de récupération acheter avant d'envisager l'usine ?                                   |
| Responsable  | Responsable humain nommé pouvant arrêter.                                                        |
| Résultat     | VAN sur douze ans, perte grave définie séparément et frais complets d'essais.                    |
| Alternative  | Ne pas construire, recherche à un pas, information par coût, prédicteur informé et plan complet. |
| Limite ferme | Trois essais distincts au plus ; aucun achat réel ni contrôle d'équipement dans le paquet.       |
| Arrêt        | Canal de mesure invalidé ou aucun investissement ne respecte la contrainte figée.                |

### Mandat à copier

Aidez-moi à constituer une mission SUCCESSOR  $\Omega$  bornée. Demandez décision, responsable, résultat observable, preuves permises, existant, meilleure alternative crédible, coût complet, échecs interdits et prochaine revue. Séparez faits, hypothèses, inconnues et actions proposées. N'inventez ni mesures, ni preuve indépendante, ni permission. Produisez une charte d'une page, un registre des lacunes et la plus petite expérience décisive.

Ce mandat aide un assistant approuvé à rédiger. Il n'exécute pas le produit, ne compile pas des contraintes quelconques et ne crée pas de vérificateur.

## 2 / Comprendre ce que le résultat signifie

**Modèle.** Inspecter expression, entrées, unités, domaine, observations d'entraînement et falsificateur. Un programme utile peut être erroné hors de son domaine.

**Comparaison.** Vérifier les informations et sorties de l'existant et du Bêta. Une étiquette de fournisseur ne prouve pas une évaluation externe réelle. Un Bêta absent n'est pas un concurrent de valeur nulle.

**Rôle des observations.** Séparer entraînement, sélection et défi. Conserver l'exposition connue. Ne pas renommer ou réordonner d'anciens cas pour leur donner une fausse fraîcheur.

| État                            | Interprétation                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANDIDATE                       | Un modèle a été formé ; aucune qualification indépendante n'en découle.                    |
| LOCAL_PASS                      | L'essai local déclaré a réussi dans ses entrées et hypothèses.                             |
| FALSIFIED                       | Conserver la contradiction ; réduire, réparer ou retirer l'allégation.                     |
| Égalité ou comparaison négative | Retenir l'alternative mieux justifiée ; l'institution ne doit pas protéger son prédicteur. |
| Preuve indépendante absente     | Ne pas présenter le candidat comme prouvé indépendamment ou admis en production.           |

### La leçon la plus utile d'ANABASIS

Le plan contingent produit une valeur synthétique utile, mais le Bêta informé avec le même planificateur l'égale. Conserver la méthode ; ne pas payer une prime de modèle exclusive non justifiée.

### 3 / Exécuter la recherche historique incluse

Employer Python 3.13 préparé séparément et les versions numériques fixées du cas. Ce sont des cibles de reproduction, non les versions de sécurité les plus récentes. Approuver les installations selon votre politique.

Ouvrir un terminal dans le dossier extrait de la publication :

```
python3 VERIFY_PUBLICATION.py
cd case_study/ANABASIS_OMEGA_1_0
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements-research.txt
python SUCCESSOR.py doctor
python REPRODUCE.py --out var/replay_001
python -m pytest tests -q
```

Sous Windows, l'activation est `.venv\Scripts\activate`; l'interpréteur peut s'appeler `python`. Aucune qualification native Windows ou macOS n'est revendiquée. L'installation peut exiger Internet; les dépendances ne sont pas incluses.

**Résultat attendu.** Un nouveau dossier `var/replay_001/results/` contient candidats, comparaisons, épisodes et bilans conditionnels. Un processus interrompu ou un dossier partiel n'est pas une étude complète.

**Inspecter.** Lire `results/run1/SUMMARY.json`, puis `G1.json`, `G2.json`, `G3.json` et `NEURAL.json` de la cohorte. Lire résultats positifs et négatifs.

**Nouvelle analyse.** Revenir à la racine, installer `requirements-publication.txt` dans un environnement approuvé, puis exécuter :

```
python3 REPRODUCE_PUBLICATION.py --out var/extension_001
python3 -m pytest research -q
```

## 4 / Utiliser le produit v11 distinct

### Ne pas confondre deux racines de commandes

Les commandes ci-dessous s'exécutent dans votre produit SUCCESSOR  $\Omega$  v11 correspondant, non dans cette publication ni son cas historique v10.2. Les manuels v11 sont inclus comme références ; l'archive complète du produit n'est pas dupliquée.

```
python3 SUCCESSOR.py doctor
python3 SUCCESSOR.py init --workspace var/my_mission
python3 SUCCESSOR.py serve --workspace var/my_mission
```

Ouvrir le lien local privé affiché. Initialiser une fois ; ensuite utiliser serve. L'exemple complet utilise `python3 SUCCESSOR.py demo --out var/demo_001`.

**La séquence guidée.** Démarrer l'exemple synthétique. Examiner mission et observations. Choisir les comparateurs effectifs. Valider sans entraîner. Confirmer le plan exact. Entraîner et figer. Fournir le défi. Inspecter formule, erreurs, références et état des allégations.

**Créer délibérément un successeur.** Choisir données nouvelles, réutilisation explicite, ajout ou répétition de démonstration. Conserver le parent. Comparer les générations figées sur les mêmes nouveaux cas admissibles. Le descendant n'est pas préféré automatiquement.

**Vos données.** L'adaptateur numérique v11 permet au plus quatre entrées et une cible, avec unités et domaines. Le JSON distingue train et selection, puis holdout et stress. Utiliser les exemples pour comprendre le schéma, sans inventer de paramètres.

Les espaces et exports complets contiennent des données en clair. Signer ne les chiffre pas et ne crée pas une preuve indépendante. Une réussite locale n'est ni Alpha de terrain ni autorité.

## 5 / Conserver la valeur, résoudre les échecs, renouveler

| Problème                   | Réponse utile                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lien absent                | Extraire tout le ZIP ; conserver les dossiers relatifs. Vérifier le manifeste.        |
| Python ou NumPy absent     | Exécuter le diagnostic ; installer via une source approuvée.                          |
| Sortie déjà présente       | Choisir un nouveau dossier ; ne pas écraser la preuve originale.                      |
| Échec ou égalité avec Bêta | Conserver le résultat, retenir l'alternative ou réduire la mission.                   |
| Le monde change            | Mettre les allégations en revue ; former un descendant avec preuves explicites.       |
| Accès local bloqué         | Utiliser les PDF ou un serveur local approuvé. Ne pas désactiver la sécurité globale. |

### La revue hebdomadaire du propriétaire

Qu'est-ce qui a changé ? Quelle hypothèse s'affaiblit ? Quelle référence domine ? Quelle allégation expire ? Quelle observation décisive est la moins coûteuse ? Qui décide de conserver, réparer, suspendre ou retirer ? Quelle valeur acceptée est réellement disponible au réinvestissement ?

Utiliser les 21 tâches comme liste de formation et preuve, non comme certificat. Underwrite, Execute, Accept, Admit et Allocate restent distincts. D0–D4 sont des phases ; A0–A4 des autorités. Brouillon complet, réussite locale et export ne créent aucun acteur indépendant absent.

**Votre résultat durable.** Une charte, des preuves autorisées, une compréhension exécutable, des comparaisons équitables, les échecs, la restauration et la prochaine décision. Conserver cette institution ; remplacer les fournisseurs de calcul lorsque c'est justifié.

Sources : Navigator v5.0.0, Gym v2.1.0 et livre blanc fournis ; code ANABASIS conservé ; README et manuels v11 correspondants. Ce guide ne donne pas d'autorité de production.