

Environnement de travail — TP Machine Learning

1. Créer le répertoire de travail

```
mkdir ml-tp
cd ml-tp
```

Y placer le fichier `requirements.txt`.

2. Créer l'environnement virtuel

```
python3 -m venv .venv
```

Crée un dossier `.venv/` contenant un Python isolé, propre à ce projet.

3. Activer l'environnement

```
source .venv/bin/activate
```

L'invite affiche alors le préfixe `(.venv)`.

4. Installer les dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

Contenu attendu de `requirements.txt` :

```
numpy
pandas
matplotlib
seaborn
scikit-learn
ipykernel
```

5. Lancer VS Code sur le dossier

```
code .
```

Ouvre VS Code sur le répertoire courant (`.`).

6. Installer les extensions VS Code (une seule fois)

Dans le panneau Extensions (`Ctrl+Shift+X`), installer :

- **Python** (Microsoft)
- **Jupyter** (Microsoft)

Redémarrer VS Code après installation.

7. Ouvrir un notebook et sélectionner le noyau

1. Ouvrir (ou créer) un fichier `.ipynb`.
2. En haut à droite du notebook, cliquer sur **Select Kernel**.
3. Choisir l'interpréteur situé dans `.venv` (chemin `.venv/bin/python`).

VS Code mémorise ce choix pour le dossier.

Utilisation quotidienne

Les sessions suivantes, il suffit de rouvrir le dossier dans VS Code :

```
cd ml-tp
code .
```