Left

LS2
SPH18R1LM4H-1-8
MIC_DATA
DATA
SELECT
VDD
CLOCK
GROUND
MIC_CLOCK
C10
0.1uF
VDD
GND

J2
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
R10
5K1R
R12
D-
D+
S1

+BATT
+3.3V
BT2
Battery_Cell

U2
NPM1100-CAAA-R7
VBAT
VBUS
VSYS
VOUTB
SW
DEC
ERR
CHG
ICHG
NTC
MODE
ISET
VTERMSET
VOUTBSET0
VOUTBSET1
SHPHLD
SHPACT
AVSS
PVSS
C2
4.7uF
L2
2.2uH
C4
C6
C8
D2
D4
LED
R2
R4
1K5R
R6
10K
R8
C12
C4

U4
NRF5340-CLAA-R
XC1
XC2
VDD
VSS
DECD
DCCD
DECRF
DECR
DECN
DCC
DECA
P0.30
P0.31
P1.11
P1.12
P1.13
P1.14
ANT
P0.29
P0.28/AIN7
P1.10
P1.08
P1.07
P0.27/AIN6
P1.09
P0.23
P0.26/AIN5
SWDIO
SWDCLK
nRESET
SCK
LRCLK
SDOUT
P0.08/TRACEDATA3/SCK
P1.03/TWI
P0.13/IO0
P1.02/TWI
P0.07/AIN3
P0.03/NFC2
P0.06/AIN2
P0.02/NFC1
P0.04/AIN0
P0.01/XL2
P0.00/XL1
P0.05/AIN1
P1.01
P1.00
P1.15
P0.15/IO2
P0.17/SCK
P1.05
P0.25/AIN4
P0.14/IO1
P0.16/IO3
P0.18/CSN
P0.20
P0.22
P1.04
P0.24
P0.09/TRACEDATA2/MOSI
P0.10/TRACEDATA1/MISO
P0.11/TRACEDATA0/CSN
P0.12/TRACECLK/DCX
P0.19
P0.21
P1.06
INT2
INT1
I2C_SCL
I2C_SDA
D-
D+
MIC_DATA
SD_MODE
ISET
ISET LOW = 100mA USB limit
ISET HIGH = 500mA USB limit
C13
12pF
C14
Y2
Crystal
C16
1.0uF
L4
10uH
C18
100nF
C20
C22
C24
2.2nF
L6
C26
C28
C30
C32
C34
4.7uF
C36
N.C.
C38
C40
C41
C42
0.7pF
L8
2.2nH
R14
4.7k
R16
R18
2R2
C44
C46
C48
C52
C54
0.1uF
C56
C58
C60
R20
75k
Touch Pads
J4

U6
BMA400
SDO
SDX
VDDIO
NC
INT1
INT2
SCX
NC
CSB
GND
GNDIO
VDD
C50
C52
100nF

U8
MPR121QR2
*IRQ
SCL
SDA
ADDR
VREG
VSS
REXT
ELE0
ELE1
ELE2
ELE3
ELE4
ELE5
ELE6
ELE7
ELE8
ELE9
ELE10
ELE11
HTAB
IRQ
C58
C60

J6
UART
TX
RX

J8
Prog
SWDIO
SWDCLK
nRESET

Sheet: /
File: MSBE_V3.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/2