

웬홀

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	73430	18330	11479	22.119%

문제

때는 2020년, 백준이는 월드나라의 한 국민이다. 월드나라에는 N 개의 지점이 있고 N 개의 지점 사이에는 M 개의 도로와 W 개의 웬홀이 있다. (단 도로는 방향이 없으며 웬홀은 방향이 있다.) 웬홀은 시작 위치에서 도착 위치로 가는 하나의 경로인데, 특이하게도 도착을 하게 되면 시작을 하였을 때보다 시간이 뒤로 가게 된다. 웬홀 내에서는 시계가 거꾸로 간다고 생각하여도 좋다.

시간 여행을 매우 좋아하는 백준이는 한 가지 궁금증에 빠졌다. 한 지점에서 출발을 하여서 시간여행을 하기 시작하여 다시 출발을 하였던 위치로 돌아왔을 때, 출발을 하였을 때보다 시간이 되돌아가 있는 경우가 있는지 없는지 궁금해졌다. 여러분은 백준이를 도와 이런 일이 가능한지 불가능한지 구하는 프로그램을 작성하여라.

입력

첫 번째 줄에는 테스트케이스의 개수 $TC(1 \leq TC \leq 5)$ 가 주어진다. 그리고 두 번째 줄부터 TC 개의 테스트케이스가 차례로 주어지는데 각 테스트케이스의 첫 번째 줄에는 지점의 수 $N(1 \leq N \leq 500)$, 도로의 개수 $M(1 \leq M \leq 2500)$, 웬홀의 개수 $W(1 \leq W \leq 200)$ 이 주어진다. 그리고 두 번째 줄부터 $M+1$ 번째 줄에 도로의 정보가 주어지는데 각 도로의 정보는 S, E, T 세 정수로 주어진다. S 와 E 는 연결된 지점의 번호, T 는 이 도로를 통해 이동하는데 걸리는 시간을 의미한다. 그리고 $M+2$ 번째 줄부터 $M+W+1$ 번째 줄까지 웬홀의 정보가 S, E, T 세 정수로 주어지는데 S 는 시작 지점, E 는 도착 지점, T 는 줄어드는 시간을 의미한다. T 는 10,000보다 작거나 같은 자연수 또는 0이다.

두 지점을 연결하는 도로가 한 개보다 많을 수도 있다. 지점의 번호는 1부터 N 까지 자연수로 중복 없이 매겨져 있다.

출력

TC 개의 줄에 걸쳐서 만약에 시간이 줄어들면서 출발 위치로 돌아오는 것이 가능하면 YES, 불가능하면 NO를 출력한다.

예제 입력 1

2

3 3 1

1 2 2

1 3 4

2 3 1

3 1 3

3 2 1

1 2 3

2 3 4

3 1 8

예제 출력 1

NO

YES

출처

[Olympiad](#) > [USA Computing Olympiad](#) > [2006-2007 Season](#) > [USACO December 2006 Contest](#) > [Gold 1번](#)

- 데이터를 추가한 사람: [artichoke42](#), [jh05013](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [벨만-포드](#)