

최솟값 찾기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2.4 초 (하단 참고)	512 MB	56777	19471

문제

N 개의 수 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 과 L 이 주어진다.

$D_i = A_{i-L+1} \sim A_i$ 중의 최솟값이라고 할 때, D 에 저장된 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 이때, $i \leq 0$ 인 A_i 는 무시하고 D 를 구해야 한다.

입력

첫째 줄에 N 과 L 이 주어진다. ($1 \leq L \leq N \leq 5,000,000$)

둘째 줄에는 N 개의 수 A_i 가 주어진다. ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$)

출력

첫째 줄에 D_i 를 공백으로 구분하여 순서대로 출력한다.

예제 입력 1

12 3

1 5 2 3 6 2 3 7 3 5 2 6

예제 출력 1

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [doju](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [우선순위 큐](#)
- [덱](#)

- 덱을 이용한 구간 최댓값 트릭

시간 제한

- Java 8: 2.6 초
- Java 8 (OpenJDK): 2.6 초
- Java 11: 2.6 초
- Kotlin (JVM): 2.6 초