

큐빙

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	18088	7172

문제

루빅스 큐브는 삼차원 퍼즐이다. 보통 루빅스 큐브는 $3 \times 3 \times 3$ 개의 작은 정육면체로 이루어져 있다. 퍼즐을 풀려면 각 면에 있는 아홉 개의 작은 정육면체의 색이 동일해야 한다.

큐브는 각 면을 양방향으로 90도 만큼 돌릴 수 있도록 만들어져 있다. 회전이 마친 이후에는, 다른 면을 돌릴 수 있다. 이렇게 큐브의 서로 다른 면을 돌리다 보면, 색을 섞을 수 있다.

이 문제에서는 루빅스 큐브가 모두 풀린 상태에서 시작한다. 윗 면은 흰색, 아랫 면은 노란색, 앞 면은 빨간색, 뒷 면은 오렌지색, 왼쪽 면은 초록색, 오른쪽 면은 파란색이다.

루빅스 큐브를 돌린 방법이 순서대로 주어진다. 이때, 모두 돌린 다음에 가장 윗 면의 색상을 구하는 프로그램을 작성하시오.



위의 그림은 루빅스 큐브를 푼 그림이다. 왼쪽 면은 시계방향으로 조금 돌려져 있는 상태이다.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수가 주어진다. 테스트 케이스는 최대 100개이다. 각 테스트 케이스는 다음과 같이 구성되어져 있다.

- 첫째 줄에 큐브를 돌린 횟수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 1000$)
- 둘째 줄에는 큐브를 돌린 방법이 주어진다. 각 방법은 공백으로 구분되어져 있으며, 첫 번째 문자는 돌린 면이다. U: 윗 면, D: 아랫 면, F: 앞 면, B: 뒷 면, L: 왼쪽 면, R: 오른쪽 면이다. 두 번째 문자는 돌린 방향이다. +인 경우에는 시계 방향 (그 면을 바라봤을 때가 기준), -인 경우에는 반시계 방향이다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서 큐브를 모두 돌린 후의 윗 면의 색상을 출력한다. 첫 번째 줄에는 뒷 면과 접하는 칸의 색을 출력하고, 두 번째, 세 번째 줄은 순서대로 출력하면 된다. 흰색은 w, 노란색은 y, 빨간색은 r, 오렌지색은 o, 초록색은 g, 파란색은 b.

예제 입력 1

4

1

L-

2

F+ B+

4

U- D- L+ R+

10

L- U- L+ U- L- U- U- L+ U+ U+

예제 출력 1

rww

rww

rww

bbb

www

ggg

gwg

owr

bwb

gwo

www

rww

출처



[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Europe](#) > [Northwestern European Regional Contest](#) > [Benelux Algorithm Programming Contest](#) > [BAPC 2012 Preliminaries](#) C번

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [구현](#)
- [시뮬레이션](#)