

¿Cómo funciona el Port-Based Authentication?

Port-Based authentication consiste de un supplicant, autenticador y un servidor de autenticación

Estos 3 elementos son los que conforman

Supplicant

El supplicant es un cliente desconocido y no se les confía hasta que se puedan autenticar, y para ser válido se tienen que implementar ciertos estándares como EAP o 802.1X. Entonces si es válido se comunica con el servidor usando EAP.

Autenticador

El autenticador es la segunda capa, sirve como el traductor entre el supplicant y el server de autenticación (agarrando la solicitud del supplicant, metiéndola en un EAPOL y enviándola), también es el porton entre quienes quieren entrar y la red, quien dice quienes si pueden y quienes no pueden entrar.

Server de autenticación

Ya este último elemento es el más importante ya que técnicamente es el que dice si si o si no pasa, con RADIUS que es el método que se utiliza. A veces solicitándole varias veces info al user.

Defina los componentes principales de 802-1x.

Puede que me equivoque, pero creo que son los mismos que los elementos de port-based authentication (Supplicant, autenticador, y server)

¿Por qué considera que este tipo de autenticación es relevante?

La autenticación en si es importante para impedir que actores maliciosos entren o que puedan hacer algún daño al servidor o lo que sea que se desee proteger, aun mas, para evitar que clientes externos o que varios tipos de ataque logren llegar.