

웹 프로그래밍

16. RSS 활용

RSS 서비스



- Really Simple Syndication
- Rich Site Summary
 - 초간편 배포
 - 새로운 읽을거리가 자주 갱신되는 블로그나 뉴스에서 주로 사용하는 XML 기반의 콘텐츠 배급 포맷
 - 관심있는 읽을 거리만 모아서 볼 수 있음
- 언론사 RSS 서비스
 - JTBC
 - <http://news.jtbc.joins.com/Etc/RssService.aspx>
 - 중앙일보
 - <http://rss.joins.com/>
 - SBS
 - <http://news.sbs.co.kr/news/rss.do>



RSS 연동



● JTBC RSS 연동

```
var req = $.ajax({  
    url: "http://fs.jtbc.joins.com/RSS/entertainment.xml",  
    dataType: "xml"});  
req.done(function(data) {  
    console.log(data);  
});  
req.fail(function (jqXHR, textStatus){  
    alert("failed: " + textStatus);  
});
```

● 중앙일보 RSS 연동

❌ Failed to load http://rss.joins.com/sonagi/joins_sonagi_star_list.xml: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'null' is therefore not allowed access.



교차 도메인 데이터 (XML) 불러오기

- 자바스크립트 보안 정책
 - 자바 스크립트의 동일 출처 원칙
 - 도메인이 다른 사이트는 서로 데이터를 요청할 수 없음
 - A 사이트의 데이터를 B 사이트로 불러오는 것을 허용하지 않음
 - ajax() 메소드로 다른 도메인의 데이터를 전송할 수도 없고, 교차 도메인도 허용하지 않음
 - 서버 언어(Node.js)로 교차 도메인 데이터 불러오기





- 요청 패스 (/rss)에 대한 라우터 추가
 - 웹 서버가 해당 RSS 피드를 제공하는 서버로 xml 데이터 요청
 - RSS 피드 제공 서버가 웹 서버로 응답을 보내면, 그 응답을 다시 클라이언트에 전송

```
router.route('/rss').get(function (req, res){
  console.log("rss data requested");
  var feed = "http://rss.joins.com/sonagi/joins_sonagi_star_list.xml";
  http.get(feed, function(httpres){
    var rss_res = "";
    httpres.on('data', function (chunk){
      rss_res += chunk;
    });
    httpres.on('end', function (){
      res.send(rss_res);
      console.log("rss response completed");
      res.end();
    });
  });
});
```



- https 주소를 http로 변경

- **https**://rss.joins.com/sonagi/joins_sonagi_star_list.xml

```
router.route('/rss').get(function (req, res){
  console.log("rss data requested");
  var feed = "http://rss.joins.com/sonagi/joins_sonagi_star_list.xml";
  http.get(feed, function(httpres){
    var rss_res = "";
    httpres.on('data', function (chunk){
      rss_res += chunk;
    });
    httpres.on('end', function (){
      res.send(rss_res);
      console.log("rss response completed");
      res.end();
    });
  });
});
```





```
var req = $.ajax({  
  url: "/rss",  
  dataType: "xml"});  
req.done(function(data) {  
  console.log(data);  
});  
req.fail(function (jqXHR, textStatus){  
  alert("failed: " + textStatus);  
});  
});
```

- jqXHR (jQuery XMLHttpRequest Object)
 - readyState, status,
 - textStatus,.responseText 등의 속성 포함



목록으로 출력



jquery.html

```
<div class="lab">
  <div id="news">
  </div>
</div>
```

jquery.js

- xml데이터의 <item>별로
 - <title> 항목과
 - <link> 항목을 가져와서
 - #news 영역에 목록으로 출력

```
var req = $.ajax({
    url: "/rss"
});
req.done(function(data) {
    xdata = $.parseXML(data);
    var items = $(xdata).find("item");
    .... 이하동일
```

```
req.done(function(data) {
    var items = $(data).find("item");
    if(items.length > 0){
        items = items.slice(0,2);
        var uTag = $("<ul />");
        items.each(function() {
```

```
        });
        $("#jtbtc_news").html(uTag);
    }
});
```

