

이벤트 택소노미 스펙 (완성형)

이벤트를 '정의'로 끝내지 않고 **KPI · 룰엔진 · CRM 트리거로 소비(⑤)**하는 지점과 **실제 소스 테이블(⑥)**까지 담은 명세

이벤트명	트리거	핵심 파라미터	PII	소비 ⑤ · KPI / 룰 / CRM	소스 ⑥ (Provenance)
login_request	로그인 시도	login_id · channel · ip	–	KPI 로그인 성공률	login_attempt
login_success	검증 성공	customer_id · session_id	유사식별	KPI 성공률 CRM 재방문 세그먼트	login_attempt · login_session
login_failure	검증 실패	failure_reason(CUST_010~013)	–	KPI 실패율 룰 FDS 30분 10회→BLOCK	login_attempt
otp_sent	인증번호 발송	phone · carrier · purpose	마스킹	KPI OTP 성공률	mobile_auth
identity_verified	CI 생성(본인확인)	ci · birth · gender	해시/암호	KPI 가입 전환율 CRM 신규 웰컴	identity_verification
cert_login_failure	인증서 실패	result_code(FAIL_PIN 등)	–	룰 FDS 10분 5회→BLOCK	certificate_use
password_changed	비밀번호 변경	channel	–	룰 FDS 1일 3회→MONITOR	password_history
transfer_completed	이체 성공(Aha)	amount_band · recipient_type	버킷	KPI 활성화율(TTV) CRM 크로스셀	거래계(계획)
customer_status_changed	상태 전환	from_status · to_status	–	KPI 휴면율 CRM 원백 캠페인	customer_status_history

④ 아이덴티티 & 상태 스티칭: 익명 anonymous_id → 본인확인 ci(해시) → 식별 user_id (= customer_id · 한 사람=한 party)
상태전이: OTP(발송→검증/실패/만료) · LOGIN(시도→성공/실패→잠금) · SESSION(생성→만료) · 고객(활성→휴면→정지→해지)

③ 네이밍 & 거버넌스

- snake_case · 화면명 아닌 '비즈니스 이벤트'
- 공통 파라미터 customer_id · event_time 필수
- 값 enum 통제(= 백엔드 CHECK) · 버전관리(Flyway)

⑤ 소비의 핵심 — 실제 룰엔진 (실행됨)

FDS: condition_json {window, threshold}
→ 시간창 COUNT ≥ 임계 → BLOCK / MONITOR
이벤트가 '로그'로 끝나지 않고 '판정'에 소비된다.