

缩放图片的相关函数

- imagecreatetruecolor:
 - 语法
 - imagecreatetruecolor(int \$width, int \$height): resource
 - 作用：新建一个真彩色图像。
- imagecreatefromgif:
 - 语法
 - imagecreatefromgif(string \$filename): resource
 - 作用：返回一图像标识符，代表了从给定的文件名取得的图像。
- imagecopyresampled
 - 语法
 - imagecopyresampled(
resource \$dst_image,
resource \$src_image,
int \$dst_x,
int \$dst_y,
int \$src_x,
int \$src_y,
int \$dst_w,
int \$dst_h,
int \$src_w,
int \$src_h
) : bool
 - 作用：将一幅图像中的一块正方形区域拷贝到另一个图像中，平滑地插入像素值，因此，尤其是，减小了图像的大小而仍然保持了极大的清晰度。
- getimagesize
 - 语法
 - getimagesize(string \$filename, array &\$imageinfo = ?): array
 - 作用：取得图像大小
- imagejpeg
 - 语法
 - imagejpeg(resource \$image, string \$filename = ?, int \$quality = ?): bool
 - 作用：
 - 输出图象到浏览器或文件。
 - 参数：

- filename

文件保存的路径，如果未设置或为 null，将会直接输出原始图象流。

如果要省略这个参数而提供 quality 参数，使用NULL。

- imagedestroy

- 语法

- imagedestroy(resource \$image): bool

- 作用：销毁一图像

- strrchr

- 语法

- strrchr(string,string)

- 作用：从某个字符串从最后出现的位置截取到结尾

- strstr

- 语法

- strstr(string,string)

- 作用：从前面第一次出现某个字符串的地方截取到最后

- 注意：没有imagecreatefromjpg 函数；如果是jpg类型的图片，则让该类型的图片强制为jpeg类型的图片。