Sakdipat Sukhaneskul 6633239021 Sadit Wongprayon 6633233121

1. เขียนโปรแกรมสร้างโปรเซส 3 ระดับ โดยทโ่ ปรเซสแต่ละระดับบอกว่า ตัวเองเป็ น parent, child หรือ grandchild แล้วแสดงค่า pid ของตนเอง และค่า ppid ด้วยโดยใช้ fork() , getpid() และ getppid()

```
#include <stdio.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
int main() {
  int child id = fork();
```

```
> sol1
I am the parent process. My PID is 9218
I am the child process. My PID is 9219 and my parent's PID is 9218
I am the grandchild process. My PID is 9220 and my parent's PID is 9219
```

2. โปรแกรมข้างล่างแสดงการใช้ fork() และ execvp() โปรเซสแม่สร้างโปรเซสลูก จากนั้นแม่คอย ให้ลูกเรียก execvp() ทางาน cal 3 2021

```
vscode → /workspaces/debian $ execvp

March 2021

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
```

```
finclude <stdlib.h>
finclude <stys/wait.h>
finclude <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  pid_t pid;

  pid = fork();
  if (pid < 0) {
    printf("Error: cannot fork\n");
    exit(1);
  } else if (pid == 0) {
    if (argc < 2) {
        printf("please enter UNIX command\n");
        exit(1);
  }

  execvp(argv[1], &argv[1]);
} else {
    wait(NULL);
    return (0);
}</pre>
```

```
vscode → /workspaces/debian $ gcc 2.c -o sol1
vscode → /workspaces/debian $ sol1 please enter UNIX command
vscode → /workspaces/debian $ sol1 date Wed 15 Jan 2025 07:15:09 AM UTC
vscode → /workspaces/debian $ sol1 head -1 /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
vscode → /workspaces/debian $ sol1 cal 12 2021 December 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
```