

Claude + Codex 统一本机代理 Handoff Runbook

一个本机 HTTPS 代理同时服务 Claude Code Desktop/CLI 与 Codex CLI/App

更新时间：2026-05-14 | 目标 Mac：172.16.66.188 | 文档不含真实密钥

1. Handoff 摘要

- 已把 Codex 代理逻辑合进 Claude 本机 HTTPS 代理，远端 Mac 当前只保留 `https://127.0.0.1:38443` 作为统一入口。
- Claude 仍使用 Claude 槽位名，由代理映射到真实上游模型；Codex 直接使用真实模型名，通过 profile 切换。
- 旧 Codex 独立代理端口 `38444` 已停止监听，旧文件保留作为回滚参考。
- 验证结果显示 Claude `v1/messages`、Codex `v1/responses`、Codex profile 与 tool call 均可用。
- 本文不包含真实 API key、密码或私钥；需要配置时统一使用 `` 占位。

2. 当前架构

```
Claude Desktop / Claude Code CLI
POST /v1/messages, /v1/messages/count_tokens
\
\ https://127.0.0.1:38443
\ LaunchAgent + local HTTPS cert
/ claude-local-proxy/server.js
/

Codex CLI / App
POST /v1/responses

Claude path: passthrough to https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding
Codex path: Responses API -> Chat Completions ->
https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3/chat/completions -> Responses API
```

2.1 组件清单

组件	位置	作用	备注
目标 Mac	172.16.66.188 / corptest	当前可用环境	材料中不保存登录密码
统一代理	/Users/corptest/Documents/Codex/claude-code-app-api/claude-local-proxy/server.js	Claude + Codex 共同入口	监听 127.0.0.1:38443
LaunchAgent	/Users/corptest/Library/LaunchAgents/com.cj.claude-local-https-proxy.plist	登录后自动拉起代理	stdout/stderr 写入 proxy logs
Claude Desktop 3P	/Users/corptest/Library/Application Support/Claude-3p/configLibrary/*.json	Desktop Gateway 配置	base URL 指向 38443
Claude CLI settings	/Users/corptest/.claude/settings.json	Claude Code host/CLI 配置	保留 Claude 槽位模型名
Codex config	/Users/corptest/.codex/config.toml	Codex provider + profiles	provider 为 ark-coding
旧 Codex 代理	/Users/corptest/.codex/ark-coding-proxy/server.js	回滚参考	38444 当前不应监听

2.2 代理路由

路径	方法	服务对象	行为
----	----	------	----

/health	GET	本机健康检查	返回 Claude upstream、Codex upstream 与模型映射
/healthz	GET	轻量健康检查	返回 ok
*/responses	POST	Codex Responses API	转换为 Chat Completions 再请求 Ark coding v3
其他路径	任意	Claude Anthropic-compatible API	透传请求并做 Claude 槽位模型映射

3. 模型策略

Claude 侧保留槽位模型名，Codex 侧直接使用真实模型名。这样 Claude Desktop 的兼容层仍稳定，Codex 的 profile 也更直观。

工具	客户端模型名	代理/上游模型名	用途建议
Claude	claude-opus-4-6	glm-5.1	复杂推理/高质量输出
Claude	claude-sonnet-4-6	kimi-k2.6	默认主力模型
Claude	claude-haiku-4-5	doubao-seed-2.0-pro	快速/低成本任务
Codex profile ark-doubao	doubao-seed-2.0-pro	doubao-seed-2.0-pro	默认与快速任务
Codex profile ark-kimi	kimi-k2.6	kimi-k2.6	编码与复杂修改
Codex profile ark-glm	glm-5.1	glm-5.1	高质量推理任务

4. Codex 多模型配置

关键配置如下，真实 API key 不写入文档。

```
model_provider = "ark-coding"
model = "doubao-seed-2.0-pro"
model_reasoning_effort = "medium"
disable_response_storage = true

[model_providers.ark-coding]
name = "Volcengine Ark Coding via unified local proxy"
wire_api = "responses"
requires_openai_auth = true
base_url = "https://127.0.0.1:38443/v1"
supports_websockets = false

[profiles.ark-doubao]
model_provider = "ark-coding"
model = "doubao-seed-2.0-pro"
model_reasoning_effort = "medium"

[profiles.ark-kimi]
model_provider = "ark-coding"
model = "kimi-k2.6"
model_reasoning_effort = "high"

[profiles.ark-glm]
model_provider = "ark-coding"
model = "glm-5.1"
model_reasoning_effort = "high"
```

常用命令：

```
codex -p ark-doubao
codex -p ark-kimi
codex -p ark-glm
```

5. 已验证结果

检查项	信号	状态
端口	lsof 显示 127.0.0.1:38443 LISTEN	通过
旧端口	127.0.0.1:38444 不再 LISTEN	通过
健康检查	curl -sk https://127.0.0.1:38443/health	通过
Claude	/v1/messages 返回 200，日志出现槽位映射	通过
Codex default	默认 doubao-seed-2.0-pro 能回复	通过
Codex profiles	ark-doubao / ark-kimi / ark-glm 均能回复	通过
Tool call	Codex tool call pwd 等测试可用	通过

6. 日常操作

检查 LaunchAgent

```
launchctl print gui/${id -u}/com.cj.claude-local-https-proxy
```

重启统一代理

```
launchctl kickstart -k gui/${id -u}/com.cj.claude-local-https-proxy
```

检查端口

```
lsof -nP -iTCP:38443 -sTCP:LISTEN
lsof -nP -iTCP:38444 -sTCP:LISTEN
```

检查健康状态

```
curl -sk https://127.0.0.1:38443/health
curl -sk https://127.0.0.1:38443/healthz
```

查看代理日志

```
tail -n 160 /Users/corptest/Documents/Codex/claude-code-app-api/claude-local-proxy/logs/proxy.log
tail -n 80 /Users/corptest/Documents/Codex/claude-code-app-api/claude-local-proxy/logs/proxy.err.log
```

Codex profile smoke test

```
codex -p ark-doubao
codex -p ark-kimi
codex -p ark-glm
```

7. 故障排查

问题	处理建议
health 不通	先看 LaunchAgent state，再看 38443 端口和 proxy.err.log；证书文件路径错误也会导致代理无法启动。

Claude App 显示 gateway unhealthy	检查 Desktop 3P config base URL 是否仍为 https://127.0.0.1:38443；再看 main.log 里的 ConfigHealth。
Claude 调用到了错误模型	检查请求模型名是否包含 opus/sonnet/haiku；代理只对 Claude 槽位名做映射。
Codex 401/403	检查 Codex provider token 或环境变量，不要把真实 key 写进 server.js 或文档。
Codex tool call 异常	重点看 /responses 转换：function_call、function_call_output、tools 参数是否被正确转换。
上游超时	确认公司网络到 ark.cn-beijing.volces.com 可达；必要时调大 UPSTREAM_TIMEOUT_MS。

8. 回滚方案

1. 停止当前统一代理：`launchctl bootout gui/\$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.cj.claude-local-https-proxy.plist`。
2. 恢复代理备份：`server.js.bak.codex-merge.20260514144040`。
3. 恢复 Codex 配置备份：`~/codex/config.toml.bak.unified.20260514145435` 或 `~/codex/config.toml.bak.real-profiles.20260514150226`。
4. 如必须回到双代理模式，再重新加载旧 `com.cj.codex-ark-coding-proxy.plist` 并确认 38444 监听。
5. 回滚后分别跑 Claude 与 Codex smoke test；不要只看端口存在。

9. 安全与分享边界

- 文档、PPT、runbook 不保存真实 API key、SSH 密码、私钥内容。
- 私钥文件如 `certs/server.key` 只保留在目标 Mac；迁移时优先重新生成证书。
- 代理日志公开前先检查 authorization、cookie、个人路径等敏感内容。
- API key 不写死在 `server.js`；优先由客户端配置或环境变量提供。
- 远程 SSH 密码应在完成配置后轮换或替换为 SSH key。

10. 后续建议

- 把远端合并后的 server.js 同步回材料仓库，避免本地源码与目标 Mac 实际状态分叉。
- 为统一代理补一个最小自动化 smoke test：health、Claude slot mapping、Codex profiles、tool call。
- 把安装动作脚本化：证书生成/信任、LaunchAgent、Claude config、Codex config、回滚备份。