



COMPLEJIDAD DE ALGORITMOS

SISTEMAS DE DATOS
LSI

Análisis de algoritmos

Criterios

Corrección(resultados correctos) : ¿da solución al problema en un número finito de pasos?

- **Simplicidad:** facilita su verificación, el estudio de su eficiencia y su mantenimiento.
- **Eficiencia:** *cantidad de recursos, principalmente memoria y tiempo, que necesita para ejecutarse.*



Análisis de algoritmos

Eficiencia

El estudio de la eficiencia de algoritmos:

- permite **medir el costo**, en tiempo, memoria u otro recurso, que consume un algoritmo para encontrar la solución a un problema y
- ofrece la posibilidad de **comparar distintos algoritmos** que resuelven un mismo problema

Análisis de algoritmos

Tiempo de ejecución

El tiempo de ejecución de un algoritmo va a depender de diversos factores:

- **los datos de entrada**
- **la calidad** del código generado por el compilador para crear el programa objeto
- **la naturaleza y rapidez de las instrucciones de máquina del procesador** concreto que ejecute el programa, y
- **la complejidad intrínseca del algoritmo.**

Análisis de algoritmos

Complejidad Tiempo de Ejecución

Analizar la complejidad de un algoritmo y caracterizar su costo

Hay dos estudios posibles :

- Uno que ofrece una **medida empírica** (a posteriori), consistente en medir el tiempo de ejecución del algoritmo para unos valores de entrada dados y en un ordenador concreto.
- Otro que proporciona una **medida teórica** (a priori), que consiste en determinar **matemáticamente** el tiempo de ejecución del algoritmo como **función del tamaño de los datos de entrada**.

Tiempo de ejecución

Reglas para el cálculo de unidades de tiempo de instrucciones

1. Las declaraciones no consumen tiempo.
2. Sentencias simples: 1 ut
3. Expresiones aritméticas, o relacionales : 1 ut
4. Ciclos incondicionales:
$$T = (\text{tiempo del cuerpo} * \text{número iteraciones}) +$$


(tiempo de inicialización, testeos e incremento de variable de control)
5. Ciclos condicionales: Si la cantidad de iteraciones varía en función del valor de la variable de control, el cálculo del tiempo se expresa como una sumatoria.
6. Ciclos incondicionales anidados: Tiempo de ejecución del bloque por el producto de los tamaños de todos los ciclos.

Tiempo de ejecución

Reglas para el cálculo de unidades de tiempo de instrucciones

7. Sentencias alternativas:

Selección doble



Alternativa Múltiple

$$T = \text{tiempo de condición} + \text{máximo}(t_1, t_2, \dots, t_k)$$

Tiempo de ejecución

Ejemplo

Buscar(A[1..n];c)

$j \leftarrow 1$

Mientras (A[j]<c) y (j<n) hacer

$j \leftarrow j+1$

Fin Mientras

Si A[j]=c

entonces Retornar Éxito

sino Retornar Fracaso

Fin Si

Fin Buscar

Eficiencia de algoritmos

Ejemplo Tiempo de ejecución

Buscar(A[1..n];c)

$j \leftarrow 1$

Mientras (A[j] < c) y (j < n) hacer

$j \leftarrow j+1$

Fin Mientras

Si A[j] = c

entonces Retornar Éxito

sino Retornar Fracaso

Fin Si

Fin Buscar

1 ut - Operación Elemental

4 ut : 2 comp., 1 and, 1 acceso a vector

2 ut : 1 incremento y 1 asignación

2 ut : 1 acceso a vector y 1 comparación

1 ut

1 ut



$t(n)$ - tiempo de ejecución de un algoritmo : número de operaciones ejecutadas por un ordenador idealizado para una entrada de tamaño n

Complejidad de algoritmos

Tiempo de ejecución

Principio de Invarianza

Dado un algoritmo, y dos implementaciones I_1 e I_2 , que tardan $t_1(n)$ y $t_2(n)$ segundos para resolver un caso de tamaño n , entonces siempre existen constantes positivas c y d tales que:

$$t_1(n) \leq c t_2(n) \text{ y } t_2(n) \leq d t_1(n)$$

$t_1(n)=6n+2$ y $t_2(n)=5(6n+2)$ la segunda implementación consume 5 veces mas de tiempo.

Por este principio, todas las implementaciones de un mismo algoritmo tienen las mismas características, aunque la constante multiplicativa pueda cambiar de una implementación a otra

Complejidad de algoritmos

Tiempo de ejecución

El *tiempo de ejecución de un algoritmo* va a ser una **función que mida el número de operaciones elementales** que realiza el algoritmo para un tamaño de entrada dado.

Suelen estudiarse tres casos:

- *caso mejor*: mínimo valor de $t(n)$ para entradas de tamaño n .
- *caso peor*: máximo valor de $t(n)$ para entradas de tamaño n .
- *caso medio*: valor medio del tiempo de ejecución de todas las entradas de tamaño n . (Aho, Hopcroft y Ullman)

La obtención de los tiempos correspondientes a los tres casos también requiere del análisis de valores posibles de los n datos.

Complejidad de algoritmos

Tiempo de ejecución : Búsqueda Secuencial **Caso Mejor**

A

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 30 | 45 | 72 | 88 | 93 |
|----|----|----|----|----|

$$c = 30 \text{ o } c < 30$$

Buscar(A[1..n];c)

J ← 1

1 ut

Mientras (A[j]<c) y (j<n) **hacer**

2 ut :1 acc. y 1 comp. (cortocircuito)

j ← j+1

Fin Mientras

Si A[j]=c

2 ut

entonces Retornar Éxito

sino Retornar Fracaso

1 ut (c=30) o

1 ut (c<30)

Fin Si

Fin Buscar

$$t(n) = 6 \text{ ut}$$

Complejidad de algoritmos

Tiempo de ejecución: Búsqueda Secuencial **Caso Peor**

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 30 | 45 | 72 | 88 | 93 |
|----|----|----|----|----|

$c = 93$ o $c > 93$

```
Buscar( A[1..n];c)
  J ← 1
  Mientras (A[j] < c) y (j < n) hacer
    j ← j + 1
  Fin Mientras
  Si A[j] = c
    entonces Retornar Éxito
    sino Retornar Fracaso
  Fin Si
Fin Buscar
```

1 ut
4 (n-1) + 2(c=93) o 4(c=100) ut
2 (n-1)

2 ut
1 ut(c=93) o
1 ut(c>93)

$$1 + \sum_{i=1}^{n-1} (4+2) + (4+2) + 2 + 1$$


$$t(n) = 6n + 2$$

Complejidad de algoritmos

Tiempo de ejecución

Búsqueda Secuencial

- *caso mejor*: $t(n) = 6$ \Rightarrow $t(n) = c_0$
- *caso peor*: $t(n) = 6n + 2$ \Rightarrow $t(n) = c_1 \cdot n + c_2$



Complejidad de Algoritmos

Medidas Asintóticas

Una medida asintótica es un **conjunto de funciones que muestran un comportamiento similar cuando los argumentos toman valores muy grandes (∞)**.

En análisis de algoritmos una **cota ajustada asintótica** es una función que sirve de cota de otra función, tanto superior como inferior, cuando el argumento tiende a infinito.

Las **notaciones asintóticas** son lenguajes **que** nos permitan analizar el tiempo de ejecución de un **algoritmo** identificando su comportamiento si el tamaño de entrada para el **algoritmo** aumenta. Esto también se conoce como la **tasa de crecimiento** de un **algoritmo**.


Complejidad de Algoritmos

Medidas Asintóticas

Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$,

$t(n)$ es $O(f(n))$

si $\exists c \in \mathbb{R}^+, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : t(n) \leq cf(n)$



$t(n) = 6n+2,$
 $f(n) = n$
 $C=7$ y $n_0=2,$
 $6n+2 \leq 7n$

La notación asintótica sirve para indicar la velocidad de crecimiento de la función del tiempo de ejecución de un algoritmo


Complejidad de Algoritmos

Medidas Asintóticas

Sea $f: N \rightarrow R^+$,

$t(n)$ es $\Omega(f(n))$


si $\exists c \in R^+, \exists n_0 \in N, \forall n \geq n_0 : t(n) \geq cf(n)$



Complejidad de Algoritmos

Medidas Asintóticas

Propósito: caracterizar el costo de un algoritmo mediante funciones simples, que acoten superior e inferiormente el costo de toda instancia, para n suficientemente grandes.



Se definen familias de cotas, *clases de equivalencia*, que corresponden a las funciones que crecen de la misma forma

Complejidad de Algoritmos

Notación O

Cota Superior – Notación O


$$O(f) = \{t: N \rightarrow R^+ / \exists c \in R^+, \exists n_0 \in N, \forall n \geq n_0 : t(n) \leq cf(n)\}$$

Dada una función $f: N \rightarrow R^+$, llamamos **orden de f** al conjunto de todas las funciones de N en R^+ **acotadas superiormente** por un múltiplo real positivo de f para valores de n suficientemente grandes.

$$t_1(n) = 6n+2 \in O(f(n))$$

$$t_2(n) = 3n+7 \in O(f(n))$$

$$f(n) = n$$



$$t_1(n) = 6n+2 \in O(n)$$

$$t_2(n) = 3n+7 \in O(n)$$

Complejidad de Algoritmos


Notación O

Observaciones:

- $O(f)$ es un **conjunto de funciones**, no una función.
- “**Valores de n** suficientemente grandes...” pues no importa lo que pase para valores pequeños.
- “La definición es aplicable a **cualquier función de N en R que caracterice** el uso de algún recurso, no sólo las que representan tiempos de ejecución.

Complejidad de Algoritmos

Notación O




Complejidad de Algoritmos

Notación O

Se dice que $O(f(n))$ define un "**orden de complejidad**". Como representante de este orden, se escoge a la función- $f(n)$, más sencilla del mismo.

Se tiene:




| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| ➤ $O(1)$ | orden constante | } | Orden Sublineal |
| ➤ $O(\log n)$ | orden logarítmico | | |
| ➤ $O(\sqrt{n})$ | | | |
| ➤ $O(n)$ | orden lineal | | Orden Lineal |
| ➤ $O(n \log n)$ | orden casi lineal | } | Orden Superlineal |
| ➤ $O(n^2)$ | orden cuadrático | | |
| ➤ $O(n^3)$ | orden cúbico | | |
| ➤ $O(n^a)$ | orden polinómico de grado $a(a > 3)$ | | |
| ➤ $O(a^n)$ | orden exponencial ($n > 2$) | | |
| ➤ $O(n!)$ | orden factorial | | |


Complejidad de Algoritmos

Órdenes de Complejidad

Crecimiento Lineal y Sublineal



Crecimiento Lineal y Superlineal



Complejidad de Algoritmos

Órdenes de Complejidad

| n | lg n | n lg n | n ² | n ³ | 2 ⁿ | 3 ⁿ | n! |
|-----|------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 |
| 4 | 2 | 8 | 16 | 64 | 16 | 81 | 24 |
| 8 | 3 | 24 | 64 | 512 | 256 | 6.561 | 40.320 |
| 16 | 4 | 64 | 256 | 4.096 | 65.536 | 43.046.721 | 20.922.789.888.000 |
| 32 | 5 | 160 | 1.024 | 32.768 | 4.294.967.296 | ¿ ? | ¿ ? |
| 64 | 6 | 384 | 4.096 | 262.144 | * | ¿ ? | ¿ ? |
| 128 | 7 | 896 | 16.384 | 2.097.152 | ** | ¿ ? | ¿ ? |

* el número de instrucciones que puede ejecutar un supercomputador de 1 GFLOP en 500 años.

** sería 500 billones de veces la edad del universo (20 billones de años) en nanosegundos.

Complejidad de Algoritmos

Notación Ω


Cota Inferior – Notación Ω

$$\Omega(f) = \{t: N \rightarrow R^+ / \exists c \in R^+, \exists n_0 \in N, \forall n \geq n_0 : cf(n) \leq t(n)\}$$


Dada una función $f: N \rightarrow R^+$, llamamos **omega de f** al conjunto de todas las funciones de N en R^+ **acotadas inferiormente** por un múltiplo real positivo de f para valores de n suficientemente grandes.

Complejidad de Algoritmos

Notación Ω



Eficiencia de algoritmos



¿Si el hardware es
cada vez mas potente y accesible,
siempre es importante
tener en cuenta la eficiencia?

El análisis de eficiencia de algoritmos no es tan importante si, entre otros aspectos:

- El programa va a ejecutarse pocas veces
- El programa va a ejecutarse con pocos datos
- No es crítico el uso del recurso (tiempo por ejemplo)

¿Como elegir el mejor algoritmo?

Resumen

- La cota inferior de un problema es la complejidad temporal mínima de todos los algoritmos que pueden aplicarse para resolverlo.
- Si la cota inferior conocida actual es mas baja que la complejidad temporal del mejor algoritmo disponible para resolver el problema, entonces es posible mejorar la cota inferior moviéndola hacia arriba. El algoritmo puede mejorarse moviendo su complejidad temporal hacia abajo.
- Si la cota inferior conocida actual es igual a la complejidad temporal de un algoritmo disponible, entonces ya no es posible mejorar mas ni el algoritmo ni la cota inferior. El algoritmo es un algoritmo óptimo y la cota inferior es la máxima.

Eficiencia de algoritmos

Referencias

Bisbal Riera, Jesús. **Manual de algorítmica: recursividad, complejidad y diseño de algoritmos**. ProQuest ebrary. Web. 17 February 2016

Fuentes, M. D. C. G., & Ojeda, J. C. (2014). **Introducción al Análisis y al Diseño de Algoritmos**.

http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/Notas_Analisis_AlgoritmosVF.pdf

Giles Brassard, Paul Bratley. **Fundamentos de Algoritmia**.

Ralph Grimaldi. **Matemática Discreta y Combinatoria**.

Rosa Guerequeta, Antonio Vallecillo. **Técnicas de Diseño de Algoritmos**. <http://www.lcc.uma.es/~av/Libro/indice.html>

R.C.T.Lee, S.S.Tseng, R.C.Chang, Y.T. Tsai. **Introducción al diseño y análisis de algoritmos- Un enfoque estratégico**