```sql
--USUARIO: RONALDO CANIZALES
--ADMIN: TRUE
--CONTRASEÑA: 1234

CREATE TABLE USERS(
        id_user SERIAL NOT NULL,
        user_name VARCHAR(50) NOT NULL,
        user_admin BOOLEAN NOT NULL,
        user_password VARCHAR(100) NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_id_user PRIMARY KEY(id_user)
);

CREATE TABLE INVENTORY(
        product_name VARCHAR(50) NOT NULL,
        description VARCHAR(200) NOT NULL,
        price DOUBLE NOT NULL,
        stock INTEGER NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_product_name PRIMARY KEY(product_name)
);

CREATE TABLE ORDERS(
        id_Order SERIAL NOT NULL,
        id_user INTEGER NOT NULL,
        user_name VARCHAR(50) NOT NULL,
        product_name VARCHAR(50) NOT NULL,
        price FLOAT NOT NULL,
        quantity INTEGER NOT NULL
);

ALTER TABLE ORDERS
ADD CONSTRAINT pk_id_order PRIMARY KEY (id_order)

ALTER TABLE ORDERS
ADD CONSTRAINT fk_id_user FOREIGN KEY(id_user)
REFERENCES USERS(id_user)

ALTER TABLE ORDERS
ADD CONSTRAINT fk_product_name FOREIGN KEY(product_name)
REFERENCES INVENTORY(product_name)

SELECT * FROM INVENTORY

SELECT * FROM USERS

SELECT * FROM ORDERS
```