Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu

Professor: Daniel Di Domenico



Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Disciplina: Linguagem de Programação para Web

Carga Horária: 120 horas aula

Período: 3º ano

Data: 26/04/2023

Atividade – Métodos GET e POST

1. Escreva um programa em PHP que receba pelo método GET o valor de uma região do Brasil (apenas SUD, SUL ou CEO). Exemplos:

pagina.php?regiao=SUL pagina.php?regiao=SUD pagina.php?regiao=CEO

Após isso, faça:

- **1.1-** A partir de uma classe Estado com os atributos sigla e nome, crie objetos de acordo com a região recebida por parâmetro:
 - SUD = estados da região sudeste
 - SUL = estados da região sul
 - CEO = estados da região centro-oeste
- **1.2-** Na sequência, armazene os estados criados em um *array*.
- **1.3-** Por fim, percorra o *array* com um laço *foreach* e exiba os dados do estado em uma tabela.
- **1.4-** Caso o valor da região não tenha sido enviado ou seja diferente de SUL, SUD ou CEO, deve ser exibida apenas uma mensagem de erro na cor vermelha na página.
- **1.5-** O arquivo PHP implementado deve ser enviado por uma tarefa do AVA da disciplina. Tal tarefa contará também como atividade para o sábado letivo de 15/04/2023, sendo requisito para ter presença neste dia.
- **1.6-** A data de entrega desta atividade é **09/05/2023**.
 - **ATENÇÃO:** não haverá postergações, pois esta é a data de fim do 1º bimestre.

Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu Professor: Daniel Di Domenico



DICAS:

- 1 Para verificar se um valor existe nos *arrays* \$_*GET* e \$_*POST*, utilize a função *isset()*: *isset(*\$_*GET['chave'])* : vai retornar *true* caso a chave exista no *array* e *false* caso não exista.
- 2 Se for necessário interromper a execução do script PHP, basta utilizar o comando *exit*.
- 3 Se for necessário inserir um valor em um *array* já existente, utilize a função *array_push()*: \$vetor = array(1, 2, 3); array_push(\$vetor, 4); //Insere o valor 4 no \$vetor